



SERRURES DE BATIMENT / BUILDING LOCKS

Annexe au certificat n° 1.123 délivré pour la famille de serrures de marque BRICARD commercialisée sous la référence SERIE IMPERIOR – classe 1*

Certificate N°1.123 appendix delivered for the building locks family with the BRICARD trademark marketed with the SERIE IMPERIOR reference - 1 classification.*

Liste des modèles couverts *List of the sales reference of the models involved:*

Référence commerciale du modèle / <i>Sales reference of the models</i>	Certificat A2P - Année de certification / <i>A2P certificate – year of certification</i>	Caractéristiques / <i>Characteristics</i>	Particularités / <i>Special features</i>	Référence commerciale du (des) cylindre(s) / <i>Sales reference of the cylinder(s)</i>
67XXX	1.123 - 03 / 1995	Serrure multipoint carénée Bastille 3 (sans pènes haut et bas) - 1 vantail - béquille intérieure - porte 40 à 45mm – hauteur 2. 4m.	<p>Pour ce modèle : Particularité a) : Les cylindres suivis de la mention (H/C) pouvant être installés sur ce modèle, sont conçus pour être utilisés dans des systèmes respectivement hiérarchisés centralisés.</p> <p>Particularité b) : En variante, ce modèle existe : - pour porte à droite et à gauche - en peinture de différenres couleurs</p>	BRICARD ASTRAL BRICARD ASTRAL (C) BRICARD CHIFRAL S FX BRICARD CHIFRAL S FX (C) BRICARD CHIFRAL S FX (H) BRICARD CHIFRAL S2 FX BRICARD CHIFRAL S2 FX (C) BRICARD CHIFRAL S2 FX (H) BRICARD CHIFRAL X40 FX BRICARD CHIFRAL X40 FX (C) BRICARD CHIFRAL X40 FX (H) BRICARD DUAL XP2

Référence commerciale du modèle / Sales reference of the models	Certificat A2P - Année de certification / A2P certificate – year of certification	Caractéristiques / Characteristics	Particularités / Special features	Référence commerciale du (des) cylindre(s) / Sales reference of the cylinder(s)
			<p>- pour porte d'épaisseur 50 à 55mm - avec gâche standard ou gâche en applique ou à recouvrement</p> <p>Particularité c) : Les cylindres variés (C) ou (H) peuvent être montés en version bouton</p> <p>Particularité d) Pour les cylindres de la famille OCTAL : Existe en option en version: -Version clés et à bouton - Version débrayable Lg 90=60+30 et L100=70+30</p>	<p>BRICARD DUAL XP2 (C) BRICARD DUAL XP2 (H) BRICARD DUAL XPS2 BRICARD DUAL XPS2 (C) BRICARD DUAL XPS2 (H) BRICARD OCTAL BRICARD OCTAL (C) BRICARD OCTAL (H) BRICARD SERIAL 2.9 BRICARD SERIAL 2.9 (C) BRICARD SERIAL 2.9 (H) BRICARD SERIAL 2.9 S BRICARD SERIAL 2.9 S (C) BRICARD SERIAL 2.9 S (H) BRICARD SERIAL 3.5 BRICARD SERIAL 3.5 (C) BRICARD SERIAL 3.5 (H) BRICARD SERIAL 3.5 S BRICARD SERIAL 3.5 S (C) BRICARD SERIAL 3.5 S (H) BRICARD SERIAL Bipass BRICARD SERIAL Bipass S BRICARD SERIAL Bipass S (H) BRICARD SERIAL Bipass S (C) BRICARD SERIAL Bipass (C) BRICARD SERIAL Bipass (H) BRICARD SERIAL XP (H)</p>
681XXXXY	1.123 - 04 / 2019	Serrure multipoints carénée IMPERIOR (sans pènes haut et bas) 1 vantail - 3 ou 5 points latéraux + 1 point haut et bas en option - Béquille intérieure - Porte 45 à 50 - Hauteur 2,5 m	Pour tous les modèles, X correspond à un chiffre entre 1 et 7 qui représente une ou plusieurs particularités et Y correspond à une lettre entre A et D qui correspond à une particularité.	Idem modèle 03

Référence commerciale du modèle / <i>Sales reference of the models</i>	Certificat A2P - Année de certification / <i>A2P certificate – year of certification</i>	Caractéristiques / <i>Characteristics</i>	Particularités / <i>Special features</i>	Référence commerciale du (des) cylindre(s) / <i>Sales reference of the cylinder(s)</i>
			<p>a) Les cylindres suivis de la mention (H/C) pouvant être installés sur ce modèle, sont conçus pour être utilisés dans des systèmes respectivement hiérarchisés centralisés.</p> <p>b) En variante, ce modèle existe : - Pour porte à droite et à gauche - En peinture de différentes couleurs - En 7 pènes - Avec pènes haut et bas - Pour porte épaisseur de 40 à 45 - Pour porte épaisseur de 50 à 55 - Pour porte hauteur 3 m - Avec gâche standard ou gâche en applique ou à recouvrement - Avec une béquille définie (4 choix possibles)</p> <p>c) Les cylindres variés, (C) ou (H) peuvent être montés en version bouton.</p> <p>d) Pour les cylindres de la famille OCTAL : Existe en option : - Version clés et à bouton - Version débrayable Lg 90=60+30 Lg 95=65+30 Lg 100=70+30</p>	
681XX5XY	1.123 - 05 / 2019	Serrure multipoints carénée IMPERIOR OPH (Sans pènes haut et bas) 1 vantail - 3 points latéraux + 1 point haut	Pour ce modèle, particularités identiques : a) ; c) et d) b) En variante ce modèle existe :	Idem modèle 03

Référence commerciale du modèle / <i>Sales reference of the models</i>	Certificat A2P - Année de certification / <i>A2P certificate – year of certification</i>	Caractéristiques / <i>Characteristics</i>	Particularités / <i>Special features</i>	Référence commerciale du (des) cylindre(s) / <i>Sales reference of the cylinder(s)</i>
		et bas en option - Béquille intérieure - Porte 45 à 50 - Hauteur 2 m	<ul style="list-style-type: none"> - Pour porte à droite et à gauche - En peinture de différentes couleurs - Pour porte épaisseur de 40 à 45 - Pour porte épaisseur de 50 à 55 - Avec une béquille définie (4 choix possibles) 	
681XX6XY	1.123 - 06 / 2019	Serrure multipoints carénée IMPERIOR 2 V 2 vantaux - 5 points latéraux + 1 point haut et bas vantail principal + 1 point haut et bas vantail semi-fixe, béquille intérieure - Porte 45 à 50 - Hauteur 3 m	Pour ce modèle, particularités identiques : a) ; c) et d) En variante ce modèle existe : <ul style="list-style-type: none"> - pour porte à droite et à gauche - en peinture de différentes couleurs - pour porte épaisseur de 40 à 45 - pour porte épaisseur de 50 à 55 - avec une béquille définie (4 choix possibles) 	Idem modèle 03