



## BLOCS-PORTES HABITAT

Annexe au certificat n° 13.55 délivré pour la famille de blocs-portes de marque KEYOR commercialisée sous la référence METALFORCE - classe BP 1

Liste des modèles couverts :

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P / Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures certifiées pour ce modèle :			
						Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	C. (1)
METALFORCE (Classe BP1)	13.55 - 01 - 2008	Bloc porte métal un vantail Serrure 3 pts minimum	Paumelles et pions anti-dégondage	<ul style="list-style-type: none"> <li>Huisserie à bancher</li> <li>Huisserie ou bâti métallique à sceller</li> <li>Huisserie métallique de 50 à sceller</li> <li>Huisserie métallique posée en tableau</li> <li>Huisserie de doublage</li> <li>Huisserie métallique plaque de plâtre</li> <li>Huisserie métallique fin de chantier</li> <li>Huisserie métallique avec imposte</li> </ul>	- Dimension Fdf : H : 1 696 à 2 333 mm L : 744 à 1 023 mm	BRICARD	8121A1CCDD	1.198-08	1*
						BRICARD	8121A3CCDD	1.198-09	1*
						BRICARD	8121A4CCDD	1.198-10	1*
						BRICARD	8121A8CCDD	1.198-11	1*
						BRICARD	8161A3CCDD	1.269-01	1*
						BRICARD	8161A1CCDD	1.269-03	1*
						BRICARD	8161A4CCDD	1.269-05	1*
						BRICARD	8161A8CCDD	1.269-06	1*
						BRICARD	8162A3CCDD	1.300.61-01	2*
						BRICARD	8162A1CCDD	1.300.61-03	2*
						BRICARD	8162A4CCDD	1.300.61-02	2*
						BRICARD	8162A8CCDD	1.300.61-04	2*
						FERCO	Secury PP SF2 SEI	20.274-06	1*
						FERCO	Secury PP MR4 SEI	20.274-02	1*
						FERCO	Secury PP MR2 SEI	20.274-01	1*
						FERCO	Secury PP MR2 SEI F120	20.274-07	1*
						BRICARD	9171490100	3091.61-01	1*
						METALUX	AMAZONE +	30.280-01	1*
						METALUX	CENTR'AXE	30.283-01	1*
						VACHETTE	5000 SPN1	9.105-01	1*
VACHETTE	5900 SPN1	9.105-06	1*						
VACHETTE	5700 SPN1	9.105-04	1*						
VACHETTE	5000 TJN KAV SPN1	9.105-03	1*						

C (1) = Classification de la serrure certifiée

Annexe au certificat A2P du 21 Février 2023

Annexe 1/3

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P / Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures certifiées pour ce modèle :			
						Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	C. (1)
						VACHETTE	5090 SPN1	9.105-07	1*
						VACHETTE	5000 SGN2	9.119-01	2*
						VACHETTE	5090 SGN2	9.119-04	2*
						VACHETTE	5900 SGN2	9.119-03	2*
						VACHETTE	5700 SGN2	9.119-02	2*
						VACHETTE	5090 F1 A120	9.277-05	1*
						VACHETTE	5900 A120 XL SGN1	9.277-03	1*
						VACHETTE	5000 A120 XL SGN1	9.277-01	1*
						VACHETTE	5700 A120 XL SGN1	9.277-02	1*
						VACHETTE	5090 A120 XL SGN1	9.277-04	1*
						VACHETTE	20000 SGN1	9.318.61-01	1*
						VACHETTE	20500 SGN1	9.318.61-02	1*

**Options :**

Variante de décors et options d'équipement :  
Parement tôles prélaquées, poudrés, revêtus film plastique  
Panneau bois rapporté sur le (ou les) parement(s) du vantail  
Panneau stratifié rapporté sur le (ou les) parement(s) du vantail  
Cadres moulure rapportés sur le (ou les) parement(s) du vantail  
Plinthe ou rejet d'eau rapporté sur le (ou les) parement(s) du vantail  
Ensemble garniture béquilles  
Microviseur, entrebâilleur, bouton de porte, heurtoir, cache paumelles  
Profil anti-prince  
Sans seuil, seuil aluminium, seuils acier 19\*33 et dérivés, seuils réduits ou réno à pans coupés, seuil à la suisse.  
Avec ou sans cales de renfort au niveau du coffre central  
Bâton de maréchal HOPPE E5061  
Cornière anti-pince doigt en acier de 20x20x3 recouvrement toute la hauteur des portes - Fixation par vis

METALFORCE RENO (Classe BP1)	13.55 - 02 - 2008	Bloc porte métal 1 vantail -serrures 3 pts minimum	- 4 paumelles + profil d'accrochage arrière ou paumelles + pions anti- dégondage	<ul style="list-style-type: none"> <li>Huisserie rénovation avec fixation par platines en J</li> <li>Huisserie métallique avec imposte</li> <li>Huisserie rénovation avec fixation vis/vérins</li> </ul>	- Dimension Fdf : H : 1 696 à 2 333 mm L : 744 à 1 023 mm	Idem modèle 01
------------------------------------	-------------------	--	--	--	---	----------------

**Options :**

Idem modèle 01

C (1) = Classification de la serrure certifiée

Annexe au certificat A2P du 21 Février 2023

Annexe 2/3

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P / Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures certifiées pour ce modèle :			C. (1)
						Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	
METALFORCE VILLA (Classe BP1)	13.55 - 03 - 2008	Idem modèle 01	Idem modèle 01	Idem modèle 01	Idem modèle 01	Idem modèle 01			
<b>Options :</b> Idem modèle 01									
METALFORCE COURSIVE (Classe BP1)	13.55 - 04 - 2008	Idem modèle 01	Idem modèle 02	Idem modèle 01	Idem modèle 01	Idem modèle 01			
<b>Options :</b> Idem modèle 01									
METALFORCE VILLA RENO (Classe BP1)	13.55 - 05 - 2016	Idem modèle 01	Idem modèle 02	Idem modèle 02	Idem modèle 01	Idem modèle 01			
<b>Options :</b> Idem modèle 01									
METALFORCE COURSIVE RENO (Classe BP1)	13.55 - 06 - 2016	Idem modèle 01	Idem modèle 02	Idem modèle 02	Idem modèle 01	Idem modèle 01			
<b>Options :</b> Idem modèle 01									

C (1)= Classification de la serrure certifiée

Annexe au certificat A2P du 21 Février 2023

Annexe 3/3

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

Le paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.