



BLOCS-PORTES HABITAT

Annexe au certificat n° 17.34 délivré pour la famille de blocs-portes de marque ELIOT commercialisée sous la référence A-CAT 3 – classe BP 3

Liste des modèles couverts :

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures certifiées pour ce modèle :			
						Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	C. (1)
MONTEZ3A-1	17.34 - 05 - 2011	Huisserie en tôle en 25/10 Cadre et seuil soudés Seuil en tôle plate Porte en tôle 25/10 Double face 6 omégas Laine de roche Joint d'huissierie	4 paumelles - 140 à billes	Huisserie Z	Passage libre Largeur : de 500 à 1300 m Hauteur : de 1500 à 3000 m	VAK VAK PICARD VACHETTE	0710 0710 SIGNAL 8957 EXCLUSIVE 63 NT +	7.205-01 7.205-02 7.227-01 9.265-02	3* 3* 3* 3*

Options :

Tirant
Droite /gauche
Seuil tôle pliée, barre de transport
Tôle 30/10
Doigts anti dégivrage diamètre 18 x 3
Percé fraisé feuillure huisserie
Pattes à scellement 4+4 sur les côtés (+ 2 haut)
Retour facade + 80 mm
Retour haut de 80 à 1000 mm
Imposte de 80 à 1500 mm
Poignée aileron soudée
Ferme porte toute marque
Jet d'eau
Ouilleton
2 ème couleur époxy ral ou décor ton bois ou tôle décor mouluré

C (1)= Classification de la serrure certifiée

Annexe au certificat A2P du 06 Juin 2019

Annexe 1/14

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huissierie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures certifiées pour ce modèle :			
						Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	C. (1)
<p>Entrée de boîte à lettre Oculus version standard * Oculus version décor mouluré **</p> <p>Oculus version standard * Liste des variantes d'oculus et d'imposte (sans barreaux soudés) : Oculus dans porte Oculus dans porte + imposte latérale vitrée ou tôle dans châssis d'un côté ou des deux côtés Oculus dans porte + imposte haute vitrée ou tôle dans châssis Oculus dans porte + imposte haute vitrée ou tôle dans châssis + imposte latérale vitrée ou tôle dans châssis d'un côté ou des deux côtés Porte pleine + imposte haute vitrée dans châssis Porte pleine + imposte latérale vitrée ou tôle dans châssis d'un côté ou des deux côtés Porte pleine + imposte haute vitrée ou tôle dans châssis + imposte latérale vitrée ou tôle dans châssis d'un côté ou des deux côtés Variante générale avec porte vitrée ou non, impostes tôlées latérales d'un ou des deux côtés avec ou sans imposte tôle haute comprenant ou non un oculus dans chaque imposte</p> <p>Pour toutes les versions comportant une partie vitrée, le clair de vitrage doit impérativement avoir une dimension inférieure ou égale à 200 mm, pas d'imposition de classement pour le vitrage. Certifié sans vitrage.</p> <p>Les remplissages tôlés des impostes hautes ou latérales sont de même constitution que le vantail. Porte hauteur comprise entre 1500 et 3000 mm et hauteur avec imposte haute vitrée ou tôle 4000 maxi. Porte largeur comprise entre 500 et 1300 mm et largeur avec imposte latérale vitrée ou tôle de 1500 maxi soit 4100 maxi pour l'ensemble.</p> <p>Oculus avec barreaux soudés sans restriction en largeur ni hauteur, barreaux carré 18 x 18 (plein) minimum, ou torsadé 16 x 16 (plein) VIDE MAXI inférieur ou égal à 91 mm (exemple vide comprenant un barreau intermédiaire, inférieur ou égal à 200 mm au total) Avec vitrage PRE22MM</p> <p>Oculus version décor mouluré **</p>									

MONTEHTA3A -1	17.34 - 06 - 2011	Identiques au modèle 5	Identiques au modèle 5	Huisserie type tube à ailette (HTA)	Identiques au modèle 5	Identiques au modèle 5
------------------	-------------------	------------------------	------------------------	-------------------------------------	------------------------	------------------------

Options : Tirant Droite / gauche Seuil tôle pliée, barre de transport Tôle 30/10						
---	--	--	--	--	--	--

C (1)= Classification de la serrure certifiée

Annexe au certificat A2P du 06 Juin 2019

Annexe 2/14

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

Doigts anti dégivrage diamètre 18 x 3
 Percé fraisé feuillure huisserie
 Trou de fixation diamètre 19 et 6.5 et bouchons
 Pattes à scellement 4+4 sur les côtés (+ 2 haut)
 Retour facade + 80 mm
 Retour haut de 80 à 1000 mm
 Imposte de 80 à 1500 mm
 Poignée aileron soudée
 Ferme porte toute marque
 Jet d'eau
 Oeilleton
 2 ème couleur époxy ral ou décor ton bois ou tôle décor mouluré
 Entrée de boîte à lettre
 Oculus version standard *
 Oculus version décor mouluré **

MONTECOCH3 A-1	17.34 - 07 - 2011	Identiques au modèle 5	Identiques au modèle 5	Cochonnet double pli (DC)	Identiques au modèle 5	Identiques au modèle 5
-------------------	-------------------	------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	------------------------

Options :
 Identiques au modèle 5

THOLINEZ3A- 1	17.34 - 08 - 2011	Huisserie en tôle en 25/10 Cadre et seuil soudés Seuil en tôle plate Porte à recouvrement en tôle 20/10 Double face 6 omégas Laine de roche Joint d' huisserie et porte Porte bouchée haut et basl	Identiques au modèle 5	Huisserie Z	Identiques au modèle 5	Identiques au modèle 5
------------------	-------------------	--	------------------------	-------------	------------------------	------------------------

C (1) = Classification de la serrure certifiée

Annexe au certificat A2P du 06 Juin 2019

Annexe 3/14

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l' huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

Options :

Tirant
 Droite /gauche
 Seuil tôle pliée,
 Tôle 25/10
 Tôle 30/10
 Doigts anti dégivage diamètre 18 x 3
 Percé fraisé feuillure huisserie
 Pattes à scellement 4+4 sur les côtés (+ 2 haut)
 Retour facade + 80 mm
 Retour haut de 80 à 1000 mm
 Imposte de 80 à 1500 mm
 Poignée aileron soudée
 Ferme porte toute marque
 Jet d'eau
 Oeillette
 2 ème couleur époxy ral ou décor ton bois ou tôle décor moulurée
 Entrée de boîte à lettre
 Oculus version standard *
 Oculus version décor mouluré **

THOLINEHEM3 A-1	17.34 - 09 - 2011	Identiques au modèle 8	Identiques au modèle 5	Huisserie Entre Mur (HEM)	Identiques au modèle 5	Identiques au modèle 5
--------------------	-------------------	------------------------	---------------------------	------------------------------	------------------------	------------------------

Options :

Tirant
 Droite / gauche
 Seuil tôle pliée,
 Tôle 25/10
 Tôle 30/10
 Doigts anti dégivage diamètre 18 x 3
 Percé fraisé feuillure huisserie
 Trou de fixation diamètre 19 et 6,5 et bouchons
 Pattes à scellement 4+4 sur les côtés (+ 2 haut)
 Retour facade + 80 mm
 Retour haut de 80 à 1000 mm
 Imposte de 80 à 1500 mm
 Poignée aileron soudée
 Ferme porte toute marque
 Jet d'eau

C (1)= Classification de la serrure certifiée

Annexe au certificat A2P du 06 Juin 2019

Annexe 4/14

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l' huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

Oeilleton
 2ème couleur époxy ral ou décor ton bois ou tôle décor mouluré
 Entrée de boîte à lettre
 Oculus version standard *
 Oculus version décor mouluré **

THOLINECOC H3A-1	17.34 - 10 - 2011	Identiques au modèle 8	Identiques au modèle 5	Cochonnet double pli (DC)	Identiques au modèle 5	Identiques au modèle 5
---------------------	-------------------	------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	------------------------

Options :
 Identiques au modèle 8

DAYTONAZ3A -1	17.34 - 11 - 2011	Huisseries en tôle en 25/10 Cadre et seuil soudés Seuil en tôle plate Porte en tôle 20/10 Triple épaisseur de tôle 5 x 2 omégas Laine de roche Joint d'huissierie U de renfort de gâche soudé en 30/10 pour renforcer empennage Version gâche incorporée Bouché haut de porte	Identiques au modèle 5	Huissierie Z	Identiques au modèle 5	Identiques au modèle 5
------------------	-------------------	--	------------------------	--------------	------------------------	------------------------

Options :
 Tirant
 Droite/gauche
 Seuil tôle pliée, barre de transport
 Tôle 25/10
 Tôle 30/10
 Doigts anti dégivrage diamètre 18x3
 Percé fraisé feuillure huissierie
 Pattes à scellement 4+4 sur les côtés (+ 2 haut)
 Retour facade + 80 mm
 Retour haut de 80 à 1000 mm

C (1)= Classification de la serrure certifiée

Annexe au certificat A2P du 06 Juin 2019

Annexe 5/14

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huissierie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

Imposte de 80 à 1500 mm
 Poignée aileron soudée
 Ferme porte toute marque
 Jet d'eau
 Oeilleton
 2 ème couleur époxy ral ou décor ton bois ou tôle décor moulurée
 Entrée de boîte à lettre
 Oculus version standard *
 Oculus version décor mouluré **
 Version Super Daytona : anti pinces intégrées (AP)
 En version huisserie anti-pinces intégrés, validé sans point haut et bas

DAYTONAAP3 A-1	17.34 - 12 - 2011	Huisserie en tôle 25/10. Cadre et seuil soudés. Seuil en tôle plate. Porte en tôle 20/10. Anti-pinces intégrés porte et bâti Triple épaisseur de tôle 5 x 2 omégas Laine de roche joint d'huisserie U de renfort de gâche, soudé en 30/10 pour renforcer empennage version gâche incorporée Bouché haut de porte	Identiques au modèle 5	Huisseries Anti-pinces (AP)	Identiques au modèle 5	Identiques au modèle 5
-------------------	-------------------	--	---------------------------	--------------------------------	------------------------	------------------------

Options :

Tirant
 Droite /gauche
 Seuil tôle pliée, barre de transport
 Tôle 25/10
 Tôle 30/10
 Doigts anti dégivrage diamètre 18x3
 Percé fraisé feuillure huisserie
 Pattes à scellement 4+4 sur les côtés (+ 2 haut)
 Retour facade + 80 mm
 Retour haut de 80 à 1000 mm
 Imposte de 80 à 1500 mm
 Poignée aileron soudée
 Ferme porte toute marque
 Jet d'eau
 Oeilleton

C (1)= Classification de la serrure certifiée

Annexe au certificat A2P du 06 Juin 2019

Annexe 6/14

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

2 ème couleur époxy ral ou décor ton bois ou tôle décor mouluré
 Entrée de boîte à lettre
 Oculus version standard *
 Oculus version décor mouluré **
 Version huisserie anti pinces intégrés validé sans point haut et bas

DAYTONAHE M3A-1	17.34 - 13 - 2011	Identiques au modèle 11	Identiques au modèle 5	Huisserie entre mur (HEM)	Identiques au modèle 5	Identiques au modèle 5
--------------------	-------------------	-------------------------	---------------------------	------------------------------	------------------------	------------------------

Options :

Tirant
 Droite / gauche
 Seuil tôle pliée, barre de transport
 Tôle 25/10
 Tôle 30/10
 Doigts anti dégivrage diamètre 18x3
 Percé fraisé feuillure huisserie
 Trou de fixation diamètre 9 et 6,5 et bouchons
 Pattes à scellement 4+4 sur les côtés (+ 2 haut)
 Retour facade + 80 mm
 Retour haut de 80 à 1000 mm
 Imposte de 80 à 1500 mm
 Poignée aileron soudée
 Ferme porte toute marque
 Jet d'eau
 Oeilleton
 2 ème couleur époxy ral ou décor ton bois ou tôle décor mouluré
 Entrée de boîte à lettre
 Oculus version standard *
 Oculus version décor mouluré **
 Version Super Daytona anti-pinces intégrées (APHEM)
 Version huisserie anti pinces intégrés validée sans point haut et bas

SEPANGAP3A- 1	17.34 - 14 - 2011	Huisserie en tôle en 25/10 Cadre et seuil soudés Seuil en tôle plate Porte en tôle 20/10 Double face 6 omégas	Identiques au modèle 5	Huisserie Anti-pinces (AP)	Identiques au modèle 5	Identiques au modèle 5
------------------	-------------------	---	---------------------------	-------------------------------	------------------------	------------------------

C (1)= Classification de la serrure certifiée

Annexe au certificat A2P du 06 Juin 2019

Annexe 7/14

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

		Laine de roche Anti-pinces intégrés porte et bâti Joint d'hubrisserie Bouché haut de porte				
--	--	--	--	--	--	--

Options :
Tirant
Droite/gauche
Seuil tôle pliée, barre de transport
Tôle 25/10
Tôle 30/10
Doigts anti dégon dage diamètre 18 x 3
Percé fraisé feuillure hubrisserie
Pattes à scellement 4+4 sur les côtés (+ 2 haut)
Retour facade + 80 mm
Retour haut de 80 à 1000 mm
Imposte de 80 à 1500 mm
Poignée aileron soudée
Ferme porte toute marque
Jet d'eau
Oeilleton
2 ème couleur époxy ral ou décor ton bois ou tôle décor mouluré
Entrée de boîte à lettre
Oculus version standard *
Oculus version décor mouluré **
Version hubrisserie anti pinces intégrés validée sans point haut et bas

SEPANGHEM3 A-1	17.34 - 15 - 2011	Identiques au modèle 14	Identiques au modèle 5	Huisserie Anti pinces Entre mur (APHEM)	Identiques au modèle 5	Identiques au modèle 5
-------------------	-------------------	-------------------------	------------------------	--	------------------------	------------------------

Options :
Tirant
Droite / gauche
Seuil tôle pliée, barre de transport
Tôle 25/10
Tôle 30/10
Doigts anti dégon dage diamètre 18 x 3
Percé fraisé feuillure hubrisserie
Trou de fixation diamètre 19 et 6,5 et bouchons
Pattes à scellement 4+4 sur les côtés (+ 2 haut)

C (1)= Classification de la serrure certifiée

Annexe au certificat A2P du 06 Juin 2019

Annexe 8/14

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'hubrisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

Retour facade + 80 mm
 Retour haut de 80 à 1000 mm
 Imposte de 80 à 1500 mm
 Poignée aileron soudée
 Ferme porte toute marque
 Jet d'eau
 Oeilleton
 2 ème couleur époxy ral ou décor ton bois ou tôle décor moulurée
 Entrée de boîte à lettre
 Oculus version standard *
 Oculus version décor mouluré **
 Version huisserie anti pinces intégrés validé sans point haut et bas

MONTEZ3A-2	17.34 - 16 - 2011	Huisserie en tôle en 25/10 Cadre et seuil soudés Seuil en tôle plate Portes en tôle 25/10 Double face 6 omégas par vantail Laine de roche Joint d'huisserie Fer plat de battement 40x5	8 paumelles 140 billes	Huisserie Z	Passage libre Largeur : de 700 à 2600 mm Hauteur : de 1500 à 3000 mm	VAK VAK PICARD	0710 SIGNAL 0710 8957	7.205-02 7.205-01 7.227-01	3* 3* 3*
------------	-------------------	--	---------------------------	-------------	--	----------------------	-----------------------------	----------------------------------	----------------

Options :

Tirant
 Droite / gauche
 Seuil tôle pliée, barre de transport
 Tôle 30/10
 Doigts anti dégonde diamètre 18 x 3
 Percé fraisé feuillure huisserie
 Pattes à scellement 4+4 sur les côtés (+ 2 haut)
 Retour facade + 80 mm
 Retour haut de 80 à 1000 mm
 Imposte de 80 à 1500 mm
 Plat de recouvrement plié soudé en 25/10
 Poignée aileron soudée
 Ferme porte toute marque
 Jet d'eau
 Oeilleton
 2 ème couleur époxy ral ou décor ton bois ou tôle décor mouluré
 Entrée de boîte à lettre
 Oculus version standard *

C (1) = Classification de la serrure certifiée

Annexe au certificat A2P du 06 Juin 2019

Annexe 9/14

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

Oculus version décor mouluré **
Avec point haut et bas sur l'ensemble des serrures

PICARD à répétition pour condamnation du semi-fixe

MONTEHTA3A -2	17.34 - 17 - 2011	Identiques au modèle 16	Identiques au modèle 16	Huisserie type Tube à ailette (HTA)	Identiques au modèle 16	Identiques au modèle 16
------------------	-------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------	-------------------------	-------------------------

Options :

Tirant
Droite / gauche
Seuil tôle pliée, barre de transport
Tôle 30/10
Doigts anti dégivrage diamètre 18x3
Percé fraisé feuillure huisserie
Trou de fixation diamètre 19 et 6,5 et bouchons
Pattes à scellement 4+4 sur les côtés (+ 2 haut)
Retour facade + 80 mm
Retour haut de 80 à 1000 mm
Imposte de 80 à 1500 mm
Plat de recouvrement plié soudé en 25/10
Poignée aileron soudée
Ferme porte toute marque
Jet d'eau
Ouilleton
2 ème couleur époxy ral ou décor ton bois ou tôle décor moulurée
Entrée de boîte à lettre
Oculus version standard *
Oculus version décor mouluré **

MONTECOCH3 A-2	17.34 - 18 - 2011	Identiques au modèle 16	8 paumelles 140 à billes	Cochonnet double pli (DC)	Passage libre Largeur 700 à 2600 m Hauteur 1500 à 3000 m	Identiques au modèle 16
-------------------	-------------------	-------------------------	-----------------------------	------------------------------	--	-------------------------

Options :

Identiques au modèle 16

C (1) = Classification de la serrure certifiée

Annexe au certificat A2P du 06 Juin 2019

Annexe 10/14

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l' huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

DAYTONAZ3A -2	17.34 - 19 - 2011	Huisserie en tôle en 25/10 Cadre et seuil soudés Seuil en tôle plate Porte en tôle 20/10 Triple épaisseur de tôle 5 x 2 omégas par vantail Laine de roche Joint d'huisserie Plat de recouvrement plié central en tôle 25/10 soudé Bouchés haut de portes	8 paumelles 140 à billes	Huisseries Z	Passage libre Largeur 700 à 2600 m Hauteur 1500 à 3000 m	Identiques au modèle 16
------------------	-------------------	--	-----------------------------	--------------	--	-------------------------

Options :

Tirant
Droite / gauche
Seuil tôle pliée, barre de transport
Tôle 25/10
Tôle 30/10
Doigts anti dégivrage diamètre 18x3
Percé fraisé feuillure huisserie
Pattes à scellement 4+4 sur les côtés (+ 2 haut)
Retour facade + 80 mm
Retour haut de 80 à 1000 mm
Imposte de 80 à 1500 mm
Poignée aileron soudée
Ferme porte toute marque
Jet d'eau
Ouilleton
2 ème couleur époxy ral ou décor ton bois ou tôle décor mouluré
Entrée de boîte à lettre
Oculus version standard *
Oculus version décor mouluré **
Version Super Daytona anti-pinces intégrés (AP)

DAYTONAAP3 A-2	17.34 - 20 - 2011	Identiques au modèle 19	8 Paumelles 140 à billes	Huisserie Anti pinces (AP)	Identiques au modèle 16	Identiques au modèle 16
-------------------	-------------------	-------------------------	-----------------------------	----------------------------------	-------------------------	-------------------------

C (1)= Classification de la serrure certifiée

Annexe au certificat A2P du 06 Juin 2019

Annexe 11/14

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

Options :

Tirant
 Droite / gauche
 Seuil tôle pliée, barre de transport
 Tôle 25/10
 Tôle 30/10
 Doigts anti dégivrage diamètre 18 x 3
 Percé fraisé feuillure huisserie
 Pattes à scellement 4+4 sur les côtés (+ 2 haut)
 Retour facade + 80 mm
 Retour haut de 80 à 1000 mm
 Imposte de 80 à 1500 mm
 Poignée aileron soudée
 Ferme porte toute marque
 Jet d'eau
 Oeillette
 2 ème couleur époxy ral ou décor ton bois ou tôle décor mouluré
 Entrée de boîte à lettre
 Oculus version standard *
 Oculus version décor mouluré **

DAYTONAHE M3A-2	17.34 - 21 - 2011	Identiques au modèle 19	8 Paumelles 140 à billes	Huisserie Entre mur (HEM)	Identiques au modèle 16	Identiques au modèle 16
--------------------	-------------------	-------------------------	-----------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------

Options :

Tirant
 Droite / gauche
 Seuil tôle pliée, barre de transport
 Tôle 25/10
 Tôle 30/10
 Doigts anti dégivrage diamètre 18x3
 Percé fraisé feuillure huisserie
 Pattes à scellement 4+4 sur les côtés (+ 2 haut)
 Retour facade + 80 mm
 Retour haut de 80 à 1000 mm
 Imposte de 80 à 1500 mm
 Poignée aileron soudée
 Ferme porte toute marque
 Jet d'eau
 Oeillette

C (1) = Classification de la serrure certifiée

Annexe au certificat A2P du 06 Juin 2019

Annexe 12/14

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l' huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

2 ème couleur époxy ral ou décor ton bois ou tôle décor moulurée
 Entrée de boîte à lettre
 Oculus version standard *
 Oculus version décor mouluré **
 Version Super Daytona: anti pinces intégrées (APHEM)

SEPANGAP3A- 2	17.34 - 22 - 2011	Huisserie et contre plaques en tôle 25/10 Cadre, seuil et plat de recouvrement plié central soudés Seuil en tôle plate Portes en tôle 20 10 Double face 6 omégas par vantail Laine de roche Anti-pinces intégrés porte et bâti Joint d'huisserie Bouchés haut de portes	8 Paumelles 140 à billes	Huisserie Anti pinces (AP)	Identiques au modèle 16	Identiques au modèle 16
------------------	-------------------	--	-----------------------------	----------------------------------	-------------------------	-------------------------

Options :

Tirant
 Droite / gauche
 Seuil tôle pliée, barre de transport
 Tôle 25/10
 Tôle 30/10
 Doigts anti dégivrage diamètre 18 x 3
 Percé fraisé feuillure huisserie
 Pattes à scellement 4+4 sur les côtés (+ 2 haut)
 Retour facade + 80 mm
 Retour haut de 80 à 1000 mm
 Imposte de 80 à 1500 mm
 Poignée aileron soudée
 Ferme porte toute marque
 Jet d'eau
 Oeilleton
 2 ème couleur époxy ral ou décor ton bois ou tôle décor moulurée
 Entrée de boîte à lettre
 Oculus version standard *

C (1)= Classification de la serrure certifiée

Annexe au certificat A2P du 06 Juin 2019

Annexe 13/14

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

Oculus version décor mouluré **

SEPANGHEM3 A-2	17.34 - 23 - 2011	Identiques au modèle 22	8 Paumelles 140 à billes	Huisserie Antipanique Entre mur (APHEM)	Identiques au modèle 16	Identiques au modèle 16
-------------------	-------------------	-------------------------	-----------------------------	--	-------------------------	-------------------------

Options :

Tirant

Droite / gauche

Seuil tôle pliée, barre de transport

Tole 25/10

Tôle 30/10

Doigts anti dégondage diamètre 18 x 3

Percé fraisé feuillure huisserie

Trou de fixation diamètre 19 et 6,5 et bouchons

Pattes à scellement 4+4 sur les côtés (+ 2 haut)

Retour facade + 80 mm

Retour haut de 80 à 1000 mm

Imposte de 80 à 1500 mm

Poignée aileron soudée

Ferme porte toute marque

Jet d'eau

Ouilleton

2 ème couleur époxy ral ou décor ton bois ou tôle décor moulurée

Entrée de boîte à lettre

Oculus version standard *

Oculus version décor mouluré **

C (1)= Classification de la serrure certifiée

Annexe au certificat A2P du 06 Juin 2019

Annexe 14/14

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l' huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.