



## BLOCS-PORTES HABITAT

Annexe au certificat n° 17.36 délivré pour la famille de blocs-portes de marque ELIOT commercialisée sous la référence BB3 - classe BP 3

Liste des modèles couverts :

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures certifiées pour ce modèle :			
						Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	C. (1)
ADELAIDEAP3 A-1	17.36 - 03 - 2017	Huisserie en tôle 25/10 Porte en tôle 25/10 Tôle intermédiaire 15/10 Cadre, seuil et contre plaque soudés Seuil en tôle plate Anti-pincés intégrés porte et bâti Bouchés bas de porte Cornière en haut de porte Joint d'huissierie	4 paumelles 140 à billes	Huisserie Anti-Pincés (AP)	Passage libre  Largeur: de 500 à 1300 mm  Hauteur : de 1500 à 3000 mm	VAK VAK PICARD VACHETTE	0710 0710 SIGNAL 8957 EXCLUSIVE 63 NT +	7.205-01 7.205-02 7.227-01 9.265-02	3* 3* 3* 3*
						Avec point haut et bas sur l'ensemble des serrures			

### Options :

Tirant  
Droite / Gauche  
Seuil tôle pliée, barre de transport  
Tôle 30/10  
Doigts anti-dégondage diamètre 18 x 3  
Percé fraisé feuillure huisserie  
Pattes à scellement 4+4 sur les côtés (+ 2 haut)  
Retour façade + 80 mm  
Retour haut de 80 à 1000 mm  
Imposte de 80 à 1500 mm  
Poignée aileron soudée  
Ferme porte toute marque  
Eilleton  
2ème couleur époxy ral ou décor ton bois  
Entrée de boîte à lettre

C (1)= Classification de la serrure certifiée

Annexe au certificat A2P du 06 Juin 2019

Annexe 1/7

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huissierie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures certifiées pour ce modèle :		
						Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat

ADELAIDEHE M3A-1	17.36 - 04 - 2017	Huisserie en tôle 25/10 Porte en tôle 25/10 Tôle intermédiaire 15/10 Cadre, seuil et contre plaque soudés Seuil en tôle plate Anti-pinces intégrés porte et bâti Bouché bas de porte Cornière en haut de porte Joint d' huisserie	4 paumelles 140 à billes	Huisserie Anti-pinces entre mur (AP HEM)	Passage libre  Largeur : de 500 à 1300 mm Hauteur : de 1500 à 3000 mm	Identiques au modèle 3		
---------------------	-------------------	---	-----------------------------	---	--	------------------------	--	--

**Options :**

Tirant  
Droite / Gauche  
Seuil tôle pliée, barre de transport  
Tôle 30/10  
Doigts anti-dégondage diamètre 18 x 3  
Percé fraisé feuillure huisserie  
Trou de fixation diamètre 19 et 6,5 et bouchons  
Pattes à scellement 4+4 sur les côtés (+ 2 haut)  
Retour façade + 80 mm  
Retour haut de 80 à 1000 mm  
Imposte de 80 à 1500 mm  
Poignée aileron soudée  
Ferme porte toute marque  
Œillette  
2ème couleur époxy ral ou décor ton bois  
Entrée de boîte à lettre

SPIELBERGAP 3A-1	17.36 - 05 - 2017	Huisserie et contre plaque en tôle 25/10 Porte en tôle 20/10 Cadre, seuil et contre plaque	4 paumelles 140 à billes	Huisserie Anti-pinces (AP)	Passage libre  Largeur : de 500 à 1300 mm Hauteur :	Identiques au modèle 3		
---------------------	-------------------	--	-----------------------------	----------------------------------	---	------------------------	--	--

C (1)= Classification de la serrure certifiée

Annexe au certificat A2P du 06 Juin 2019

Annexe 2/7

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l' huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

		soudés Seuil en tôle plate Anti-pinces intégrés porte et bâti 6 omégas par vantail Tôle intermédiaire Laine de roche U de renfort de gâche, soudé en 30/10 pour renforcer empennage version gâche incorporée Bouché haut de porte Joint d'huissierie			de 1500 à 3000 mm	
--	--	--	--	--	-------------------	--

**Options :**

Tirant  
Droite / Gauche  
Seuil tôle pliée, barre de transport  
Porte en tôle 25/10 ou tout 30/10  
Doigts anti-dégondage diamètre 18 x 3  
Percé fraisé feuillure huissierie  
Pattes à scellement 4+4 sur les côtés (+ 2 haut)  
Retour façade + 80 mm  
Retour haut de 80 à 1000 mm  
Imposte de 80 à 1500 mm  
Poignée aileron soudée  
Ferme porte toute marque  
Jet d'eau  
Œillette  
2ème couleur époxy ral ou décor ton bois  
Entrée de boîte à lettre

SPIELBERGHE M3A-1	17.36 - 06 - 2017	Huissierie et contre plaque en tôle 25/10 Porte en tôle 20/10 Cadre, seuil et contre plaques soudés Seuil en tôle plate Anti-pinces intégrés porte et bâti 6 omégas par vantail Tôle intermédiaire Laine de roche	4 paumelles 140 à billes	Huissierie Anti-pinces entre mur (AP HEM)	Passage libre  Largeur : de 500 à 1300 mm Hauteur : de 1500 à 3000 mm	Identiques au modèle 3
----------------------	-------------------	---	-----------------------------	--	--	------------------------

*C (1) = Classification de la serrure certifiée*

*Annexe au certificat A2P du 06 Juin 2019*

*Annexe 3/7*

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huissierie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

		U de renfort de gâche, soudé en 30/10, pour renforcer empennage version gâche incorporée Bouché haut de porte Joint d'huissierie				
--	--	--	--	--	--	--

**Options :**

Tirant  
Droite / Gauche  
Seuil tôle pliée, barre de transport  
Porte en tôle 25/10 ou 30/10  
Doigts anti-dégondage diamètre 18 x 3  
Percé fraisé feuillure huissierie  
Trou de fixation diamètre 19 et 6,5 et bouchons  
Pattes à scellement 4+4 sur les côtés (+ 2 haut)  
Retour façade + 80 mm  
Retour haut de 80 à 1000 mm  
Imposte de 80 à 1500 mm  
Poignée aileron soudée  
Ferme porte toute marque  
Jet d'eau  
Eilleton  
2ème couleur époxy ral ou décor ton bois  
Entrée de boîte à lettre

ADELAIDEAP3 A-2	17.36 - 07 - 2017	Huissierie et contre plaques en tôle 25/10 Portes en tôle 25/10 Tôle intermédiaire 15/10 Cadre, seuil et plat de recouvrement plié central soudés Seuil en tôle plate Anti-pinces intégrés porte et bâti Bouché bas de porte Cornières en haut de porte Joint d'huissierie	8 paumelles 140 à billes	Huissierie Anti-pinces (AP)	Passage libre  Largeur : de 700 à 2600 mm Hauteur : de 1500 à 3000 mm	VAK 0710 7.205-01 3* VAK 0710 SIGNAL 7.205-02 3* PICARD 8957 7.227-01 3*	Avec point haut et bas sur l'ensemble des serrures PICARD à répétition pour condamnation du semi-fixe
--------------------	-------------------	--	-----------------------------	--------------------------------	--	--	--

C (I)= Classification de la serrure certifiée

Annexe au certificat A2P du 06 Juin 2019

Annexe 4/7

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huissierie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

**Options :**

Tirant  
 Droite / Gauche  
 Seuil tôle pliée, barre de transport  
 Tôle 30/10  
 Doigts anti-dégondage diamètre 18 x 3  
 Percé fraisé feuillure huisserie  
 Pattes à scellement 4+4 sur les côtés (+ 2 haut)  
 Retour façade + 80 mm  
 Retour haut de 80 à 1000 mm  
 Imposte de 80 à 1500 mm  
 Poignée aileron soudée  
 Ferme porte toute marque  
 Œillette  
 2ème couleur époxy ral ou décor ton bois  
 Entrée de boîte à lettre

ADELAIDEHE M3A-2	17.36 - 08 - 2017	Huisserie et contre plaques en tôle 25/10 Portes en tôle 25/10 Tôle intermédiaire 15/10 Cadre, seuil et plat de recouvrement plié central soudés Seuil en tôle plate Anti-pinces intégrés porte et bâti Bouché bas de porte Cornières en haut de porte Joint d'huisserie	8 paumelles 140 à billes	Huisserie Anti-pinces entre mur (AP HEM)	Passage libre  Largeur : de 700 à 2600 mm Hauteur : de 1500 à 3000 mm	Identiques au modèle 7
---------------------	-------------------	--	-----------------------------	---	--	------------------------

**Options :**

Tirant  
 Droite / Gauche  
 Seuil tôle pliée, barre de transport  
 Tôle 30/10  
 Doigts anti-dégondage diamètre 18x3  
 Percé fraisé feuillure huisserie  
 Trou de fixation diamètre 19 et 6,5 et bouchons  
 Pattes à scellement 4+4 sur les côtés (+ 2 haut)  
 Retour façade + 80 mm  
 Retour haut de 80 à 1000 mm

*C (1) = Classification de la serrure certifiée*

*Annexe au certificat A2P du 06 Juin 2019*

*Annexe 5/7*

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

Imposte de 80 à 1500 mm  
 Poignée aileron soudée  
 Ferme porte toute marque  
 Œilleton  
 2ème couleur époxy ral ou décor ton bois  
 Entrée de boîte à lettre

SPIELBERGAP 3A-2	17.36 - 09 - 2017	Huisserie et contre plaques en tôle 25/10 Portes en tôle 20/10 Cadre, seuil et plat de recouvrement plié central soudés Seuil en tôle plate Anti-pinces intégrés porte et bâti 6 omégas par vantail Tôle intermédiaire Laine de roche Bouché haut de porte Joint d'habrisserie	8 paumelles 140 à billes	Huisserie Anti-pinces (AP)	Passage libre  Largeur : de 700 à 2600 mm Hauteur : de 1500 à 3000 mm	Identiques au modèle 7
---------------------	-------------------	--	-----------------------------	-------------------------------	--	------------------------

**Options :**

Tirant  
 Droite / Gauche  
 Seuil tôle pliée, barre de transport  
 Porte en tôle 25/10 ou 30/10  
 Doigts anti-dégondage diamètre 18 x 3  
 Percé fraisé feuillure huisserie  
 Pattes à scellement 4+4 sur les côtés (+ 2 haut)  
 Retour façade + 80 mm  
 Retour haut de 80 à 1000 mm  
 Imposte de 80 à 1500 mm  
 Poignée aileron soudée  
 Ferme porte toute marque  
 Jet d'eau  
 Œilleton  
 2ème couleur époxy ral ou décor ton bois  
 Entrée de boîte à lettre

*C (1) = Classification de la serrure certifiée*

*Annexe au certificat A2P du 06 Juin 2019*

*Annexe 6/7*

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'habrisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

SPIELBERGHE M3A-2	17.36 - 10 - 2017	Huisserie et contre plaques en tôle 25/10 Portes en tôle 20/10 Cadre, seuil et plat de recouvrement plié central soudés Seuil en tôle plate Anti-pinces intégrés porte et bâti 6 omégas par vantail Tôle intermédiaire Laine de roche Bouché haut de porte Joint d'huissierie	8 paumelles 140 à billes	Huisserie Anti-pinces entre mur (AP HEM)	Passage libre  Largeur : de 700 à 2600 mm Hauteur : de 1500 à 3000 mm	Identiques au modèle 7
----------------------	-------------------	---	-----------------------------	---	--	------------------------

**Options :**

Tirant  
Droite / Gauche  
Seuil tôle pliée, barre de transport  
Porte en tôle 25/10 ou tout 30/10  
Doigts anti-dégondage diamètre 18 x 3  
Percé fraisé feuillure huisserie  
Trou de fixation diamètre 19 et 6,5 et bouchons  
Pattes à scellement 4+4 sur les côtés (+ 2 haut)  
Retour façade + 80 mm  
Retour haut de 80 à 1000 mm  
Imposte de 80 à 1500 mm  
Poignée aileron soudée  
Ferme porte toute marque  
Jet d'eau  
Œillette  
2ème couleur époxy ral ou décor ton bois  
Entrée de boîte à lettre

*C (1) = Classification de la serrure certifiée*

*Annexe au certificat A2P du 06 Juin 2019*

*Annexe 7/7*

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huissierie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.