



BLOCS-PORTES HABITAT

Annexe au certificat n° 17.66 délivré pour la famille de blocs-portes de marque ELIOT commercialisée sous la référence E-CAT 1 – classe BP 1

Liste des modèles couverts :

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures certifiées pour ce modèle :			
						Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	C. (1)
LEVIGSFZ1E-1	17.66 - 07 - 2011	Descriptif de la porte: Huisserie en tôle en 20/10 Porte en tôle 20/10 Simple face Cadre et seuil soudés Seuil en tôle plate 6 omégas horizontaux + 1 vertical Profil renfort Vachette démontable Renfort d'empennage soudé Fer plat de battement 40x5	Equipements côté pivot: 4 Paumelles 140 à billes	Type d'huissierie: Huisserie Z	Passage libre Largeur 500 à 1300 mm Hauteur 1500 à 3000 mm	VACHETTE	5000 SPN1	9.105-01	1*
						VACHETTE	5090 SPN1	9.105-07	1*
						VACHETTE	5000 SGN2	9.119-01	2*
						VACHETTE	5090 SGN2	9.119-04	2*
						VACHETTE	5000 ET3	9.220-01	3*
						VACHETTE	5000 EF3	9.220-02	3*
						VACHETTE	5090 ET3	9.220-09	3*
						VACHETTE	5090 EF3	9.220-10	3*
						VACHETTE	5900 TN1	9.56-11	1*
						VACHETTE	5900 FN1	9.56-12	1*
						VACHETTE	5000 TN1	9.56-01	1*
						VACHETTE	5000 ENT TN1	9.56-03	1*
						VACHETTE	5000 FN1	9.56-02	1*
						VACHETTE	5000 ENT FN1	9.56-04	1*
						VACHETTE	5900 ENT TN1	9.56-14	1*
						VACHETTE	5000 TN 2	9.78-01	2*
						VACHETTE	5090 FN2	9.78-12	2*
VACHETTE	5000 FN 2	9.78-04	2*						
VACHETTE	5090 TN2	9.78-11	2*						

Options :

Options possibles:
 Poussant / Tirant
 Droite / Gauche
 Seuil tôle pliée, barre de transport
 Tôle 25 /10

C (1)= Classification de la serrure certifiée

Annexe au certificat A2P du 16 Juillet 2019

Annexe 1/25

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huissierie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures certifiées pour ce modèle :		
						Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat
<p>Tôle 30 /10 Protège gond Doigts anti dégivrage diamètre 18 x3 Perçé fraisé feuillure huisserie Pattes à scellement 4+4 sur les côtés (+2 haut) Retour façade + 80mm Retour haut de 80 à 1000mm Imposte de 80 à 1500 mm Plat de recouvrement plié soudé Petite poignée soudée Poignée aileron soudée Ferme porte toute marque Joint d'huisserie Ouves de ventilation, trou de ventilation Jet d'eau Eilleton Entrée de boîte à lettres Oculus SF Version standard * Anti-panique 1, 2, ou 3 points, tout modèle, toute marque, (certifié uniquement avec la serrure verrouillée du bloc porte A2P BP concerné) en ouverture extérieur uniquement Gâche électrique encastrée, tout modèle, toute marque, sur serrure Vachette encastrée, sans modification des jeux de serrure, Une ventouse ou plus de 200 kgs ou plus, tout modèle, toute marque, (certifié uniquement avec la serrure verrouillée du bloc porte A2P BP concerné). L'utilisation de ces options seules, ne permet pas de garantir les caractéristiques certifiées du bloc-porte.</p>								

LEVIGSFHTA1 E-1	17.66 - 08 - 2011	Huisserie en tôle en 20/10 Porte en tôle 20/10 Simple face Cadre et seuil soudés Seuil en tôle plate 6 omégas horizontaux + 1 vertical Profil renfort Vachette démontable Renfort d'empennage soudé Fer plat de battement 40x5	4 Paumelles 140 à billes	Huisserie Type Tube à ailette (HTA)	Passage libre : Largeur 500 à 1300 mm Hauteur 1500 à 3000 mm	Identiques au modèle 7
--------------------	-------------------	--	--------------------------	-------------------------------------	--	------------------------

C (1)= Classification de la serrure certifiée

Annexe au certificat A2P du 16 Juillet 2019

Annexe 2/25

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

Options :

Identiques au modèle 7 + trous de fixation diamètres 19 et 6,5 et bouchons.

LEVIGSFCOCH 1E-1	17.66 - 09 - 2011	Huisserie en tôle en 20/10 Porte en tôle 20/10 Simple face Cadre et seuil soudés Seuil en tôle plate 6 omégas horizontaux + 1 vertical Profil renfort Vachette démontable Renfort d'empennage soudé Fer plat de battement 40x5	4 Paumelles 140 à billes	Cochonnet double pli (DC)	Passage libre : Largeur 500 à 1300 mm Hauteur 1500 à 3000 mm	Identiques au modèle 7
---------------------	-------------------	--	-----------------------------	---------------------------------	--	------------------------

Options :

Identiques au modèle 7

LEVIGDFZ1E-1	17.66 - 10 - 2011	Huisserie en tôle en 20/10 Porte en tôle 15 10 Cadre et seuil soudés Seuil en tôle plate Double face 5 omégas horizontaux + 1 vertical Profil renfort Vachette démontable Renfort d'empennage soudé Fer plat de battement 40x5	4 Paumelles 140 à billes	Type d'huisserie : Huisserie Z	Passage libre Largeur 500 à 1300 mm Hauteur 1500 à 3000 mm	Identiques au modèle 7
--------------	-------------------	--	-----------------------------	-----------------------------------	--	------------------------

Options :

Identiques au modèle 7 +

Tôle 20/10

Laine de roche

Oculus DF version standard

C (1) = Classification de la serrure certifiée

Annexe au certificat A2P du 16 Juillet 2019

Annexe 3/25

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

LEVIGDFHTA1 E-1	17.66 - 11 - 2011	Huisserie en tôle en 20/10 Porte en tôle 15/10 Cadre et seuil soudés Seuil en tôle plate Double face 5 omégas horizontaux + 1 vertical Profil renfort Vachette démontable Renfort d'empennage soudé Fer plat de battement 40x5	4 Paumelles 140 à billes	Huisserie Type Tube à ailette (HTA)	Passage libre Largeur 500 à 1300 mm Hauteur 1500 à 3000 mm	Identiques au modèle 7
--------------------	-------------------	--	-----------------------------	--	--	------------------------

Options :

Identiques au modèle 7 +
trous de fixation diamètres 19 et 6,5 et bouchons.
Tôle 20/10
Laine de roche
Oculus DF version standard

LEVIGDFCOCH 1E-1	17.66 - 12 - 2011	Huisserie en tôle en 20/10 Porte en tôle 15/10 Cadre et seuil soudés Seuil en tôle plate Double face 5 omégas horizontaux + 1 vertical Profil renfort Vachette démontable Renfort d'empennage soudé Fer plat de battement 40x5	4 Paumelles 140 à billes	Cochonnet double pli (DC) avec cochonnet double pli il est classé dans Magny cours	Passage libre Largeur 500 à 1300 mm Hauteur 1500 à 3000 mm	Identiques au modèle 7
---------------------	-------------------	--	-----------------------------	--	--	------------------------

Options :

Identiques au modèle 7 +
Tôle 20/10
Laine de roche
Oculus DF version standard

C (1) = Classification de la serrure certifiée

Annexe au certificat A2P du 16 Juillet 2019

Annexe 4/25

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

MONACOZ1E-1	17.66 - 13 - 2011	Huisserie en tôle en 20/10 Porte en tôle 20/10 Cadre et seuil soudés Seuil en tôle plate Double face 6 omégas Laine de roche Joint d'huissierie Double profil renfort serrure toute hauteur et profil renfort poignée et coffres, soudés Renfort d'empennage soudé	4 Paumelles 140 à billes	Huisserie Z	Passage libre Largeur 500 à 1300 mm Hauteur 1500 à 3000 mm	VACHETTE	5000 SPN1	9.105-01	1*
						VACHETTE	5090 SPN1	9.105-07	1*
						VACHETTE	5000 SGN2	9.119-01	2*
						VACHETTE	5090 SGN2	9.119-04	2*
						VACHETTE	5000 ET3	9.220-01	3*
						VACHETTE	5000 EF3	9.220-02	3*
						VACHETTE	5090 ET3	9.220-09	3*
						VACHETTE	5090 EF3	9.220-10	3*
						VACHETTE	5000 A120 XL SGN1	9.277-01	1*
						VACHETTE	5900 TN1	9.56-11	1*
						VACHETTE	5900 FN1	9.56-12	1*
						VACHETTE	5000 TN1	9.56-01	1*
						VACHETTE	5000 ENT TN1	9.56-03	1*
						VACHETTE	5000 FN1	9.56-02	1*
						VACHETTE	5000 ENT FN1	9.56-04	1*
						VACHETTE	5900 ENT TN1	9.56-14	1*
						VACHETTE	5000 TN 2	9.78-01	2*
VACHETTE	5090 FN2	9.78-12	2*						
VACHETTE	5000 FN 2	9.78-04	2*						
VACHETTE	5090 TN2	9.78-11	2*						

Options :

Poussant / Tirant

Droite / Gauche

Seuil tôle pliée, barre de transport

Tôle 25 /10

Tôle 30 /10

Doigts anti dégivage diamètre 18 x3

Perçé fraisé feuillure huisserie

Pattes à scellement 4+4 sur les côtés (+2 haut)

Retour façade + 80mm

Retour haut de 80 à 1000mm

Imposte de 80 à 1500 mm

Plat de recouvrement plié soudé

Poignée aileron soudée

Ouies de ventilation, trou de ventilation

Ferme porte toute marque

Jet d'eau

Œilleton

2ème couleur époxy ral ou décor ton bois
ou tôle décor moulurée

Entrée de boîte à lettre

Oculus DF version standard *

C (1)= Classification de la serrure certifiée

Annexe au certificat A2P du 16 Juillet 2019

Annexe 5/25

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huissierie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

Oculus DF version décor mouluré **

Anti-panique 1, 2, ou 3 points, tout modèle, toute marque, (certifié uniquement avec la serrure verrouillée du bloc porte A2P BP concerné) en ouverture extérieur uniquement

Gâche électrique encastrée, tout modèle, toute marque, sur serrure Vachette encastrée, sans modification des jeux de serrure,

Une ventouse ou plus de 200 kgs ou plus, tout modèle, toute marque, (certifié uniquement avec la serrure verrouillée du bloc porte A2P BP concerné).

L'utilisation de ces options seules, ne permet pas de garantir les caractéristiques certifiées du bloc-porte.

MONACOHTA1 E-1	17.66 - 14 - 2011	Huisserie en tôle en 20/10 Porte en tôle 20/10 Cadre et seuil soudés Seuil en tôle plate Double face 6 omégas Laine de roche Joint d'huisserie Double profil renfort serrure toute hauteur et profil renfort poignée et coffres, soudés Renfort d'empennage soudé	4 Paumelles 140 à billes	Huisserie Type Tube à ailette (HTA)	Passage libre : Largeur 500 à 1300 mm Hauteur 1500 à 3000 mm	Identiques au modèle 13
-------------------	-------------------	--	-----------------------------	---	--	-------------------------

Options :

Identiques au modèle 13 + trous de fixation diamètres 19 et 6,5 et bouchons.

MONACOCOC H1E-1	17.66 - 15 - 2011	Huisserie en tôle en 20/10 Porte en tôle 20/10 Cadre et seuil soudés Seuil en tôle plate Double face 6 omégas Laine de roche Joint d'huisserie Double profil renfort serrure toute hauteur et profil renfort poignée et coffres, soudés	4 Paumelles 140 à billes	Cochonnet double pli (DC)	Passage libre : Largeur 500 à 1300 mm Hauteur 1500 à 3000 mm	Identiques au modèle 13
--------------------	-------------------	---	-----------------------------	---------------------------------	--	-------------------------

C (1)= Classification de la serrure certifiée

Annexe au certificat A2P du 16 Juillet 2019

Annexe 6/25

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

		Renfort d'empennage soudé				
--	--	---------------------------	--	--	--	--

Options :
Identiques au modèle 13

THOLINEZ1E-1	17.66 - 16 - 2011	Huisserie en tôle en 25/10 Cadre et seuil soudés Seuil en tôle plate Porte à recouvrement en tôle 20 10 Double face 6 omégas Laine de roche Joint d'huisserie et porte Porte bouchée haut et bas Fer plat de battement 40x5 soudé en poussant Double profil renfort serrure toute hauteur et profil renfort poignée et coffres, soudés Renfort d'empennage soudé	4 Paumelles 140 à billes	Huisserie Z	Passage libre : Largeur 500 à 1300 mm Hauteur 1500 à 3000 mm	Identiques au modèle 13
--------------	-------------------	---	--------------------------	-------------	--	-------------------------

Options :
Identiques au modèle 13

2e couleur epoxy ral ou décor ton bois intérieur / extérieur ou tôle décor moulurée
variante huisserie : carré soudé 20x20 au lieu de pliage intégré pour les portes en poussant e pour côte mini de retour façade (27mm)
Passage fer plat de battement 30x5
Sauf antipaniques 1,2 ou 3 points.

C (1)= Classification de la serrure certifiée

Annexe au certificat A2P du 16 Juillet 2019

Annexe 7/25

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

THOLINEHEM1 E-1	17.66 - 17 - 2011	Descriptif de la porte: Huisserie en tôle en 25/10 Cadre et seuil soudés Seuil en tôle plate Porte à recouvrement en tôle 20/10 Double face 6 omégas Laine de roche Joint d' huisserie et porte Porte bouchée haut et bas Fer plat de battement 40x5 soudé en poussant Double profil renfort serrure toute hauteur et profil renfort poignée et coffres, soudés Renfort d'empennage soudé	4 Paumelles 140 à billes	Huisserie Entre mur (HEM)	Passage libre Largeur 500 à 1300 mm Hauteur 1500 à 3000 mm	Identiques au modèle 13
--------------------	-------------------	---	-----------------------------	---------------------------------	--	-------------------------

Options :

Identiques au modèle 16 + trous de fixation diamètres 19 et 6,5 et bouchons

THOLINECOC H 1E-1	17.66 - 18 - 2011	Huisserie en tôle en 25/10 Cadre et seuil soudés Seuil en tôle plate Porte à recouvrement en tôle 20/10 Double face 6 omégas Laine de roche Joint d' huisserie et porte Porte bouchée haut et bas Fer plat de battement 40x5	4 Paumelles 140 à billes	Cochonnet double pli (DC)	Passage libre Largeur 500 à 1300 mm Hauteur 1500 à 3000 mm	Identiques au modèle 13
----------------------	-------------------	---	-----------------------------	---------------------------------	--	-------------------------

C (1) = Classification de la serrure certifiée

Annexe au certificat A2P du 16 Juillet 2019

Annexe 8/25

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l' huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

		soudé en poussant Double profil renfort serrure toute hauteur et profil renfort poignée et coffres, soudés Renfort d'empennage soudé				
Options : Identiques au modèle 16						

SEPAN GAP1E-1	17.66 - 19 - 2011	Huisserie en tôle en 20/10 Cadre et seuil soudés Seuil en tôle plate Porte en tôle 20/10 Double face 6 omégas Laine de roche Anti-pinces intégrés porte et bâti Joint d'huisserie Double profil renfort serrure toute hauteur et profil renfort poignée, soudés Renfort d'empennage soudé Porte bouchée haut avec anti-pinces	4 Paumelles 140 à billes	Huisserie Anti pinces (AP)	Passage libre Largeur 500 à 1300 mm Hauteur 1500 à 3000 mm	Identiques au modèle 13
Options : Options: Tirant Droite / Gauche Seuil tôle pliée, barre de transport Tôle 25/10 Tôle 30/10 Doigts anti dégivrage diamètre 18 x3						

C (1)= Classification de la serrure certifiée

Annexe au certificat A2P du 16 Juillet 2019

Annexe 9/25

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

Perçé fraisé feuillure huisserie
 Pattes à scellement 4+4 sur les côtés (+2 haut)
 Retour façade + 80mm
 Retour haut de 80 à 1000mm
 Imposte de 80 à 1500 mm
 Poignée aileron soudée
 Ouies de ventilation, trou de ventilation
 Ferme porte toute marque
 Jet d'eau
 Œillette
 2ème couleur époxy ral ou décor ton bois
 ou tôle décor moulurée
 Entrée de boîte à lettre
 Oculus DF version standard *
 Oculus DF version décor mouluré **
 Gâche électrique encastrée, tout modèle, toute marque, sur serrure Vachette encastrée, sans modification des jeux de serrure,
 Une ventouse ou plus de 200 kgs ou plus, tout
 modèle, toute marque, (certifié uniquement avec
 la serrure verrouillée du bloc porte A2P BP
 concerné).
 L'utilisation de ces options seules, ne permet pas de garantir les caractéristiques certifiées du bloc-porte.

SEPANGHEM1 E-1	17.66 - 20 - 2011	Huisserie en tôle en 20/10 Cadre et seuil soudés Seuil en tôle plate Porte en tôle 20/10 Double face 6 omégas Laine de roche Anti-pinces intégrés porte et bâti Joint d'huisserie Double profil renfort serrure toute hauteur et profil renfort poignée, soudés Renfort d'empennage soudé Porte bouchée haut avec anti-pinces	4 Paumelles 140 à billes	Huisserie Anti pincés Entre mur (APHEM)	Passage libre : Largeur 500 à 1300 mm Hauteur 1500 à 3000 mm	Identiques au modèle 13
-------------------	-------------------	---	-----------------------------	--	---	-------------------------

C (1)= Classification de la serrure certifiée

Annexe au certificat A2P du 16 Juillet 2019

Annexe 10/25

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

Options :

Identiques au modèle 19 + trous de fixation diamètres 19 et 6,5 et bouchons

MAGNYCOCHI E-1	17.66 - 21 - 2011	Descriptif de la porte : Huisserie en tôle en 20/10 Cadre et seuil soudés Seuil en tôle plate Porte en tôle 15/10 Double face 5 omégas Profil renfort Vachette démontable Tôle feuillure huisserie soudée côté serrure Fer plat de battement 40x5 Renfort d'empennage soudé	4 Paumelles 140 à billes	Cochonnet double pli (DC)	Passage libre Largeur 500 à 1300 mm Hauteur 1500 à 3000 mm	Identiques au modèle 7
-------------------	-------------------	---	-----------------------------	---------------------------------	--	------------------------

Options :

Identiques au modèle 7 + tôle 20/10 + laine de roche + joint mylard + oculus DF version standard*

MAGNYHEM1 E-1	17.66 - 22 - 2011	Descriptif de la porte : Huisserie en tôle en 20/10 Cadre et seuil soudés Seuil en tôle plate Porte en tôle 15/10 Double face 5 omégas Profil renfort Vachette démontable Tôle feuillure huisserie soudée côté serrure Fer plat de battement 40x5 Renfort d'empennage soudé	4 Paumelles 140 à billes	Huisserie Entre mur (HEM)	Passage libre Largeur 500 à 1300 mm Hauteur 1500 à 3000 mm	Identiques au modèle 7
------------------	-------------------	---	-----------------------------	---------------------------------	--	------------------------

*C (1) = Classification de la serrure certifiée**Annexe au certificat A2P du 16 Juillet 2019**Annexe 11/25*

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l' huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

Options :

Identiques au modèle 21 + trous de fixation diamètres 19 et 6,5 et bouchons

LEVIGSFZ1E-2	17.66 - 23 - 2011	Descriptif de la porte : Huisserie en tôle en 20/10 Portes en tôle 20/10 Simple face Cadre et seuil soudés Seuil en tôle plate 6 omégas horizontaux + 1 vertical par vantail Profil renfort Vachette démontable Deux fers plats de battement intérieur / extérieur 40x5 soudés	8 Paumelles 140 à billes	Huisserie Z	Passage libre : Largeur 700 à 2600 mm Hauteur 1500 à 3000 mm	VACHETTE	5000 SPN1	9.105-01	1*
						VACHETTE	5090 SPN1	9.105-07	1*
						VACHETTE	5000 SGN2	9.119-01	2*
						VACHETTE	5090 SGN2	9.119-04	2*
						VACHETTE	5000 ET3	9.220-01	3*
						VACHETTE	5000 EF3	9.220-02	3*
						VACHETTE	5090 ET3	9.220-09	3*
						VACHETTE	5090 EF3	9.220-10	3*
						VACHETTE	5900 TN1	9.56-11	1*
						VACHETTE	5900 FN1	9.56-12	1*
						VACHETTE	5000 TN1	9.56-01	1*
						VACHETTE	5000 ENT TN1	9.56-03	1*
						VACHETTE	5000 FN1	9.56-02	1*
						VACHETTE	5000 ENT FN1	9.56-04	1*
						VACHETTE	5900 ENT TN1	9.56-14	1*
						VACHETTE	5000 TN 2	9.78-01	2*
VACHETTE	5090 FN2	9.78-12	2*						
VACHETTE	5000 FN 2	9.78-04	2*						
VACHETTE	5090 TN2	9.78-11	2*						

Options :

Poussant / Tirant

Droite / Gauche

Seuil tôle pliée / barre de transport

Tôle 25 / 10

Tôle 30 / 10

Protège gond

Doigts anti dégivrage diamètre 18 x3

Perçé fraisé feuillure huisserie

Pattes à scellement 4+4 sur les côtés (+2 haut)

Retour façade + 80mm

Retour haut de 80 à 1000mm

Imposte de 80 à 1500 mm

Plat de recouvrement plié soudé

Petite poignée soudée

Poignée aileron soudée

Ferme porte toute marque

Joint d'huisserie

Ouves de ventilation, trou de ventilation

*C (1)= Classification de la serrure certifiée**Annexe au certificat A2P du 16 Juillet 2019**Annexe 12/25*

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

Jet d'eau
 Œilleton
 Entrée de boîte à lettres
 Oculus SF Version standard *
 Anti-panique 1 point ou 2 points (haut et bas), tout modèle, toute marque, (certifié uniquement avec la serrure verrouillée du bloc porte A2P BP concerné) en ouverture extérieur uniquement
 Gâche électrique encastrée, tout modèle, toute marque, sur serrure Vachette encastrée, sans modification des jeux de serrure, et passe câble
 Une ventouse ou plus de 200 kgs ou plus, tout modèle, toute marque, (certifié uniquement avec la serrure verrouillée du bloc porte A2P BP concerné).
 L'utilisation de ces options seules, ne permet pas de garantir les caractéristiques certifiées du bloc-porte.

VDM sur semi-fixe

LEVIGSFHTA1 E-2	17.66 - 24 - 2011	Huisserie en tôle en 20/10 Portes en tôle 20/10 Simple face Cadre et seuil soudés Seuil en tôle plate 6 omégas horizontaux + 1 vertical par vantail Profil renfort Vachette démontable Deux fers plats de battement intérieur / extérieur 40x5 soudés	8 Paumelles 140 à billes	Huisserie Type Tube à ailette (HTA)	Passage libre : Largeur 700 à 2600 mm Hauteur 1500 à 3000 mm	Identiques au modèle 23
--------------------	-------------------	--	-----------------------------	--	--	-------------------------

Options :

Poussant / Tirant
 Droite / Gauche
 Seuil tôle pliée, barre de transport
 Tôle 25/10
 Tôle 30/10
 Protège gond
 Doigts anti dégivrage diamètre 18 x3
 Percé fraisé feuillure huisserie
 Trou de fixation diamètre 19 et 6,5 et bouchons
 Pattes à scellement 4+4 sur les côtés (+2 haut)
 Retour façade + 80mm
 Retour haut de 80 à 1000mm
 Imposte de 80 à 1500 mm
 Plat de recouvrement central plié soudé
 Petite poignée soudée
 Poignée aileron soudée
 Ferme porte toute marque

C (1) = Classification de la serrure certifiée

Annexe au certificat A2P du 16 Juillet 2019

Annexe 13/25

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l' huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

Joint d'hubriserie
 Ouies de ventilation, trou de ventilation
 Jet d'eau
 Eilleton
 Entrée de boîte à lettres
 Oculus SF Version standard
 Anti-panique 1 point ou 2 points (haut et bas) tout modèle, toute marque, (certifié uniquement avec la serrure verrouillée du bloc porte A2P BP concerné) en ouverture extérieur uniquement
 Gâche électrique encastrée, tout modèle, toute marque, sur serrure Vachette encastrée, sans modification des jeux de serrure, et passe cable
 Une ventouse ou plus de 200 kgs ou plus, tout modèle, toute marque, (certifié uniquement avec la serrure verrouillée du bloc porte A2P BP concerné).
 L'utilisation de ces options seules, ne permet pas de garantir les caractéristiques certifiées du bloc-porte.

VDM sur semi-fixe

LEVIGSF COCH 1E-2	17.66 - 25 - 2011	Huisserie en tôle en 20/10 Portes en tôle 20/10 Simple face Cadre et seuil soudés Seuil en tôle plate 6 omégas horizontaux + 1 vertical par vantail Profil renfort Vachette démontable Deux fers plats de battement intérieur / extérieur 40x5 soudés	8 Paumelles 140 à billes	Cochonnet double pli (DC)	Passage libre Largeur 700 à 2600 mm Hauteur 1500 à 3000 mm	Identiques au modèle 23
-------------------------	-------------------	--	-----------------------------	---------------------------	--	-------------------------

Options :
 Identiques au modèle 23

LEVIGDFZ 1E-2	17.66 - 26 - 2011	Huisserie en tôle en 20/10 Portes en tôle 15/10 Cadre et seuil soudés Seuil en tôle plate Double face 5 omégas horizontaux + 1 vertical par vantail Profil renfort Vachette démontable	8 Paumelles 140 à billes	Huisserie Z	Passage libre : Largeur 700 à 2600 mm Hauteur 1500 à 3000 mm	Identiques au modèle 23
------------------	-------------------	--	-----------------------------	-------------	--	-------------------------

C (1)= Classification de la serrure certifiée

Annexe au certificat A2P du 16 Juillet 2019

Annexe 14/25

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'hubriserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

		Deux fers plats de battement intérieur / extérieur 40x50 soudés				
--	--	---	--	--	--	--

Options :

Identiques au modèle 23 + tôle 20/10 + laine de roche + ocuus DF version standard*

LEVIGDFHTA1 E-2	17.66 - 27 - 2011	Huisserie en tôle en 20/10 Portes en tôle 15/10 Cadre et seuil soudés Seuil en tôle plate Double face 5 omégas horizontaux + 1 vertical par vantail Profil renfort Vachette démontable Deux fers plats de battement intérieur / extérieur 40x5 soudés	8 Paumelles 140 à billes	Huisserie Type Tube à ailette (HTA)	Passage libre Largeur 700 à 2600 mm Hauteur 1500 à 3000 mm	Identiques au modèle 23
--------------------	-------------------	--	-----------------------------	--	--	-------------------------

Options :

Identiques au modèle 24 +

Tôle 20/10

Laine de roche

Oculus DF version standard

LEVIGDFCOCH 1E-2	17.66 - 28 - 2011	Descriptif de la porte : Huisserie en tôle en 20/10 Portes en tôle 15/10 Cadre et seuil soudés Seuil en tôle plate Double face 5 omégas horizontaux + 1 vertical par vantail Profil renfort Vachette démontable Deux fers plats de battement	8 Paumelles 140 à billes	Cochonnet double pli (DC)	Passage libre Largeur 700 à 2600 mm Hauteur 1500 à 3000 mm	Identiques au modèle 23
---------------------	-------------------	--	-----------------------------	------------------------------	--	-------------------------

C (1) = Classification de la serrure certifiée

Annexe au certificat A2P du 16 Juillet 2019

Annexe 15/25

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

		intérieur / extérieur 40x5 soudés				
--	--	-----------------------------------	--	--	--	--

Options :

Identiques au modèle 23 +

Tôle 20/10

Laine de roche

Oculus DF version standard

MONACOZ1E-2	17.66 - 29 - 2011	Huisserie en tôle en 20/10 Portes en tôle 20/10 Cadre et seuil soudés Seuil en tôle plate Double face 6 omégas par vantail Laine de roche Joint d'huissierie Double profil renfort serrure toute hauteur et profil renfort poignée et coffres, soudés Deux fers plats de battement intérieur / extérieur 40x5 soudés	8 Paumelles 140 à billes	Huisserie Z	Passage libre Largeur 700 à 2600 mm Hauteur 1500 à 3000 mm	VACHETTE 5000 SPN1	9.105-01	1*
						VACHETTE 5090 SPN1	9.105-07	1*
						VACHETTE 5000 SGN2	9.119-01	2*
						VACHETTE 5090 SGN2	9.119-04	2*
						VACHETTE 5000 ET3	9.220-01	3*
						VACHETTE 5000 EF3	9.220-02	3*
						VACHETTE 5090 ET3	9.220-09	3*
						VACHETTE 5090 EF3	9.220-10	3*
						VACHETTE 5000 A120 XL SGN1	9.277-01	1*
						VACHETTE 5900 TN1	9.56-11	1*
						VACHETTE 5900 FN1	9.56-12	1*
						VACHETTE 5000 TN1	9.56-01	1*
						VACHETTE 5000 ENT TN1	9.56-03	1*
						VACHETTE 5000 FN1	9.56-02	1*
						VACHETTE 5000 ENT FN1	9.56-04	1*
						VACHETTE 5900 ENT TN1	9.56-14	1*
VACHETTE 5000 TN 2	9.78-01	2*						
VACHETTE 5090 FN2	9.78-12	2*						
VACHETTE 5000 FN 2	9.78-04	2*						
VACHETTE 5090 TN2	9.78-11	2*						

Options :

Identiques au modèle 13 sauf anti panique 1 point ou 2 points (haut et bas)

MONACOHTA1 E-2	17.66 - 30 - 2011	Huisserie en tôle en 20/10 Portes en tôle 20/10 Cadre et seuil soudés Seuil en tôle plate Double face 6 omégas par vantail	8 Paumelles 140 à billes	Huisserie Type Tube à ailette (HTA)	Passage libre Largeur 700 à 2600 mm Hauteur 1500 à 3000 mm	Identiques au modèle 29
----------------	-------------------	---	-----------------------------	--	--	-------------------------

C (1)= Classification de la serrure certifiée

Annexe au certificat A2P du 16 Juillet 2019

Annexe 16/25

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huissierie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

		Laine de roche Joint d'huissierie Double profil renfort serrure toute hauteur et profil renfort poignée et coffres, soudés Deux fers plats de battement intérieur / extérieur 40x5 soudés				
--	--	--	--	--	--	--

Options :

Identiques au modèle 13 sauf anti panique 1 point ou 2 points (haut et bas) + trous de fixation diamètre 19 et 6,5 et bouchons

MONACOCOC H1E-2	17.66 - 31 - 2011	Huisserie en tôle en 20/10 Portes en tôle 20/10 Cadre et seuil soudés Seuil en tôle plate Double face 6 omégas par vantail Laine de roche Joint d'huissierie Double profil renfort serrure toute hauteur et profil renfort poignée et coffres, soudés Deux fers plats de battement intérieur / extérieur 40x5 soudés	8 Paumelles 140 à billes	Cochonnet double pli (DC)	Passage libre Largeur 700 à 2600 mm Hauteur 1500 à 3000 mm	Identiques au modèle 29
--------------------	-------------------	--	-----------------------------	---------------------------------	---	-------------------------

Options :

Identiques au modèle 13 sauf anti panique 1 point ou 2 points (haut et bas)

SEPANGAP1-E2	17.66 - 32 - 2011	Huisserie et contre plaques en tôle 20/10 Cadre, seuil et plat de recouvrement plié central intégré Seuil en tôle plate Portes en tôle 20 10 Double face 6 omégas par vantail Laine de roche Anti-pinces intégrés porte et bâti Joint d'huisserie Double profil renfort serrure toute hauteur et profil renfort poignée, soudés Porte bouchée haut avec anti-pinces	8 Paumelles 140 à billes	Huisserie Anti pinces (AP)	Passage libre Largeur 700 à 2600 mm Hauteur 1500 à 3000 mm	Identiques au modèle 29
--------------	-------------------	--	-----------------------------	----------------------------------	--	-------------------------

Options :

Tirant
Droite / Gauche
Seuil tôle pliée, barre de transport
Tôle 25/10
Tôle 30/10
Doigts anti dégivrage diamètre 18 x3
Perçé fraisé feuillure huisserie
Pattes à scellement 4+4 sur les côtés (+2 haut)
Retour façade + 80mm
Retour haut de 80 à 1000mm
Imposte de 80 à 1500 mm
Poignée aileron soudée
Ouves de ventilation, trou de ventilation
Ferme porte toute marque
Jet d'eau
Œillette
2ème couleur époxy ral ou décor ton bois
ou tôle décor moulurée
Entrée de boîte à lettre
Oculus DF version standard *
Oculus DF version décor mouluré **

C (1) = Classification de la serrure certifiée

Annexe au certificat A2P du 16 Juillet 2019

Annexe 18/25

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

Gâche électrique encastrée, tout modèle, toute marque, sur serrure Vachette encastrée, sans modification des jeux de serrure,

Une ventouse ou plus de 200 kgs ou plus, tout modèle, toute marque, (certifié uniquement avec la serrure verrouillée du bloc porte A2P BP concerné).

L'utilisation de ces options seules, ne permet pas de garantir les caractéristiques certifiées du bloc-porte.

SEPANGHEM1 E-2	17.66 - 33 - 2011	Huisserie et contre plaques en tôle 20/10 Cadre, seuil et plat de recouvrement plié central intégré Seuil en tôle plate Portes en tôle 20/10 Double face 6 omégas par vantail Laine de roche Anti-pincés intégrés porte et bâti Joint d'huisserie Double profil renfort serrure toute hauteur et profil renfort poignée, soudés Porte bouchée haut avec anti-pincés	8 Paumelles 140 à billes	Huisserie Anti pincés Entre mur (APHEM)	Passage libre : Largeur 700 à 2600 mm Hauteur 1500 à 3000 mm	Identiques au modèle 29
-------------------	-------------------	---	-----------------------------	--	--	-------------------------

Options :

Identiques au modèle 32 + trous de fixation diamètres 19 et 6,5 et bouchon

THOFEUCOCH 1E-1	17.66 - 34 - 2018	Huisserie en tôle en 20/10 Cadre et seuil soudés Seuil plat 5 mm Porte en tôle 15 10 Double face 3 omégas horizontaux 15/10 1 oméga vertical 15/10 5 omégas verticaux perforés en 15/10 Fer plat de battement	4 paumelles 140 à billes	Cochonnet double pli (DC)	Passage libre : Largeur 580 à 1300 mm Hauteur 1600 à 2500 mm	Identiques au modèle 7 en 1*, 2* ou 3*, cylindre RADIAL, Béquille/béquille ou Béquille/Tirage
--------------------	-------------------	---	-----------------------------	---------------------------	--	---

C (1)= Classification de la serrure certifiée

Annexe au certificat A2P du 16 Juillet 2019

Annexe 19/25

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

		Bouché bas de porte vissé Remplissage : composite plaque Laine de roche Rocksol Expert 1 joint à lèvres coupe-feu 1 joint intumescent auto- adhésif placé sur porte et bâti Renfort d'empennage soudé				
--	--	--	--	--	--	--

Options :
 Poussant / Tirant
 Droite / Gauche
 Seuil en tôle pliée, seuil en U cassé
 Epaisseur bâti 25/10
 Doigts anti-dégondage diamètre 18x3
 Percé fraisé feuillure
 Pattes à scellement 4+4 sur les côtés + 2 haut
 Poignée soudée face paumelles
 Ferme porte toute marque applique
 Jet d'eau soudé ou vissé
 Eilleton
 Une ventouse ou plus de 200 kg ou plus, tout modèle, toute marque, (certifié uniquement avec la serrure verrouillée du bloc-porte A2P BP concerné)
 Peinture d'apprêt
 Peinture thermolaque "Epoxy ral"
 Sablage polyzinc et "Epoxy ral"
 2ème couleur "Epoxy ral"
 Décor ton bois selon possibilités
 Imposte démontable

THOFEUBCH1 E-1	17.66 - 35 - 2018	Huisserie en tôle en 20/10 Cadre et seuil soudés Seuil plat 5 mm Porte en tôle 15 10 Double face 3 omégas horizontaux 15/10 1 oméga vertical 15/10 5 omégas verticaux perforés en 15/10	4 paumelles 140 à billes	A bancher (BCH)	Identiques au modèle 34	Identiques au modèle 7 en 1*, 2* ou 3*, cylindre RADIAL, Béquille/béquille ou Béquille/Tirage
-------------------	-------------------	---	-----------------------------	-----------------	-------------------------	--

C (1)= Classification de la serrure certifiée

Annexe au certificat A2P du 16 Juillet 2019

Annexe 20/25

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l' huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

		Fer plat de battement Bouché bas de porte vissé Remplissage : composite plaque Laine de roche Rocksol Expert 1 joint à lèvres coupe-feu 1 joint intumescent auto- adhésif placé sur porte et bâti Renfort d'empennage soudé				
--	--	---	--	--	--	--

Options :

Identiques au modèle 34

THOFEUHEM1 E-1	17.66 - 36 - 2018	Huisserie en tôle en 20/10 Cadre et seuil soudés Seuil plat 5 mm Porte en tôle 15/10 Double face 3 omégas horizontaux 15/10 1 oméga vertical 15/10 5 omégas verticaux perforés en 15/10 Fer plat de battement Bouché bas de porte vissé Remplissage : composite plaque Laine de roche Rocksol Expert 1 joint à lèvres coupe-feu 1 joint intumescent auto- adhésif placé sur porte et bâti Renfort d'empennage soudé	4 paumelles 140 à billes	Huisserie entre mur (HEM)	Identiques au modèle 34	Identiques au modèle 7 en 1*, 2* ou 3*, cylindre RADIAL, Béquille/béquille ou Béquille/Tirage
-------------------	-------------------	--	-----------------------------	------------------------------	-------------------------	--

C (1) = Classification de la serrure certifiée

Annexe au certificat A2P du 16 Juillet 2019

Annexe 21/25

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l' huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

Options :

Poussant / Tirant

Droite / Gauche

Seuil en tôle pliée, seuil en U cassé

Epaisseur bâti 25/10

Doigts anti-dégondage diamètre 18x3

Pattes à scellement 4+4 sur les côtés + 2 haut

Trou tube huisserie diamètre 19,5 et diamètre 6,5 entre mur

Poignée soudée face paumelles

Ferme porte toute marque applique

Jet d'eau soudé ou vissé

Œilleton

Une ventouse ou plus de 200 kg ou plus, tout modèle, toute marque, (certifié uniquement avec la serrure verrouillée du bloc-porte A2P BP concerné)

Peinture d'apprêt

Peinture thermolaque "Epoxy ral"

Sablage polyzinc et "Epoxy ral"

2ème couleur "Epoxy ral"

Décor ton bois selon possibilités

Imposte démontable

THOFEUACDC 1E-1	17.66 - 37 - 2018	Huisserie en tôle en 20/10 Cadre et seuil soudés Seuil plat 5 mm Porte en tôle 15/10 Double face 3 omégas horizontaux 15/10 1 oméga vertical 15/10 5 omégas verticaux perforés en 15/10 Fer plat de battement Bouché bas de porte vissé Remplissage : composite plaque Laine de roche Rocksol Expert 1 joint à lèvres coupe-feu 1 joint intumescent auto- adhésif placé sur porte et bâti	4 paumelles 140 à billes	Huisserie à cochonnet en Z et deuxième cochonnet (ACDC)	Identiques au modèle 34	VACHETTE VACHETTE	5000 SGN2 5090 SGN2	9.119-01 9.119-04	2* 2*
--------------------	-------------------	--	-----------------------------	--	-------------------------	----------------------	------------------------	----------------------	----------

*C (1) = Classification de la serrure certifiée**Annexe au certificat A2P du 16 Juillet 2019**Annexe 22/25*

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

		Renfort d'empennage soudé				
--	--	---------------------------	--	--	--	--

Options :
Identiques au modèle 34

THOFEUCOCH 1E-2	17.66 - 38 - 2011	Huisserie en tôle en 20/10 Cadre et seuil soudés Seuil plat 5 mm Porte en tôle 15/10 Double face 3 omégas horizontaux 15/10 et 2 omégas verticaux 15/10 5 omégas verticaux perforés en 15/10 2 fers plats de battement soudés intérieur extérieur 40x5 Bouché haut de porte vissé Remplissage : composite plaque Laine de roche Rocksol Expert 1 joint à lèvres coupe-feu Profil renfort serrure toute hauteur et renfort poignée et coffres soudés 1 joint intumescent auto-adhésif placé sur porte et bâti Renfort d'empennage soudé	8 paumelles 140 à billes	Cochonnet double pli (DC)	Identiques au modèle 34	Identiques au modèle 7 en 1*, 2* ou 3* Cylindre RADIAL Béquille / Béquille ou Béquille / Tirage
--------------------	-------------------	---	-----------------------------	---------------------------	-------------------------	--

C (1) = Classification de la serrure certifiée

Annexe au certificat A2P du 16 Juillet 2019

Annexe 23/25

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'hubrisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

Options :
 Poussant / Tirant
 Droite / Gauche
 Seuil en tôle pliée, seuil en U cassé
 Epaisseur bâti 25/10
 Percé fraisé feuillure
 Pattes à scellement 4+4 sur les côtés + 2 haut
 Poignée soudée face paumelles
 Ferme porte toute marque applique
 Jet d'eau soudé ou vissé
 Œilleton
 Une ventouse ou plus de 200 kg ou plus, tout modèle, toute marque, (certifié uniquement avec la serrure verrouillée du bloc-porte A2P BP concerné)
 Peinture d'apprêt
 Peinture thermolaque "Epoxy ral"
 Sablage polyzinc et "Epoxy ral"
 2ème couleur "Epoxy ral"
 Décor ton bois selon possibilités
 Imposte démontable

THOFEUBCH1 E-2	17.66 - 39 - 2011	Identique au modèle 38	8 paumelles 140 à billes	A bancher (BCH)	Identiques au modèle 34	Identiques au modèle 7 en 1*, 2* ou 3* Cylindre RADIAL Béquille / Béquille ou Béquille / Tirage
-------------------	-------------------	------------------------	-----------------------------	-----------------	-------------------------	--

Options :
 Identiques au modèle 38

THOFEUHEM1 E-2	17.66 - 40 - 2011	Identique au modèle 38	8 paumelles 140 à billes	Huisserie entre mur (HEM)	Identiques au modèle 34	Identiques au modèle 7 en 1*, 2* ou 3* Cylindre RADIAL Béquille / Béquille ou Béquille / Tirage
-------------------	-------------------	------------------------	-----------------------------	------------------------------	-------------------------	--

Options :
 Poussant / Tirant
 Droite / Gauche
 Seuil en tôle pliée, seuil en U cassé
 Epaisseur bâti 25/10
 Pattes à scellement 4+4 sur les côtés + 2 haut
 Poignée soudée face paumelles
 Ferme porte toute marque applique
 Jet d'eau soudé ou vissé

C (1) = Classification de la serrure certifiée

Annexe au certificat A2P du 16 Juillet 2019

Annexe 24/25

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

Œilleton
 Une ventouse ou plus de 200 kg ou plus, tout modèle, toute marque, (certifié uniquement avec la serrure verrouillée du bloc-porte A2P BP concerné)
 Peinture d'apprêt
 Peinture thermolaque "Epoxy ral"
 Sablage polyzinc et "Epoxy ral"
 2ème couleur "Epoxy ral"
 Décor ton bois selon possibilités
 Imposte démontable

THOFEUACDC 1E-2	17.66 - 41 - 2011	Identique au modèle 38	8 paumelles 140 à billes	Huisserie à cochonnet en Z et deuxième cochonnet (ACDC)	Identiques au modèle 34	VACHETTE 5000 SGN2 9.119-01 2* VACHETTE 5090 SGN2 9.119-04 2* Uniquement avec un équipement tout 1* ou une serrure 2* sans garniture (avec cylindre et protecteur de cylindre)
--------------------	-------------------	------------------------	-----------------------------	--	-------------------------	---

Options :
 Identique au modèle 38