



## BLOCS-PORTES HABITAT

Annexe au certificat n° 17.68 délivré pour la famille de blocs-portes de marque ELIOT commercialisée sous la référence BB1 – classe BP 1

Liste des modèles couverts :

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures certifiées pour ce modèle :			
						Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	C. (1)
NURBURAP1A-1	17.68 - 03 - 2017	Huisserie en tôle 25/10 Porte en tôle 25 10 Cadre et seuil soudés Seuil en tôle plate Anti-pincés intégrés porte et bâti Bouché haut de porte	4 paumelles 140 à billes	Huisserie Anti-pincés (AP)	Passage libre  Largeur : de 500 à 1300 mm Hauteur : de 1500 à 3000 mm	VAK	5555 -----	7.203-01	1*
						PICARD	6555 -----	7.204-01	1*
						PICARD	8555 -----	7.204-02	1*
						PICARD	7555 -----	7.204-03	1*
						PICARD	9555 -----	7.204-04	1*
						VAK	0710	7.205-01	3*
						VAK	0710 SIGNAL	7.205-02	3*
						PICARD	8957	7.227-01	3*
						PICARD	1800	7.235-01	1*
						PICARD	8856 -----	7.30-12	1*
						PICARD	8858 -----	7.30-02	1*
						PICARD	8868 -----	7.30-13	1*
						PICARD	9858 -----	7.30-04	1*
						VACHETTE	Exclusive 61	9.259-02	1*
						VACHETTE	EXCLUSIVE 63 NT +	9.265-02	3*

### Options :

Tirant  
Droite / Gauche  
Seuil tôle pliée, barre de transport  
Contre plaque soudée (côté serrure)  
Tôle 30/10  
Doigts anti-dégondage diamètre 18x3  
Percé fraisé feuillure huisserie

C (1) = Classification de la serrure certifiée

Annexe au certificat A2P du 17 Décembre 2023

Annexe 1/11

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l' huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures certifiées pour ce modèle :			C. (1)
						Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	
Pattes à scellement 4+4 sur les côtés (+ 2 haut) Retour façade + 80 mm Retour haut de 80 à 1000 mm Imposte de 80 à 1500 mm Poignée aileron soudée Ouies de ventilation, trou de ventilation Ferme porte toute marque œilleton 2ème couleur époxy ral ou décor ton bois Entrée de boîte à lettre Gâche électrique pour serrure applique, tout modèle, toute marque, sans modification des jeux de serrure. L'utilisation de cette option seule ne permet pas de garantir les caractéristiques certifiées du bloc-porte.									
NURBURHEM1 A-1	17.68 - 04 - 2017	Huisserie en tôle 25/10 Porte en tôle 25/10 Cadre et seuil soudés Seuil en tôle plate Anti-pinces intégrés porte et bâti Bouché haut de porte	4 paumelles 140 à billes	Huisserie Anti-pinces entre mur (AP HEM)	Identiques au modèle 3	Identiques au modèle 3			
<b>Options :</b> Tirant Droite / Gauche Seuil tôle pliée, barre de transport Contre plaque soudée (côté serrure) Tôle 30/10 Doigts anti-dégondage diamètre 18x3 Percé fraisé feuillure huisserie Trou de fixation diamètre 19 et 6,5 et bouchons Pattes à scellement 4+4 sur les côtés (+ 2 haut) Retour façade + 80 mm Retour haut de 80 à 1000 mm Imposte de 80 à 1500 mm Poignée aileron soudée									

C (1)= Classification de la serrure certifiée

Annexe au certificat A2P du 17 Décembre 2023

Annexe 2/11

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures certifiées pour ce modèle :			C. (1)
						Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	
<p>Ouies de ventilation, toru de ventilation            Ferme porte toute marque            œillette            2ème couleur époxy ral ou décor ton bois            Entrée de boîte à lettre            Gâche électrique pour serrure applique,            tout modèle, toute marque,            sans modification des jeux de serrure.            L'utilisation de cette option seule ne permet pas            de garantir les caractéristiques certifiées            du bloc-porte.</p>									

ADELAIDEAPI A-1	17.68 - 05 - 2017	Huisserie en tôle 20/10 Porte en tôle 20/10 Cadre, seuil et contre plaque soudés Seuil en tôle plate Anti-pinces intégrés porte et bâti Bouché haut de porte Cornière en bas de porte Joint d' huisserie	4 paumelles 140 à billes	Huisseries anti-pinces (AP)	Identiques au modèle 3	Identiques au modèle 3
--------------------	-------------------	---	-----------------------------	--------------------------------	------------------------	------------------------

<p><b>Options :</b>            Tirant            Droite / Gauche            Seuil tôle pliée, barre de transport            Tôle 25/10            Tôle 30/10            Doigts anti-dégondage diamètre 18x3            Percé fraisé feuillure huisserie            Pattes à scellement 4+4 sur les côtés (+2 haut)            Retour façade + 80 mm            Retour haut de 80 à 1000 mm            Imposte de 80 à 1500 mm            Poignée aileron soudée            Ouies de ventilation, trou de ventilation            Ferme porte toute marque            œillette</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

C (1)= Classification de la serrure certifiée

Annexe au certificat A2P du 17 Décembre 2023

Annexe 3/11

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l' huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

2ème couleur époxy ral ou décor ton bois  
 Entrée de boîte à lettre  
 Gâche électrique pour serrure applique,  
 tout modèle, toute marque,  
 sans modification des jeux de serrure.  
 L'utilisation de cette option seule, ne permet pas de garantir les caractéristiques certifiées du bloc-porte.

ADELAIDEHE M1A-1	17.68 - 06 - 2017	Huisserie en tôle 20/10 Porte en tôle 20/10 Cadre, seuil et contre plaque soudés Seuil en tôle plate Anti-pinces intégrés porte et bâti Bouché haut de porte Cornière en bas de porte Joint d' huisserie.	4 paumelles 140 à billes	Huisserie anti-pinces entre mur (AP HEM)	Identiques au modèle 3	Identiques au modèle 3
---------------------	-------------------	--	-----------------------------	---	------------------------	------------------------

**Options :**  
 Tirant  
 Droite / Gauche  
 Seuil tôle pliée, barre de transport  
 Tôle 25/10  
 Tôle 30/10  
 Doigts anti-dégondage diamètre 18X3  
 Percé fraisé feuillure huisserie  
 Trou de fixation diamètre 19 et 6,5 et bouchons  
 Pattes à scellement 4+4 sur les côtés (+ 2 haut)  
 Retour façade + 80 mm  
 Retour haut de 80 à 1000 mm  
 Imposte de 80 à 1500 mm  
 Poignée aileron soudée  
 Ouies de ventilation, trou de ventilation  
 Ferme porte toute marque  
 œillette  
 2ème couleur époxy ral ou décor ton bois  
 Entrée de boîte à lettre  
 Gâche électrique pour serrure applique,  
 tout modèle, toute marque,  
 sans modification des jeux de serrure.  
 L'utilisation de cette option seule ne permet pas de garantir les caractéristiques certifiées du bloc-porte.

C (1)= Classification de la serrure certifiée

Annexe au certificat A2P du 17 Décembre 2023

Annexe 4/11

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l' huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

SPIELBERGAP 1A-1	17.68 - 07 - 2017	Huisserie en tôle 20/10 Porte en tôle 20/10 Cadre, seuil et contre plaque soudés Seuil en tôle plate Anti-pinces intégrés porte et bâti 5 omégas par vantail Laine de roche u de renfort de gâche, soudé en 30/10 pour renforcer empennage version gâche incorporée Joint d'huisserie Bouché haut de porte	4 paumelles 140 à billes	Huisserie Anti-pinces (AP)	Identiques au modèle 3	Identiques au modèle 3
---------------------	-------------------	---	-----------------------------	-------------------------------	------------------------	------------------------

**Options :**

Tirant  
Droite / Gauche  
Seuil tôle pliée, barre de transport  
Tôle intermédiaire  
Tôle 25/10  
Tôle 30/10  
Doigts anti-dégondage diamètre 18x3  
Percé fraisé feuillure huisserie  
Pattes à scellement 4+4 sur les côtés (+ 2 haut)  
Retour façade + 80 mm  
Retour haut de 80 à 1000 mm  
Imposte de 80 à 1500 mm  
Poignée aileron soudée  
Ouies de ventilation, trou de ventilation  
Ferme porte toute marque  
Jet d'eau  
œilleton  
2ème couleur époxy ral ou décor ton bois  
Entrée de boîte à lettre

*C (1) = Classification de la serrure certifiée*

*Annexe au certificat A2P du 17 Décembre 2023*

*Annexe 5/11*

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

SPIELBERGHE M1A-1	17.68 - 08 - 2017	Huisserie en tôle 20/10 Porte en tôle 20/10 Cadre, seuil et contre plaque soudés Seuil en tôle plate Anti-pinces intégrés porte et bâti 5 omégas par vantail Laine de roche U de renfort de gâche, soudé en 30/10 pour renforcer empennage version gâche incorporée Joint d'huisserie Bouché haut de porte	4 paumelles 140 à billes	Huisserie Anti-pinces entre mur (AP HEM)	Identiques au modèle 3	Identiques au modèle 3
----------------------	-------------------	---	-----------------------------	--	------------------------	------------------------

**Options :**

Tirant  
 Droite / Gauche  
 Seuil tôle pliée, barre de transport  
 Tôle intermédiaire  
 Tôle 25/10  
 Tôle 30/10  
 Doigts anti-dégondage diamètre 18x3  
 Percé fraisé feuillure huisserie  
 Trou de fixation diamètre 19 et 6,5 et bouchons  
 Pattes à scellement 4+4 sur les côtés (+ 2 haut)  
 Retour façade + 80 mm  
 Retour haut de 80 à 1000 mm  
  
 Imposte de 80 à 1500 mm  
 Poignée aileron soudée  
 Ouies de ventilation, trou de ventilation  
 Ferme porte toute marque  
 Jet d'eau  
 œillette  
 2ème couleur époxy ral ou décor ton bois  
 Entrée de boîte à lettre

*C (1) = Classification de la serrure certifiée*

*Annexe au certificat A2P du 17 Décembre 2023*

*Annexe 6/11*

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

NURBURAP1A-2	17.68 - 09 - 2017	Huisserie en tôle 25/10 Portes en tôle 25 10 Cadre, seuil et plat de recouvrement plié central soudés Seuil en tôle plate Anti-pinces intégrés portes et bâti Bouché haut de porte	8 paumelles 140 à billes	Huisserie Anti-pinces (AP)	Passage libre  Largeur : de 700 à 2600 mm Hauteur : de 1500 à 3000 mm	Identiques au modèle 3
--------------	-------------------	---	-----------------------------	-------------------------------	--	------------------------

**Options :**

Tirant  
Droite / Gauche  
Seuil tôle pliée, barre de transport  
Tôle 30/10  
Doigts anti dégivrage diamètre 18x3  
Percé fraisé feuillure huisserie  
Pattes à scellement 4+4 sur les côtés (+ 2 haut)  
Retour façade + 80 mm  
Retour haut de 80 à 1000 mm  
Imposte de 80 à 1500 mm  
Poignée aileron soudée  
Ouies de ventilation, trou de ventilation  
Ferme porte toute marque  
œilleton  
2ème couleur époxy ral ou décor ton bois  
Entrée de boîte à lettre  
Gâche électrique pour serrure applique, tout modèle, toute marque, sans modification des jeux de serrure,  
L'utilisation de cette option seule ne permet pas de garantir les caractéristiques certifiées du bloc-porte.

NURBURHEM1 A-2	17.68 - 10 - 2017	Huisserie en tôle 25/10 Portes en tôle 25 10 Cadre, seuil et plat de recouvrement plié central soudés Seuil en tôle plate Anti-pinces intégrés portes et bâti Bouché haut de porte	8 paumelles 140 à billes	Huisserie Anti-pinces entre mur (AP HEM)	Identiques au modèle 9	Identiques au modèle 9
-------------------	-------------------	---	-----------------------------	---	------------------------	------------------------

*C (1)= Classification de la serrure certifiée*

*Annexe au certificat A2P du 17 Décembre 2023*

*Annexe 7/11*

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

**Options :**

Tirant  
 Droite / Gauche  
 Seuil tôle pliée, barre de transport  
 Tôles 30/10  
 Doigts anti-dégondage diamètre 18x3  
 Percé fraisé feuillure huisserie  
 Trou de fixation diamètre 19 et 6,5 et bouchons  
 Pattes à scellement 4+4 sur les côtés (+ 2 haut)  
 Retour façade + 80 mm  
 Retour haut de 80 à 1000 mm  
 Imposte de 80 à 1500 mm  
 Poignée aileron soudée  
 Ouies de ventilation, trou de ventilation  
 Ferme porte toute marque  
 œillette  
 2ème couleur époxy ral ou décor ton bois  
 Entrée de boîte à lettre  
 Gâche électrique pour serrure applique,  
 tout modèle, toute marque,  
 sans modification des jeux de serrure.  
 L'utilisation de cette option seule ne permet pas de garantir les caractéristiques certifiées du bloc-porte.

ADELAIDEAP1 A-2	17.68 - 11 - 2017	Huisserie en tôle 20/10 Portes en tôle 20 10 Cadre, seuil et plat de recouvrement plié central soudés Seuil en tôle plate Anti-pinces intégrés portes et bâti Bouché bas de portes Cornières haut de portes Joint d'huisserie	8 paumelles 140 à billes	Huisserie Anti-pinces (AP)	Identiques au modèle 9	Identiques au modèle 3
--------------------	-------------------	--	-----------------------------	-------------------------------	------------------------	------------------------

*C (1) = Classification de la serrure certifiée*

*Annexe au certificat A2P du 17 Décembre 2023*

*Annexe 8/11*

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.



**Options :**

Tirant  
 Droite /Gauche  
 Seuil tôle pliée, barre de transport  
 Tôle 25/10  
 Tôle 30/10  
 Doigts anti-dégondage diamètre 18x3  
 Percé fraisé feuillure huisserie  
 Pattes à scellement 4+4 sur les côtés (+ 2 haut)  
 Retour façade + 80 mm  
 Retour haut de 80 à 1000 mm  
 Imposte de 80 à 1500 mm  
 Poignée aileron soudée  
 Ouies de ventilation, trou de ventilation  
 Ferme porte toute marque  
 œilleton  
 2ème couleur époxy ral ou décor ton bois  
 Entrée de boîte à lettre  
 Gâche électrique pour serrure applique,  
 tout modèle, toute marque  
 sans modification des jeux de serrure.

L'utilisation de cette option seule ne permet pas de garantir les caractéristiques certifiées du bloc-porte

ADELAIDEHE M1A-2	17.68 - 12 - 2017	Huisserie en tôle 20/10 Portes en tôle 20/10 Cadre, seuil et plat de recouvrement plié central soudés Seuil en tôle plate Anti-pinces intégrés portes et bâti Bouché bas de porte Cornières haut de portes Joint d'huisserie	8 paumelles 140 à billes	Huisserie Anti-pinces entre mur (AP HEM)	Identiques au modèle 9	Identiques au modèle 3
---------------------	-------------------	---	-----------------------------	---	------------------------	------------------------

**Options :**

Tirant  
 Droite / Gauche  
 Seuil tôle pliée, barre de transport  
 Tôle 25/10  
 Tôle 30/10  
 Doigts anti-dégondage diamètre 18x3

*C (1)= Classification de la serrure certifiée*

*Annexe au certificat A2P du 17 Décembre 2023*

*Annexe 9/11*

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

Percé fraisé feuillure huisserie  
 Trou de fixation diamètre 19 et 6,5 et bouchons  
 Pattes à scellement 4+4 sur les côtés (+ 2 haut)  
 Retour façade + 80 mm  
 Retour haut de 80 à 1000 mm  
 Imposte de 80 à 1500 mm  
 Poignée aileron soudée  
 Ouies de ventilation, trou de ventilation  
 Ferme porte toute marque  
 œillette  
 2ème couleur époxy ral ou décor ton bois  
 Entrée de boîte à lettre  
 Gâche électrique pour serrure applique,  
 tout modèle, toute marque  
 sans modification des jeux de serrure.  
 L'utilisation de cette option seule ne permet pas de garantir les caractéristiques certifiées du bloc-porte.

SPIELBERGAP 1A-2	17.68 - 13 - 2017	Huisserie en tôle 20/10 Portes en tôle 20/10 Cadre, seuil et plat de recouvrement plié central soudés Seuil en tôle plate Anti-pinces intégrés portes et bâti 5 omégas par vantail Laine de roche Joint d'huisserie Bouché haut de porte	8 paumelles 140 à billes	Huisserie Anti-pinces (AP)	Identiques au modèle 9	Identiques au modèle 3
---------------------	-------------------	---	-----------------------------	-------------------------------	------------------------	------------------------

**Options :**

Tirant  
 Droite / Gauche  
 Seuil tôle pliée, barre de transport  
 Tôle intermédiaire  
 Tôle 25/10  
 Tôle 30/10  
 Doigts anti-dégondage diamètre 18x3  
 Percé fraisé feuillure huisserie  
 Pattes à scellement 4+4 sur les côtés (+ 2 haut)  
 Retour façade + 80 mm

*C (1) = Classification de la serrure certifiée*

*Annexe au certificat A2P du 17 Décembre 2023*

*Annexe 10/11*

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

Retour haut de 80 à 1000 mm  
 Imposte de 80 à 1500 mm  
 Poignée aileron soudée  
 Ouies de ventilation, trou de ventilation  
 Ferme porte toute marque  
 Jet d'eau  
 œillette  
 2ème couleur époxy ral ou décor ton bois  
 Entrée de boîte à lettre

SPIELBERGHE M1A-2	17.68 - 14 - 2017	Huisserie anti-pinces entre mur (AP HEM)	8 paumelles 140 à billes	Huisserie anti-pinces entre mur (AP HEM)	Identiques au modèle 9	Identiques au modèle 3
----------------------	-------------------	---	-----------------------------	---	------------------------	------------------------

**Options :**

Tirant  
 Droite / Gauche  
 Seuil tôle pliée, barre de transport  
 Tôle intermédiaire  
 Tôle 25/10  
 Tôle 30/10  
 Doigts anti-dégondage diamètre 18x3  
 Percé fraisé feuillure huisserie  
 Trou de fixation diamètre 19 et 6,5 et bouchons  
 Pattes à scellement 4+4 sur les côtés (+ 2 haut)  
 Retour façade + 80 mm  
 Retour haut de 80 à 1000 mm  
 Imposte de 80 à 1500 mm  
 Poignée aileron soudée  
 Ouies de ventilation, trou de ventilation  
 Ferme porte toute marque  
 Jet d'eau  
 œillette  
 2ème couleur époxy ral ou décor ton bois  
 Entrée de boîte à lettre