



BLOCS-PORTES HABITAT

Annexe au certificat n° 17.98.64-1 délivré pour la famille de blocs-portes de marque ELIOT commercialisée sous la référence E-CAT3 - classe BP 3

Liste des modèles couverts :

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures certifiées pour ce modèle :			
						Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	C. (1)
SEPANGAP3E-1	17.98.64-1 - 01 - 2017	1 vantail Huisserie en tôle en 25/10 Cadre et seuil soudés Seuil en tôle plate Porte en tôle 20/10 Double face 6 omégas Laine de roche Anti-pincés intégrés porte et bâti Joint d'huissierie Double profil renfort serrure toute hauteur et profil renfort poignée, soudés Renfort d'empennage soudé Bouché haut de porte	4 Paumelles 140 à billes	Huisserie Anti pincés (AP)	Passage libre Largeur : 500 à 1300 mm Hauteur : 1500 à 3000 mm	VACHETTE	5000 ET3	9.220-01	3*
						VACHETTE	5000 EF3	9.220-02	3*
						VACHETTE	5090 ET3	9.220-09	3*
						VACHETTE	5090 EF3	9.220-10	3*
Options :									
Tirant									
Droite / Gauche									
Seuil tôle pliée, barre de transport									
Tôle 25/10									
Tôle 30/10									

C (1) = Classification de la serrure certifiée

Annexe au certificat A2P du 06 Juin 2019

Annexe 1/6

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huissierie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures certifiées pour ce modèle :			
						Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	C. (1)
<p>Doigts anti dégivrage diamètre 18 x3 Percé fraisé feuillure huisserie Pattes à scellement 4+4 sur les côtés (+2 haut) Retour façade + 80mm Retour haut de 80 à 1000mm Imposte de 80 à 1500 mm Poignée aileron soudée Ferme porte toute marque Jet d'eau Œillette 2ème couleur époxy ral ou décor ton bois ou tôle décor mouluré Entrée de boîte à lettre Oculus DF version standard * Oculus DF version décor mouluré ** Gâche électrique encastrée, tout modèle, toute marque, sur serrure Vachette encastrée, sans modification des jeux de serrure, Une ventouse ou plus de 200 kgs ou plus, tout modèle, toute marque, (certifié uniquement avec la serrure verrouillée du bloc porte A2P BP concerné). L'utilisation de ces options seules, ne permet pas de garantir les caractéristiques certifiées du bloc-porte</p> <p>Oculus version standard * Liste des variantes d'oculus et d'imposte (sans barreaux soudés) : Oculus dans porte Oculus dans porte + imposte latérale vitrée ou tôle dans châssis d'un côté ou des deux côtés Oculus dans porte + imposte haute vitrée ou tôle dans châssis Oculus dans porte + imposte haute vitrée ou tôle dans châssis + imposte latérale vitrée ou tôle dans châssis d'un côté ou des deux côtés Porte pleine + imposte haute vitrée dans châssis Porte pleine + imposte latérale vitrée ou tôle dans châssis d'un côté ou des deux côtés Porte pleine + imposte haute vitrée ou tôle dans châssis + imposte latérale vitrée ou tôle dans châssis d'un côté ou des deux côtés Variante générale avec porte vitrée ou non, impostes tôle latérales d'un ou des deux côtés avec ou sans imposte tôle haute comprenant ou non un oculus dans chaque imposte</p> <p>Pour toutes les versions comportant une partie vitrée, le clair de vitrage doit impérativement avoir une dimension inférieure ou égale à 200 mm, pas d'imposition de classement pour le vitrage. Certifié sans vitrage.</p> <p>Les remplissages tôle des impostes hautes ou latérales sont de même constitution que le vantail. Porte hauteur comprise entre 1500 et 3000 mm et hauteur avec imposte haute vitrée ou tôle 4000 maxi. Porte largeur comprise entre 500 et 1300 mm et largeur avec imposte latérale vitrée ou tôle de 1500 maxi soit 4100 maxi pour l'ensemble.</p>									

C (1)= Classification de la serrure certifiée

Annexe au certificat A2P du 06 Juin 2019

Annexe 2/6

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l' huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures certifiées pour ce modèle :			
						Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	C. (1)
<p>Oculus avec barreaux soudés sans restriction en largeur ni hauteur, barreaux carré 18 x 18 (plein) minimum, ou torsadé 16 x 16 (plein) VIDE MAXI inférieur ou égal à 91 mm (exemple vide comprenant un barreau intermédiaire, inférieur ou égal à 200 mm au total) Avec vitrage PRE22MM</p> <p>Oculus version décor mouluré **</p>									

SEPANGHEM3 E-1	17.98.64-1 - 02 - 2017	Huisserie en tôle en 25/10 Cadre et seuil soudés Seuil en tôle plate Porte en tôle 20/10 Double face 6 omégas Laine de roche Anti-pinces intégrés porte et bâti Joint d' huisserie Double profil renfort serrure toute hauteur et profil renfort poignée, soudés Renfort d'empennage soudé Bouché haut de porte	4 Paumelles 140 à billes	Huisserie Antipinces Entre mur (APHEM)	Passage libre Largeur : 500 à 1300 mm Hauteur : 1500 à 3000 mm	IDEM REF SEPANGAP3E-1
-------------------	---------------------------	---	-----------------------------	---	--	-----------------------

Options :

Tirant
Droite / Gauche
Seuil tôle pliée, barre de transport
Tôle 25/10
Tôle 30/10
Doigts anti dégivrage diamètre 18 x3
Percé fraisé feuillure huisserie
Trou de fixation diamètre 19 et 6,5 et bouchons
Pattes à scellement 4+4 sur les côtés (+2 haut)
Retour façade + 80mm
Retour haut de 80 à 1000mm
Imposte de 80 à 1500 mm
Poignée aileron soudée

C (1)= Classification de la serrure certifiée

Annexe au certificat A2P du 06 Juin 2019

Annexe 3/6

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l' huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

Ferme porte toute marque
 Jet d'eau
 Œillette
 2ème couleur époxy ral ou décor ton bois ou tôle décor mouluré
 Entrée de boîte à lettre
 Oculus DF version standard *
 Oculus DF version décor mouluré **
 Gâche électrique encastrée, tout modèle, toute
 marque, sur serrure Vachette encastrée, sans
 modification des jeux de serrure,
 Une ventouse ou plus de 200 kgs ou plus, tout
 modèle, toute marque, (certifié uniquement avec
 la serrure verrouillée du bloc porte A2P BP
 concerné).

L'utilisation de ces options seules, ne permet pas de garantir les caractéristiques certifiées du bloc-porte

THOLINEAP3E-1	17.98.64-1 - 03 - 2017	Huisserie en tôle en 25/10 Cadre et seuil soudés Seuil en tôle plate Porte à recouvrement en tôle 20/10 Double face 6 omégas Laine de roche Anti-pinces intégrés porte et bâti Joint d'habillage et porte Renfort d'empennage soudé Porte bouchée haut et bas	4 Paumelles 140 à billes	Huisserie Anti pincés (AP)	Passage libre Largeur : 500 à 1300 mm Hauteur : 1500 à 3000 mm	IDEM REF SEPANGAP3E-1
---------------	------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--	-----------------------

Options :

Tirant
 Droite / Gauche
 Seuil tôle pliée
 Tôle 25/10
 Tôle 30/10
 Doigts anti dégivrage diamètre 18 x3
 Percé fraisé feuillure huisserie
 Pattes à scellement 4+4 sur les côtés (+2 haut)
 Retour façade + 80mm
 Retour haut de 80 à 1000mm

C (1)= Classification de la serrure certifiée

Annexe au certificat A2P du 06 Juin 2019

Annexe 4/6

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'habillage et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

Imposte de 80 à 1500 mm
 Poignée aileron soudée
 Ferme porte toute marque
 Jet d'eau
 Ceilleton
 2ème couleur époxy ral ou décor ton bois intérieur / extérieur ou tôle décor mouluré
 Entrée de boîte à lettre
 Oculus version standard *
 Oculus version décor mouluré **
 Gâche électrique encastrée, tout modèle, toute marque, sur serrure Vachette encastrée, sans modification des jeux de serrure,
 Une ventouse ou plus de 200 kgs ou plus, tout modèle, toute marque, (certifié uniquement avec la serrure verrouillée du bloc porte A2P BP concerné).
 L'utilisation de ces options seules, ne permet pas de garantir les caractéristiques certifiées du bloc-porte

THOLINEHEM3 E-1	17.98.64-1 - 04 - 2017	Huisserie en tôle en 25/10 Cadre et seuil soudés Seuil en tôle plate Porte à recouvrement en tôle 20/10 Double face 6 omégas Laine de roche Anti-pinces intégrés porte et bâti Joint d'habrisserie et porte Renfort d'empennage soudé Porte bouchée haut et bas	4 Paumelles 140 à billes	Huisserie Antipinces Entre mur (APHEM)	Passage libre Largeur : 500 à 1300 mm Hauteur : 1500 à 3000 mm	IDEM REF SEPANGAP3E-1
--------------------	---------------------------	--	-----------------------------	---	--	-----------------------

Options :

Tirant
 Droite / Gauche
 Seuil tôle pliée
 Tôle 25/10
 Tôle 30/10
 Doigts anti dégon dage diamètre 18 x3
 Percé fraisé feuillure huisserie

C (1)= Classification de la serrure certifiée

Annexe au certificat A2P du 06 Juin 2019

Annexe 5/6

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'habrisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

Trou de fixation diamètre 19 et 6,5 et bouchons
Pattes à scellement 4+4 sur les côtés (+2 haut)
Retour façade + 80mm
Retour haut de 80 à 1000mm
Imposte de 80 à 1500 mm
Poignée aileron soudée
Ferme porte toute marque
Jet d'eau
Øilleton
2ème couleur époxy ral ou décor ton bois intérieur / extérieur ou tôle décor mouluré
Entrée de boîte à lettre
Oculus version standard *
Oculus version décor mouluré **
Gâche électrique encastrée, tout modèle, toute
marque, sur serrure Vachette encastrée, sans
modification des jeux de serrure,
Une ventouse ou plus de 200 kgs ou plus, tout
modèle, toute marque, (certifié uniquement avec
la serrure verrouillée du bloc porte A2P BP
concerné).
L'utilisation de ces options seules, ne permet pas de garantir les caractéristiques certifiées du bloc-porte

C (I)= Classification de la serrure certifiée

Annexe au certificat A2P du 06 Juin 2019

Annexe 6/6

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'hubriserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.