



BLOCS-PORTES HABITAT

Annexe au certificat n° 19.65 délivré pour la famille de blocs-portes de marque ALIAS commercialisée sous la référence SECUREX – classe BP 1

Liste des modèles couverts :

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P / Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures certifiées pour ce modèle :			
						Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	C. (1)
SECUREX R	19.65 - 01 - 2011	Bloc porte un vantail	2 paumelles + 6 pions anti-dégondage	Cadre et pré-cadre standard	Passage libre : Largeur de 500 à 1 100 mm. Hauteur de 1 800 à 2 500 mm	CISA	1-57665-58-A-OO-HF	39.184-01	1*
Options : Sans									
SECUREX C	19.65 - 02 - 2011	Idem modèle 01	Idem modèle 01	Idem modèle 01	Idem modèle 01	CISA	1-56515-58-0-00-HFDD	39.238-01	1*
Options : Sans									
SECUREX-PLUS R	19.65 - 03 - 2011	Idem modèle 01	Idem modèle 01	Idem modèle 01	Idem modèle 01		Idem modèle 01		

C (1) = Classification de la serrure certifiée

Annexe au certificat A2P du 08 Décembre 2023

Annexe 1/2

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P / Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures certifiées pour ce modèle :			
						Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	C. (1)
Options : Sans									
SECUREX-PLUS C	19.65 - 04 - 2011	Idem modèle 01	Idem modèle 01	Idem modèle 01	Idem modèle 01	Idem modèle 02			
Options : Sans									
SECUREX RENOVATION R	19.65 - 05 - 2011	Idem modèle 01	Idem modèle 01	Pré-cadre rénovation	Idem modèle 01	Idem modèle 01			
Options : Sans									
SECUREX RENOVATION C	19.65 - 06 - 2011	Idem modèle 01	Idem modèle 01	Pré-cadre rénovation	Idem modèle 01	Idem modèle 02			
Options : Sans									
STEEL X	19.65 - 07 - 2011	Bloc porte un vantail	2 paumelles + anti-dégondage	Cadre et pré-cadre standard / Pré-cadre rénovation	Passage libre : Largeur de 500 à 1100 mm Hauteur de 1800 à 2500 mm	CISA	1-56515-58-0-00-HF	39.238-01	1*
Options : Sans									

C (1) = Classification de la serrure certifiée

Annexe au certificat A2P du 08 Décembre 2023

Annexe 2/2

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.