



## BLOCS-PORTES HABITAT

Annexe au certificat n° 2.76.64 délivré pour la famille de blocs-portes de marque FICHET commercialisée sous la référence SPHERIS XP - classe BP 3

Liste des modèles couverts :

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures certifiées pour ce modèle :			
						Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	C. (1)
SPHERIS-XP	2.76.64 - 01 - 2013	Bloc porte 1 vantail	2 paumelles 4 anti-dégondage	-2 ème monte -tubulaire -tubulaire à sceller -en applique -affleurant	Passage libre Hauteur : de 1 875 à 2 300 mm Largeur : de 600 à 1 000 mm	FICHET	ALICEA XP M	4.326.61-02	3*

**Options :**

Seuil ;  
 Barre de seuil (FICHET) ou balai automatique PAJ 200 (JUNG)  
 Isolation interne vantail (option)  
 Panneaux de laine de roche ou en fibres cellulose Epaisseur 30 mm  
 Panneaux décor en bois (option)  
 Fixés au vantail intérieur et / ou côté extérieur  
 Résistance au feu EI1-30 (option) :  
 - huisserie affleurant spécial et 3 ème plaque de plâtre dans vantail côté extérieur.

C (1)= Classification de la serrure certifiée

Annexe au certificat A2P du 16 Juin 2021

Annexe 1/1

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.