



## BLOCS-PORTES HABITAT

Annexe au certificat n° 2.87.64 délivré pour la famille de blocs-portes de marque FICHET commercialisée sous la référence FOXEO HIS - classe BP 2

Liste des modèles couverts :

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P / Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures certifiées pour ce modèle :			
						Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	C. (1)
FOXEO HIS	2.87.64 - 01 - 2014	Bloc-porte un vantail avec serrure 5 ou 7 points	3 paumelles 5 anti-dégondages	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tubulaire</li><li>• 2 ème monte</li><li>• Tubulaire à sceller</li><li>• Applique</li></ul>	Passage libre :  Hauteur : de 1880 à 2300 mm  Largeur : de 600 à 1000 mm	FICHET	ALICEA HIS M	3077.61-01	2*
<b>Options :</b> Seuil : Barre de seuil (FICHET) ou balai automatique PAJ 200 (JUNG) Isolation interne vantail (option) Panneaux de laine de roche ou en fibres de cellulose Epaisseur 30 mm Panneaux décor en bois (option) Fixés au vantail intérieur et/ou coté extérieur									

C (1)= Classification de la serrure certifiée

Annexe au certificat A2P du 08 Mars 2022

Annexe 1/1

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.