



BLOCS-PORTES HABITAT

Annexe au certificat n° 21.39 délivré pour la famille de blocs-portes de marque BLOCFER commercialisée sous la référence BLOCFORT/REHABLOC - classe BP 1

Liste des modèles couverts :

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P / Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures certifiées pour ce modèle :			
						Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	C. (1)
BLOCFORT B8 39BE31S-R01	21.39 - 01 - 2011	Bloc-porte bois	- 4 paumelles acier ou inox avec anti-dégondages.	Huisserie EDAC : - à bancher (ponts rigidité) : Type BxxxES ou BBES - EDAC Traditionnelle - à sceller (pattes coulissantes ou fixes): Type Cxxx ESC ou CBES	- Hauteur : de 1640 à 2240 mm. - Largeur : de 730 à 1030 mm	BRICARD	8121A1CCDD	1.198-08	1*
						BRICARD	8161A3CCDD	1.269-01	1*
						BRICARD	8161A1CCDD	1.269-03	1*
						BRICARD	8161A4CCDD	1.269-05	1*
						BRICARD	8162A3CCDD	1.300.61-01	2*
						BRICARD	8162A4CCDD	1.300.61-02	2*
						BRICARD	8162A1CCDD	1.300.61-03	2*
						FERCO	SF2 SEI F50	20.274-06	1*
						FERCO	MR2 SEI	20.274-01	1*
						FERCO	MR2 SEI F120	20.274-07	1*
						VACHETTE	5900 SPN1	9.105-06	1*
						VACHETTE	5700 SPN1	9.105-04	1*
						VACHETTE	5000 SPN1	9.105-01	1*
						VACHETTE	5090 SPN1	9.105-07	1*
						VACHETTE	5700 SGN2	9.119-02	2*
						VACHETTE	5000 SGN2	9.119-01	2*
						VACHETTE	5090 SGN2	9.119-04	2*
						VACHETTE	5900 SGN2	9.119-03	2*
						VACHETTE	5900 A120 XL SGN1	9.277-03	1*
						VACHETTE	5090 A120 XL SGN1	9.277-04	1*
VACHETTE	5700 A120 XL SGN1	9.277-02	1*						
VACHETTE	5000 A120 XL SGN1	9.277-01	1*						
VACHETTE	5000 TN1	9.56-01	1*						
VACHETTE	5000 FN1	9.56-02	1*						

C (1)= Classification de la serrure certifiée

Annexe au certificat A2P du 18 Novembre 2021

Annexe 1/4

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P / Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures certifiées pour ce modèle :			
						Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	C. (1)
						VACHETTE	5900 TN1	9.56-11	1*
						VACHETTE	5700 TN1	9.56-07	1*
						VACHETTE	5700 FN1	9.56-08	1*
						VACHETTE	5900 FN1	9.56-12	1*
						VACHETTE	5700 FN 2	9.78-06	2*
						VACHETTE	5090 TN2	9.78-11	2*
						VACHETTE	5000 FN 2	9.78-04	2*
						VACHETTE	5090 FN2	9.78-12	2*
						VACHETTE	5700 TN 2	9.78-05	2*
						VACHETTE	5000 TN 2	9.78-03	2*
						VACHETTE	5900 FN 2	9.78-10	2*
						VACHETTE	5900 TN 2	9.78-09	2*
						VACHETTE	5000 TN 2	9.78-01	2*
						VACHETTE	5000 FN 2	9.78-02	2*

Options :

Equipements Optionnels :

Le vantail peut être équipé de microviseurs, entrebâilleur, garnitures, béquilles, pommeau, heurtoir.

Le produit peut être équipé d'un seuil Suisse métallique ou Inox plus joint isophonique : JIG018

Le produit peut être équipé d'un seuil Suisse Bois plus joint isophonique : JIS004

Le produit peut être équipé d'un seuil Suisse BILCOQ SEA003 en aluminium plus joint isophonique : JIS003

Possibilité de mettre une ou deux tôles plus épaisses pour amélioration des performances acoustiques (15 ou 20/10 à la place d'une tôle 8/10) tout en gardant le vantail à 40 mm.

Remplacement du joint de seuil par une plinthe de type :

JUNG PAJ 600 20*12

JUNG PAJ 1700 CF 28*15 - 51 dB

Ellen Matic Klomatic 89 KEJ 26 *13,5

Ellen Matic 2 - 24*11

Ellen Matic Universel RD 28*15,5 - 42 dB

ATHMER SCHALL EX DUO L15 30*15 50 dB

ATHMER SCHALL EX OMEGA 38*15 44 dB

PLANET HS RD 30*13,5 48 dB

ATHMER SCHALL EX L15 30*15 50 db

YUNG PAJ 650 dB

Joint sur huisserie métallique réf JIG017

Panneau de particules en 2 parties (jonction horizontale à 200 mm du bord)

C (1) = Classification de la serrure certifiée

Annexe au certificat A2P du 18 Novembre 2021

Annexe 2/4

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P / Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	<u>Serrures certifiées pour ce modèle :</u>			
						Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	C. (1)
BLOCFORT B8 39BE31S-C01	21.39 - 02 - 2011	Identique au modèle 1	Identiques au modèle 1	Huisserie EDAC Traditionnelle à visser (omégas de fixation) Type Cxxx ESC ou CBES	Identiques au modèle 1		Identiques au modèle 1		
Options : Identiques au modèle 1									
BLOCFORT B9 41BE31S-R01	21.39 - 03 - 2012	Identique au modèle 1	Identiques au modèle 1	Huisserie EDAC : - à bancher (ponts rigidité) : Type BxxxES ou BBES EDAC Traditionnelle - à sceller (pattes coulissantes ou fixes) : Type Cxxx ESC ou CBES - Traditionnelle à visser (omégas de fixation) Type Cxxx ESC ou CBES	Identiques au modèle 1		Identiques modèle 1		
Options : Identiques au modèle 1									
BLOCFORT B9 41BE31S-C01	21.39 - 04 - 2011	Identique au modèle 1	Identiques au modèle 1	Huisseries EDAC : Traditionnelle à visser (omégas de fixation) Type Cxxx ESC ou CBES	Identiques au modèle 1		Identiques au modèle 1		
Options : Identiques au modèle 1									

C (1)= Classification de la serrure certifiée

Annexe au certificat A2P du 18 Novembre 2021

Annexe 3/4

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P / Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures certifiées pour ce modèle :			
						Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	C. (1)
BLOCFORT B8 38BE31S-R31	21.39 - 05 - 2011	Identique au modèle 1	Identiques au modèle 1	Huisseries EDAC à visser CBxxxECT	Identiques au modèle 1		Identiques au modèle 1		
Options : Identiques au modèle 1									
BLOCFORT B9 39BE31S-R31	21.39 - 06 - 2011	Identique au modèle 1	Identiques au modèle 1	Huisseries EDAC à visser CBxxxECT	Identiques au modèle 1		Identiques au modèle 1		
Options : Identiques au modèle 1									
REHABLOC B8 39BR31S-R02	21.39 - 07 - 2011	Identique au modèle 1	Identiques au modèle 1	Huisserie EDAC : - Réhabilitation : type RH6 ou RH+	Identiques au modèle 1		Identiques au modèle 1		
Options : Identiques au modèle 1									
REHABLOC B9 41BR31S-R01	21.39 - 08 - 2012	Identique au modèle 1	Identiques au modèle 1	Huisserie EDAC : * Réhabilitation : Type RH6 ou RH+	Identiques au modèle 1		Identiques au modèle 1		
Options : Identiques au modèle 1									

C (1)= Classification de la serrure certifiée

Annexe au certificat A2P du 18 Novembre 2021

Annexe 4/4

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.