



FENETRES ET FERMETURES DE BATIMENT / BUILDING WINDOWS AND SHUTTERS

Annexe au certificat n°22.39.62 délivré pour la famille de Porte de garage / Garage doors de marque GYPASS commercialisée sous la référence SPOSA – classe A2P R1

Certificate N°22.39.62 appendix delivered for the Porte de garage / Garage doors family with the GYPASS trademark marketed with the SPOSA reference - A2P R1 classification.

Liste des modèles couverts / List of the sales reference of the models involved:

Référence commerciale du modèle / <i>Sales reference of the models</i>	Certificat A2P - Année de certification / <i>A2P certificate – year of certification</i>	Caractéristiques (type de menuiserie, nombre de vantail, type d'ouverture, gamme dimensionnelle couverte) / <i>Characteristics</i>	Particularités / <i>Special feature</i>
<p>Gamme SPOSA</p>	<p>22.39.62 - 01 / 2016</p>	<p>Type de menuiserie : Panneaux sandwichs tous types de textures et de finitions Profil en aluminium Embout en acier Dimensionnelle : Largeur de 2250 mm à 5500 mm Hauteur de 1600 mm à 3500 mm Motorisation : Toute la Gamme Sommer (Moteur tirant poussant à chaîne fixe adapté pour porte sectionnelle) : (Puma I, Tigre II, Tandem II, Tandem III Speed, Jaguar II, Kéops, Apache) Tandem Pro + en version : court, moyen, long Jaguar Pro + en version : court, moyen, long, super long, extra long, maxi Apache Pro + en version : court, moyen, long, médium, super long, extra long La gamme SOMFY (moteur tirant poussant à courroie adapté pour porte sectionnelle) : (Dexxo Pro ALTO 800 RTS et SOMFY ALTO 800 IO: en version COURT, LONG, SUPER LONG, EXTRA LONG) La gamme SOMFY (moteur tirant poussant à courroie adapté pour porte sectionnelle) : (Dexxo Pro ELMO 1000 RTS et SOMFY ELMO 1000 IO : en version COURT, LONG, SUPER LONG, EXTRA LONG)</p>	<p>Entourage pour vitrage : Carré / losange : 300 x 300 mm Rond : diamètre 300 mm Octogone : 300 x 300 mm Rectangle : 340 x 200 mm Triangle : 219 x 219 mm Hublots SALINA Alunox Rond Ø280 mm Hublots SALINA Alunox Carré 280 x 280 mm Hublots SALINA Alunox Carré 280 x 280 mm (en position losange) Tous les vitrages sont du 44-6/6/44-2 Motorisation : DIGICODE TELECODY Sommer M01281T Télécommande Slider SOMMER M01274M Digicodes SOMFY Clavier METAL et clavier Polycarbonate M00659V Télécommande KEYTIS 4 NS RTS M00656S Télécommande KEYTIS IO M00897Z Digicode TELECODY + Sommer Bouton poussoir spécial Pro + 3 canaux SOMMER Slider</p>