



Paroi d'enceintes techniques de sécurité / Wall of technical security enclosures

Annexe au certificat n°2509.71-6 délivré pour la famille de
Paroi d'enceintes techniques de sécurité / Wall of technical security enclosures de FERRIMAX
commercialisée sous la référence - FRB-80 / FRB-60 - classe : A2P CR5 PETS

*Certificate N°2509.71-6 appendix delivered for the **Wall of technical security enclosures** family with the 2509.71-6 trademark
FRB-80 / FRB-60 marketed with the reference – classification A2P CR5 PETS*

Liste des modèles couverts / List of the sales reference of the models involved:

Référence commerciale <i>Commercial reference</i>	Caractéristiques <i>Features</i>	Particularités / Options <i>Distinctive features / Options</i>	Type de fixation <i>Fastening type</i>	Références des blocs-portes compatibles <i>References of compatible building doors sets</i>
FRB-80 (classe A2P CR5 PETS)	Enceinte technique 1 à 6 faces. Dimensions panneaux : Hauteur : de 500 à 3000 mm Largeur : de 150 à 1000 mm	Passage câble : diamètre max. 100 mm ou carré de 100*100 mm. Grille d'aération dimensions maximum 200 x 200 mm (voir plan de la grille) Option : remplissage laine de roche. Poids = 90 kg/m ²	2 façons de fixation possible suivant la notice de pose : - panneaux soudés, selon plan de pose - panneaux pieds taraudés M6	Porte certifiée CR5 avec huisserie compatible..

Référence commerciale <i>Commercial reference</i>	Caractéristiques <i>Features</i>	Particularités / Options <i>Distinctive features / Options</i>	Type de fixation <i>Fastening type</i>	Références des blocs-portes compatibles <i>References of compatible building doors sets</i>
FRB-60 (classe A2P CR5 PETS)	Enceinte technique 1 à 6 faces. Dimensions panneaux: Hauteur: 500-3000 mm. Largeur: 150-1000 mm.	Passage câble max. diamètre 100 mm ou carré de 100*100 mm Grille d'aération dimensions maximum 200x200 mm. (Voir plan de la grille) Option: remplissage laine de roche	2 façon de fixation possible suivant la notice de pose: - panneaux soudés - selon plan de pose -panneaux pieds taraudés M6	Portes certifiés CR5 avec huisserie compatible..