



## Paroi d'enceintes techniques de sécurité / Wall of technical security enclosures

Annexe au certificat n°2706.71-6 délivré pour la famille de  
**Paroi d'enceintes techniques de sécurité** de CARRIQUIRY SECURITE commercialisée sous la référence -  
Cloison Modulaire 500 classe : A2P CR5 PETS

*Certificate N°2706.71-6 appendix delivered for the **Wall of technical security enclosures** family  
with the trademark CARRIQUIRY SECURITE marketed with the reference Cloison Modulaire 500 – classification A2P CR5 PETS*

### Liste des modèles couverts / List of the sales reference of the models involved:

<b>Référence commerciale</b> <i>Commercial reference</i>	<b>Caractéristiques</b> <i>Features</i>	<b>Particularités / Options</b> <i>Distinctive features / Options</i>	<b>Type de fixation</b> <i>Fastening type</i>	<b>Références des blocs-portes compatibles</b> <i>References of compatible building doors sets</i>
Cloison Modulaire 500 (classe CR5)	Paroi pour enceinte technique sécurisée CR5, soudée de 1 à 6 faces Panneau standard : Hauteur : 2500 mm Longueur : 330 mm  Panneau sur demande : Hauteur : de 150 à 3000 mm Longueur : inférieure ou égale à 330 mm	Trou de passage de câbles : 50*100 mm maximum	La liaison entre 2 panneaux sera réalisée par cordons de <i>soudure</i> . Les jonctions au sol et au plafond sont assurées par l'intermédiaire de cornières pliées ou d'un U. Le U est soudé sur les panneaux par cordons de soudure. Les cornières sont soudées sur les panneaux par cordons de soudure, puis fixées au sol ou au plafond soit : par des chevilles M12 ou par soudure suivant le support.	Porte certifiée CR5 avec huisserie compatible.