



BLOCS-PORTES HABITAT

Annexe au certificat n° 2749.64-1 délivré pour la famille de blocs-portes de marque GARDESA commercialisée sous la référence GIOTTO – classe BP 1

Liste des modèles couverts :

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P / Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures certifiées pour ce modèle :			
						Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	C. (1)
GIOTTO	2749.64-1 - 01 - 2020	BLOC-PORTE HABITAT structure de 54 mm, sans les panneaux Double chambre d'isolation coupe-feu 30 minutes	2 charnières invisibles, avec une ouverture à 100° Renfort anti-dégondage toute hauteur du côté charnières	Huisseries en différentes typologies : Cadre et précadre standard, Cadre et précadre réduit, Cadre tubulaire réduit, Cadre tubulaire réduit à aile large, Cadre tubulaire 65 à aile large, Cadre et précadre pour pose en tunnel, Cadre et précadre réduit pour rénovation, Cadre et précadre "D" tubulaire res. D	Largeur : de 600 à 1150 mm Hauteur : de 1700 à 2450 mm.	ISEO MOTTURA	FIAM/6S2G 84.515...H	14.295-02 21.293-01	1* 1*
Options : Panneaux (typologie et couleur), béquille et poignée (typologie et couleur), couleurs de finition du carénage et aussi du cadre, entrebailleur, seuil (différentes typologies), habillage tableau									

C (1)= Classification de la serrure certifiée

Annexe au certificat A2P du 15 Mars 2022

Annexe 1/1

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'hubrisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.