



Paroi d'enceintes techniques de sécurité / Wall of technical security enclosures

Annexe au certificat n°2848.71-6 délivré pour la famille de
Paroi d'enceintes techniques de sécurité de FERRIMAX PETS CR3 commercialisée sous la référence - FRB-50U-CR3 classe : A2P CR3 PETS

*Certificate N°2848.71-6 appendix delivered for the **Wall of technical security enclosures** family
with the 2848.71-6 trademark FRB-50U-CR3 marketed with the reference – classification A2P CR3 PETS*

Liste des modèles couverts / List of the sales reference of the models involved:

Référence commerciale <i>Commercial reference</i>	Caractéristiques <i>Features</i>	Particularités / Options <i>Distinctive features / Options</i>	Type de fixation <i>Fastening type</i>	Références des blocs-portes compatibles <i>References of compatible building doors sets</i>
<i>FRB-50U-CR3</i>	Enceinte technique 1 à 6 faces. Dimensions panneaux : Hauteur : 500-4000 mm Largeur : 240 mm maximum	Passage câble : max. 10 Ø Passage câble renforcé : max. 100x100mm. (Voir plan du passage câble renforcé) Grille d'aération dimensions maximum 100x100mm. (Voir plan de la grille) Option : remplissage laine de roche Poids = 17 kg/m ²	2 façons de fixation possible suivant la notice de pose : - panneaux souder, selon plan de pose - panneaux visser avec M8	Porte certifié CR3 minimum avec huisserie compatible.