



Paroi d'enceintes techniques de sécurité / Wall of technical security enclosures

Annexe au certificat n°2849.71-6 délivré pour la famille de
Paroi d'enceintes techniques de sécurité de FERRIMAX PETS CR4 commercialisée sous la référence - FRB-50U-CR4 classe : A2P CR4 PETS

*Certificate N°2849.71-6 appendix delivered for the **Wall of technical security enclosures** family
with the 2849.71-6 trademark FRB-50U-CR4 marketed with the reference – classification A2P CR4 PETS*

Liste des modèles couverts / List of the sales reference of the models involved:

| Référence commerciale <i>Commercial reference</i> | Caractéristiques <i>Features</i> | Particularités / Options <i>Distinctive features / Options</i> | Type de fixation <i>Fastening type</i> | Références des blocs-portes compatibles <i>References of compatible building doors sets</i> |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>FRB-50U-CR4</i> | Enceinte technique 1 à 6 faces. Dimensions panneaux : Hauteur : 500-4000 mm Largeur : 240 mm maximum | Passage câble : max. 10 Ø Passage câble renforcé : max. 100x100mm. (Voir plan du passage câble renforcé) Grille d'aération dimensions maximum 100x100mm. (Voir plan de la grille) Option : remplissage laine de roche Poids = 24 kg/m ² | 2 façon de fixation possible suivant la notice de pose : - panneaux souder, selon plan de pose - panneaux visser avec M8 | Porte certifié CR4 minimum avec huisserie compatible. |