



BLOCS-PORTES HABITAT

Annexe au certificat n° 30.99.64-1 délivré pour la famille de blocs-portes de marque HERACLES commercialisée sous la référence MELISSA - classe BP 1

Liste des modèles couverts :

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures certifiées pour ce modèle :			
						Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	C. (1)
MELISSA BP-CF	30.99.64-1 - 01 - 2017	Bloc-porte 1 vantail – EI 30 Pouvant être monté sur bâti rénovation et sur bâti tubulaire	4 paumelles soudées et 3 anti-dégondage	Bâti rénovation sur huisserie existante. Bâti tubulaire pour pose tunnel	Hauteur de 1800 mm à 2400 mm Largeur de 500 mm à 1020 mm	HERACLES	39.301...TH	21.317.61-01	1*
						HERACLES	39.300...TH	21.317.61-02	1*
						HERACLES	1803	7.236-01	1*
						HERACLES	CARENEE FIRST	2816.61-01	1*
Options : - Judas optique - Barre de seuil - Ferme porte - Tirant ou poussant									
MELISSA BP	30.99.64-1 - 02 - 2017	Bloc-porte 1 vantail Pouvant être monté sur bâti rénovation et sur bâti tubulaire	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1	Hauteur de 1800 mm à 2400 mm Largeur de 500 mm à 1140 mm	Identiques au modèle 1			
Options : Identiques au modèle 1									

C (1) = Classification de la serrure certifiée

Annexe au certificat A2P du 26 Mars 2021

Annexe 1/2

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures certifiées pour ce modèle :			C. (1)
						Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	
MELISSA BP DECO	30.99.64-1 - 03 - 2017	Identiques au modèle 2	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 2	Identiques au modèle 1			
Options : - Judas optique - Barre de seuil - Ferme porte - Tirant									

C (1)= Classification de la serrure certifiée

Annexe au certificat A2P du 26 Mars 2021

Annexe 2/2

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.