



## BLOCS-PORTES LOCAUX TECHNIQUES

Annexe au certificat n° 3149.64-2 délivré pour la famille de blocs-portes de marque DOORTAL commercialisée sous la référence PYROPLUS 60 - classe A2P CR3

Liste des modèles couverts :

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P / Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures	Cylindres Marque commerciale	Référence commerciale
PYROPLUS 60 (1 vantail)	3149.64-2 - 01 - 2022	Un vantail ouverture intérieure - Tirant Un vantail ouverture extérieure - Poussant  Remplissage opaque  Oculus SP 510 de 500 x 500 mm ou L 250 x H 750 mm si la porte n'est pas équipée d'une sortie libre	3 paumelles soudées sur le vantail et le bâti et 3 pions anti-dégondage.	Tube métallique 82x30 mm pour les montants et 82x50 mm pour la traverse haute.	Dimensions Hors tout  Largeur : 650 à 1350 mm et Hauteur : 1700 à 2900 mm	Serrure 3 points ABLOY KEL 566, ABLOY KEL 567, ABLOY KMP 520, EFF-EFF 729X  Serrure 1 point ABLOY KEL 160, KEL 560, KEL 561, KEL 520, EFF-EFF 709X, WSS réf 301, ECO GBS 90 et ECO GBS 81  Voir NOTA	ABLOY BRICARD BRICARD BRICARD BRICARD BRICARD BRICARD BRICARD BRICARD BRICARD DENY FONTAINE DENY FONTAINE DOM DOM DORMAKABA DORMAKABA DORMAKABA DORMAKABA JPM/KESO JPM/KESO KABA KABA Metalux Mottura Mottura Mottura	PROTEC <sup>2</sup> CHIFRAL S FX DUAL XP2 DUAL XP2M OCTAL SERIAL 2.9 SERIAL 3.5 SERIAL Bipass SERIAL XP SERIAL XPM SATYX SATYX TWIN IX6SR RS SIGMA Gemini Plus Pextra Pextra Plus AP 2000 KESO 8000 Oméga <sup>2</sup> KESO 4000 S Oméga KABA ExperT KABA ExperT T250 Champion C39 Champion CPRO Champion C28 Plus

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P / Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures	Cylindres Marque commerciale	Référence commerciale
							THIRARD THIRARD THIRARD Vachette Vachette Vachette Vachette Vachette	ADRIATIC CP SE HG5+ CP SE TRANSIT 2 CP SE RADIALis N1 RADIALis N2 RADIALis N3 VIP+ N1 VOLT N1

**Options :**

Nota : Lors de la présence d'une sortie libre côté intérieure adjonction d'un blindage et pas d'oculus.

PYROPLUS 60 (2 vantaux)	3149.64-2 - 02 - 2022	Deux vantaux ouverture intérieure - Tirant Deux vantaux ouverture extérieure - Poussant  Remplissage opaque  Oculus SP 510 de 500 x 500 mm ou L 250 x H 750 mm si la porte n'est pas équipée d'une sortie libre	Idem modèle 01	Idem modèle 01	Dimensions Hors tout  Largeur minimale 1000 et maximale 2900 mm, Hauteur minimale 1700 et maximale 2900	Serrure 3 points ABLOY KEL 566, ABLOY KEL 567, ABLOY KMP 520, EFF-EFF 729X Serrure 1 point ABLOY KEL 160, KEL 560, KEL 561, KEL 520, EFF-EFF 709X, WSS réf 301, ECO GBS 90 et ECO GBS 81 Et Crémone encastrée avec verrouillage 2 points ou crémone à levier 2 points (1 haut et 1 bas) WSS référence 380 ou crémone référence 382 R	Idem modèle 01
----------------------------	--------------------------	--	----------------	----------------	---	---	----------------

**Options :**

Nota: Lors de la présence d'une sortie libre côté intérieure adjonction d'un blindage et pas d'oculus.