



Coffre d'automates bancaires / Safe for automated teller machines

Annexe au certificat n° 50.475.71-3 délivré pour la famille de Coffres pour automates bancaires de marque **HYOSUNG TNS Inc** commercialisée sous la référence **Monimax Grade L** - Classe : **AL**

Certificate N°50.475.71-3 appendix delivered for the Automatic Teller Machines safes family with the HYOSUNG TNS Inc trademark marketed with the Monimax Grade L reference - AL classification.

Liste des modèles couverts / List of the sales reference of the models involved:

Référence commerciale du modèle / <i>Sales reference of the models</i>	Certificat A2P - Année de certification / A2P certificate – year of certification	Caractéristiques (Poids, volume, nombre de porte) / <i>Characteristics (weight, volume, number of doors)</i>	Particularités / <i>Special features</i>	Serrures de base (Marque commerciale, référence commerciale, N° certificat, classification) / <i>Base High security locks (trademark, sales reference, certificate N°, classification)</i>	Variante(s) de serrures certifiées pour ce modèle / <i>Certified high security locks variant for this model</i>
SC-5600-CL	50.475.71-3 - 01 / 2014	Dimensions extérieures/External dimensions 920-480-750 106 L - 403 Kg	Pour répondre aux exigences du règlement, le produit doit être équipé au minimum d'une serrure certifiée de niveau A. Reminder: a grade AL safe shall be fitted as a minimum requirement with one lock according to EN 1300 class A. En option le produit peut être équipé d'une 2ème serrure certifiée ou non. A lock (meeting requirements of EN1300 or	KABA MAUER/70076 (VARIATOR B/E)/CM 19.87/B/E	KABA MAS/CENCON/CE 27.115/B/E S&G/6642/CM 1.83/B/E S&G/6880/CM 1.85/B/E S&G/TITAN MODEL 2007 DDrive/CE 1.112/B/E

Référence commerciale du modèle / <i>Sales reference of the models</i>	Certificat A2P - Année de certification / A2P certificate – year of certification	Caractéristiques (Poids, volume, nombre de porte) / <i>Characteristics (weight, volume, number of doors)</i>	Particularités / <i>Special features</i>	Serrures de base (Marque commerciale, référence commerciale, N° certificat, classification) / <i>Base High security locks (trademark, sales reference, certificate N°, classification)</i>	Variante(s) de serrures certifiées pour ce modèle / <i>Certified high security locks variant for this model</i>
			not) can be fitted as a second lock. De série, le produit est équipé d'une serrure certifiée A2P de niveau B E (KABA MAUER 70076). In production, the product must be equipped with one level B certified lock (KABA MAUER 70076)		
SC-5600T(R)-CL	50.475.71-3 - 02 / 2014	Dimensions extérieures/External dimensions: 920-480-850 116 L - 440Kg	Identiques au modèle 1 Identical to model 1	Identiques au modèle 1 Identical to model 1	Identiques au modèle 1 Identical to model 1
SC-7600-CL	50.475.71-3 - 03 / 2014	Dimensions extérieures/External dimensions: 920-810-890 mm 167 L - 774Kg	Identiques au modèle 1 Identical to model 1	Identiques au modèle 1 Identical to model 1	Identiques au modèle 1 Identical to model 1
SC-7600T-CL	50.475.71-3 - 04 / 2014	Dimensions intérieures/Interior dimensions: 840-730-770 mm Dimensions extérieures/External dimensions: 920- 810 - 850 mm 161 L - 809 Kg	Identiques au modèle 1 Identical to model 1	Identiques au modèle 1 Identical to model 1	Identiques au modèle 1 Identical to model 1

Référence commerciale du modèle / <i>Sales reference of the models</i>	Certificat A2P - Année de certification / A2P certificate – year of certification	Caractéristiques (Poids, volume, nombre de porte) / <i>Characteristics (weight, volume, number of doors)</i>	Particularités / <i>Special features</i>	Serrures de base (Marque commerciale, référence commerciale, N° certificat, classification) / <i>Base High security locks (trademark, sales reference, certificate N°, classification)</i>	Variante(s) de serrures certifiées pour ce modèle / <i>Certified high security locks variant for this model</i>
SC-8200-CL	50.475.71-3 - 05 / 2014	Dimensions extérieures/External dimensions: 630-530-1090 mm 114 L - 434 Kg	Identiques au modèle 1 Identical to model 1	Identiques au modèle 1 Identical to model 1	Identiques au modèle 1 Identical to model 1
SC-8200T(R)-CL	50.475.71-3 - 06 / 2014	Dimensions extérieures/External dimensions: 620-610-1130 mm 127L - 483 Kg	Identiques au modèle 1 Identical to model 1	Identiques au modèle 1 Identical to model 1	Identiques au modèle 1 Identical to model 1
SC-8600-CL	50.475.71-3 - 07 / 2014	Dimensions extérieures/External dimensions: 630-470-1070 mm 105 L - 400 Kg	Identiques au modèle 1 Identical to model 1	Identiques au modèle 1 Identical to model 1	Identiques au modèle 1 Identical to model 1
SC-8600T(R)-CL	50.475.71-3 - 08 / 2014	Dimensions extérieures/External dimensions: 620-500-1130 mm 112 L - 426 Kg	Identiques au modèle 1 Identical model 1	Identiques au modèle 1 Identical to model 1	Identiques au modèle 1 Identical to model 1