



BLOCS-PORTES HABITAT

Annexe au certificat n° 7.20 délivré pour la famille de blocs-portes de marque GARDESA commercialisée sous la référence PS 97 – classe BP 1

Liste des modèles couverts :

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P / Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures certifiées pour ce modèle :			
						Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	C. (1)
PS97CF	7.20 - 01 - 2018	Néant	2 paumelles 5 pions anti-dégondage	Huisseries avec cadre et pré-cadre (standard, super réduit A, super réduit B)	Hauteur : de 1630 à 2240 mm Largeur : de 710 à 980 mm	ISEO / FIAM	6S8G	14.295-01	1*
Options : En variante, le produit peut être équipé d'un protecteur plus long pour les portes équipées d'un habillage d'épaisseur supérieure à 12 mm. le produit peut être équipé d'un système d'alarme SENTINEL à l'intérieur de la porte									
PS97C VILLA	7.20 - 02 - 2018	Néant	Idem modèle 01	Idem modèle 01	Idem modèle 01	Idem modèle 01			
Options : Idem modèle 01									

C (1) = Classification de la serrure certifiée

Annexe au certificat A2P du 13 Juin 2023

Annexe 1/3

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'hubrisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P / Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	<u>Serrures certifiées pour ce modèle :</u>			
						Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	C. (1)
Strasbourg	7.20 - 03 - 2018	Néant	Idem modèle 01	Idem modèle 01	Idem modèle 01		Idem modèle 01		
Options : Idem modèle 01									
CIVIC	7.20 - 04 - 2018	Portes blindées (GENOA) avec plaque accessoire intégral	Idem modèle 01	Huisserie avec cadre et pré-cadre réduit, cadre et pré-cadre super réduit, cadre réhabilitation, cadre rénovation, cadre tubulaire, cadre tubulaire 80, cadre tubulaire modulaire, englobante réglable, type D	Idem modèle 01		Idem modèle 01		
Options : Typologie épaisseur et couleur des panneaux, couleur et modèles des accessoires, couleur et finition du carrénage intérieur, modèle seuil. Note 1 : En variante, la porte peut-être équipée d'un protecteur plus long pour les portes équipées d'un habillage extérieur d'épaisseur supérieur à 12 mm, ou avec la plaque carrée ou ovale ou longue intégral Note 2 : le produit peut-être équipé par un système d'alarme Sentinel à l'intérieur de la porte									
UNIC	7.20 - 05 - 2018	Portes blindées (GENOA) avec plaque accessoire deux pièces, ronde et carrée	Idem modèle 01	Idem modèle 04	Idem modèle 01		Idem modèle 01		
Options : Idem modèle 04									

C (1)= Classification de la serrure certifiée

Annexe au certificat A2P du 13 Juin 2023

Annexe 2/3

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P / Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures certifiées pour ce modèle :			
						Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	C. (1)
PUBLIC	7.20 - 06 - 2018	Portes blindées (GENOA) avec carénage intégral en acier	Idem modèle 01	Idem modèle 04	Idem modèle 01		Idem modèle 01		
Options : Idem modèle 04									

C (1)= Classification de la serrure certifiée

Annexe au certificat A2P du 13 Juin 2023

Annexe 3/3

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.