



## SERRURES DE BATIMENT BUILDING LOCKS

Annexe au certificat n° 1.125 délivré pour la famille de serrures de marque BRICARD commercialisée sous la référence SERIE 73-74 – classe 1\*

*Certificate N°1.125 appendix delivered for the building locks family with the BRICARD trademark marketed with the SERIE 73-74 reference - 1\* classification.*

### Liste des modèles couverts *List of the sales reference of the models involved:*

<b>Référence commerciale du modèle</b> / <i>Sales reference of the models</i>	<b>Certificat A2P -</b> Année de certification / <i>A2P certificate – year of certification</i>	<b>Caractéristiques</b> / <i>Characteristics</i>	<b>Particularités</b> / <i>Special features</i>	<b>Référence commerciale du (des) cylindre(s)</b> / <i>Sales reference of the cylinder(s)</i>
73XXX (*)	1.125 - 02 / 2007	Serrure en applique Serrure verticale 3 points - 1 vantail Béquille intérieure - Porte 40 à 45 mm - hauteur 2. 40 m - tringles en 2 parties.	(*) Pour tous les modèles, X correspond à un chiffre entre 0 et 9 et représente une ou plusieurs particularités. a) Les cylindres suivis de la mention (H/C) pouvant être installés sur ce modèle, sont conçus pour être utilisés dans des systèmes respectivement hiérarchisés / centralisés et leur performance vis à vis du règlement a été vérifiée par le laboratoire du CNPP, lors du processus de certification. Dans un site équipé d'un système respectivement hiérarchisé/centralisé, seuls	BRICARD ASTRAL BRICARD ASTRAL (C) BRICARD CHIFRAL S2 FX BRICARD CHIFRAL S2 FX (C) BRICARD CHIFRAL S2 FX (H) BRICARD CHIFRAL X40 FX BRICARD CHIFRAL X40 FX(C) BRICARD CHIFRAL X40 FX(H) BRICARD DUAL XPS2 BRICARD DUAL XPS2 (C) BRICARD DUAL XPS2 (H) BRICARD OCTAL BRICARD OCTAL (C)

Référence commerciale du modèle / Sales reference of the models	Certificat A2P - Année de certification / A2P certificate – year of certification	Caractéristiques / Characteristics	Particularités / Special features	Référence commerciale du (des) cylindre(s) / Sales reference of the cylinder(s)
			<p>les modèles de serrures certifiées A2P, donc marquées selon les exigences du règlement H61 en vigueur, présentent un degré de résistance à l'effraction conforme aux exigences des règles techniques T61 et seuls les cylindres équipant ces dites serrures doivent être marqués A2P.</p> <p>b) Variante n° 1 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ce modèle peut être fourni en version : <ul style="list-style-type: none"> <li>. Cylindre débrayable</li> <li>. Cylindre à bouton</li> <li>. Cylindre CHIFRAL sans mobile.</li> </ul> </li> </ul> <p>Variante n° 2 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Version pour portes à gauche et à droite</li> <li>- Finition en peinture de différentes couleurs <ul style="list-style-type: none"> <li>- Version pour portes d'épaisseur 50 55 mm</li> <li>- Version pour portes de hauteur 2 800 mm</li> </ul> </li> </ul> <p>c) Pour les cylindres de la famille OCTAL : Existe en option en version clés et à bouton En version débrayable Lg 90=60+30 et L100=70+30</p>	<p>BRICARD OCTAL (H) BRICARD SERIAL 2.9 BRICARD SERIAL 2.9 (C) BRICARD SERIAL 2.9 (H) BRICARD SERIAL 2.9 S BRICARD SERIAL 2.9 S (C) BRICARD SERIAL 2.9 S (H) BRICARD SERIAL 3.5 BRICARD SERIAL 3.5 (H) BRICARD SERIAL 3.5 S BRICARD SERIAL 3.5 S (C) BRICARD SERIAL 3.5 S (H) BRICARD SERIAL Bipass BRICARD SERIAL Bipass S BRICARD SERIAL Bipass S (H) BRICARD SERIAL Bipass S (C) BRICARD SERIAL Bipass (C) BRICARD SERIAL Bipass (H) BRICARD SERIAL XP (H)</p>
73 Art	1.125 - 03 / 2018	Ajout d'un carénage décoratif sur la base de la serrure 73 A2P*	Destinée au marché de la serrurerie d'art	Idem modèle 02

<b>Référence commerciale du modèle</b> / <i>Sales reference of the models</i>	<b>Certificat A2P -</b> <i>Année de certification / A2P certificate – year of certification</i>	<b>Caractéristiques</b> / <i>Characteristics</i>	<b>Particularités</b> / <i>Special features</i>	<b>Référence commerciale du (des) cylindre(s)</b> <i>Sales reference of the cylinder(s)</i>
74XXX (*)	1.125 - 04 / 2008	Serrure verticale 3 points - 1 vantail - télescopique (DIY) - béquille intérieure - porte 40 à 45 mm - hauteur 2.40 m - tringles en 3 parties.	Idem modèle 02	Idem modèle 02