SERRURES DE BATIMENT / BUILDING LOCKS

Annexe au certificat n° 1.269 délivré pour la famille de serrures de marque BRICARD commercialisée sous la référence SERIE 8161 – classe 1*

*Certificate N°**1.269** appendix delivered for the building locks family with the **BRICARD** trademark marketed with the **SERIE 8161** reference - **1*** classification.*

Liste des modèles couverts / *List of the sales reference of the models involved***:**

Référence commerciale du modèle / *Sales reference of the models*	**Certificat A2P -** Année de certification / *A2P certificate – year of certification*	**Caractéristiques** / *Characteristics*	**Particularités** / *Special features*	**Référence commerciale du (des) cylindre(s)** / *Sales reference of the cylinder(s)*
8161A3CCDD	1.269 - 01 / 2009	- Serrure à mortaiser 3 points C7, pêne médian rectangulaire, pênes haut et bas ronds (2x2 pênes ronds entraxe de 20 mm) - Gâche et cylindre livrés séparément	Voir table de codification « Codification SM Multipoints v4 » : A = petit ou grand boîtier, main droite ou main gauche, bouts ronds ou carrés CC = numéro d'ordre DD = nombre de produits par conditionnement ENTB = option entrebailleur « bouton de condamnation » ENTC = option entrebailleur avec cylindre bouton côté intérieur et clé côté extérieur C8 = carré de 8 mm Longueur têtière : 1700 à 2400 mm	Bricard/DUAL XP2 (H) Bricard/DUAL XP2 (C) Bricard/DUAL XP2 Bricard/Octal Bricard/Octal (C) Bricard/Octal (H) BRICARD/SERIAL 2.9 BRICARD/SERIAL 2.9 (C) Bricard/SERIAL 2.9 (H) BRICARD/SERIAL 2.9 S BRICARD/SERIAL 2.9 S (C) Bricard/SERIAL 2.9 S (H)

Référence commerciale du modèle / *Sales reference of the models*	**Certificat A2P -** Année de certification / *A2P certificate – year of certification*	**Caractéristiques** / *Characteristics*	**Particularités** / *Special features*	**Référence commerciale du (des) cylindre(s) /** *Sales reference of the cylinder(s)*
		---------- Ce modèle peut être équipé d'un système permettant d'obtenir une serrure à verrouillage mécanique avec sûreté électronique et connectée @	Cylindres série SERIAL et DUAL XP avec longueur extérieure jusqu'à 60 mm Cylindres double entrée ou bouton Les cylindres XPM possèdent un bouton électromotorisé côté intérieur Largeur têtière 18 ou 20 mm Codification composée de 10 chiffres : A : petit ou grand boîtier, main droite ou gauche, bouts ronds ou bouts carrés CC : numéro d'ordre DD : nombre de produits par conditionnement Longueur têtière entre 1700mm et 2400mm Cylindres série SERIAL et DUAL avec longueur extérieure jusque 60mm Option entrebâilleur bouton de condamnation (ENTB) Option entrebâilleur cylindres bouton coté intérieur et clé coté extérieur (ENTC) Largeur têtière 18 ou 20mm Option "C8" : carré de fouillot de 8 mm Lecteur de badge + clavier Ajout de la technologie Bipass (puce électronique dans une clé mécanique)	BRICARD/SERIAL 3.5 BRICARD/SERIAL 3.5 (C) Bricard/SERIAL 3.5 (H) BRICARD/SERIAL 3.5 S BRICARD/SERIAL 3.5 S (C) Bricard/SERIAL 3.5 S (H) BRICARD/SERIAL XP BRICARD/SERIAL XP (C) Bricard/SERIAL XP (H) BRICARD/SERIAL Bipass BRICARD/SERIAL Bipass (C) BRICARD/SERIAL Bipass (H) BRICARD/SERIAL Bipass S BRICARD/SERIAL Bipass S (C) BRICARD/SERIAL Bipass S (H) BRICARD/DUAL XP2 Bipass BRICARD/DUAL XP2 Bipass (C) BRICARD/DUAL XP2 Bipass (H) ---------- BRICARD/DUAL XP2M@ BRICARD/DUAL XP2M@ (C) BRICARD/DUAL XP2M@ (H) BRICARD/DUAL XPM@ BRICARD/DUAL XPM@ (C) BRICARD/DUAL XPM@ (H) BRICARD/OCTAL M@ BRICARD/OCTAL M@ (C) BRICARD/SERIAL XPM@ BRICARD/SERIAL XPM@ (C) BRICARD/SERIAL XPM@ (H)

Référence commerciale du modèle / *Sales reference of the models*	**Certificat A2P -** Année de certification / *A2P certificate – year of certification*	**Caractéristiques** / *Characteristics*	**Particularités** / *Special features*	**Référence commerciale du (des) cylindre(s) /** *Sales reference of the cylinder(s)*
8161A1CCDD	1.269 - 03 / 2009	-Serrure à mortaiser 3 points C7 pênes rectangulaires Gâche et cylindre livrés séparément ---------- Ce modèle peut être équipé d'un système permettant d'obtenir une serrure à verrouillage mécanique avec sûreté électronique et connectée @	Idem modèle 01	Idem modèle 01
8161A4CCDD	1.269 - 05 / 2009	- Serrure à mortaiser 3 points C7, pêne médian rectangulaire, pênes haut et bas ronds (2x2 pênes ronds entraxe de 100 mm) - Gâche et cylindre livrés séparément ---------- Ce modèle peut être équipé d'un système permettant d'obtenir une serrure à verrouillage mécanique avec sûreté électronique et connectée @	Idem modèle 01 Option pêne renforcé (PR)	Idem modèle 01

Référence commerciale du modèle / *Sales reference of the models*	**Certificat A2P -** Année de certification / *A2P certificate – year of certification*	**Caractéristiques** / *Characteristics*	**Particularités** / *Special features*	**Référence commerciale du (des) cylindre(s) /** *Sales reference of the cylinder(s)*
8161A8CCDD	1.269 - 06 / 2019	Serrure à mortaiser 5 points C7 pênes rectangulaires Gâche et cylindre livrés séparément ---------- Ce modèle peut être équipé d'un système permettant d'obtenir une serrure à verrouillage mécanique avec sûreté électronique et connectée @	Idem modèle 01	Idem modèle 01