



## BLOCS-PORTES HABITAT

Annexe au certificat n° 11.38 délivré pour la famille de blocs-portes de marque BLINDAGES DE FRANCE commercialisée sous la référence CERTIDOOR - classe BP 1

Liste des modèles couverts :

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P / Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures certifiées pour ce modèle :			
						Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	C. (1)
TENOR 1 Vantail Tirant (Classe BP 1)	11.38 - 01 - 2007	Bloc-porte 1 vantail	4 paumelles et 4 anti - dégondages	-Type rénovation -Type tubulaire - Type universelle	Hauteur : de 1720 à 2500 mm Largeur : de 760 à 1000 mm	PICARD SERRURES VACHETTE VACHETTE	1800 Exclusive 61 Exclusive 41	7.235-01 9.259-02 9.259-01	1* 1* 1*
<b>Options :</b> Oculus de surface vitrée de 300 x 300 mm maxi Vitrage V 2S référence CS21 P8B suivant EN 356 Serrure avec ou sans option point haut et bas									
TENOR 2 vantaux Tirant (Classe BP 1)	11.38 - 02 - 2015	2 vantaux	4 paumelles et 4 anti- dégondages sur vantail et sur semi fixe	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1 + Semi-fixe largeur de 760 à 1000 mm	PICARD SERRURES VACHETTE VACHETTE	1800 Exclusive 41 Exclusive 61	7.235-01 9.259-01 9.259-02	1* 1* 1*
<b>Options :</b> Identiques au modèle 1									

C (1)= Classification de la serrure certifiée

Annexe au certificat A2P du 19 Novembre 2021

Annexe 1/4

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P / Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures certifiées pour ce modèle :			
						Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	C. (1)
TECHNO 2 vantaux Tirant (Classe BP 1)	11.38 - 03 - 2015	BP 2 vantaux	4 paumelles sur vantail et sur semi fixe	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 2	BRICARD	8161A1CCDD	1.269-03	1*
						BRICARD	8161A8CCDD	1.269-06	1*
						AM	M57L50	2491.61-03	1*
						VACHETTE	5000 SPN1	9.105-01	1*
						VACHETTE	5090 SPN1	9.105-07	1*
						VACHETTE	5090 SGN2	9.119-04	2*
						VACHETTE	5000 SGN2	9.119-01	2*
						VACHETTE	5000 ET3	9.220-01	3*
						VACHETTE	5000 EF3	9.220-02	3*
						VACHETTE	5090 EF3	9.220-10	3*
						VACHETTE	5090 ET3	9.220-09	3*
						VACHETTE	5000 TN1	9.56-01	1*
						VACHETTE	5000 FN1	9.56-02	1*
						VACHETTE	5000 TN 2	9.78-01	2*
						VACHETTE	5000 FN 2	9.78-02	2*
VACHETTE	5090 TN2	9.78-11	2*						
VACHETTE	5090 FN2	9.78-12	2*						
<b>Options :</b> Oculus de surface vitrée de 300 x 300 mm maxi Vitrage V 2S référence CS21 P8B suivant EN 356 1 point haut et 1 point bas Stremler sur le semi-fixe									
TECHNO 2 vantaux Poussant (Classe BP 1)	11.38 - 04 - 2015	Identique au modèle 3	Identique au modèle 3	Identique au modèle 3	Identique au modèle 3	Identique au modèle 3			
<b>Options :</b> Identique au modèle 3									
TECHNO 1 vantail Poussant (Classe BP 1)	11.38 - 05 - 2015	1 vantail	4 paumelles	- Type rénovation - Type tubulaire	Hauteur : de 1 720 à 2 365 mm Largeur : de 760 à 1045 mm	Identiques au modèle 3			

C (1)= Classification de la serrure certifiée

Annexe au certificat A2P du 19 Novembre 2021

Annexe 2/4

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P / Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures certifiées pour ce modèle :			
						Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	C. (1)
<b>Options :</b> Oeulus de surface vitrée de 300 x 300 mm maxi Vitrage V 2S référence CS21 P8B suivant EN 356									
TECHNO 1 vantaill Tirant (Classe BP 1)	11.38 - 06 - 2015	1 vantaill	Identique au modèle 5	- Type rénovation - Type tubulaire - Typ universelle	Hauteur : de 1 720 à 2 365 mm Largeur : de 760 à 991 mm	Identiques au modèle 3			
<b>Options :</b> Identiques au modèle 5									
CONSONANCE 1 vantaill Tirant (Classe BP 1)	11.38 - 07 - 2015	1 vantaill	4 paumelles et 4 anti-dégondages	Identiques modèle 6	Identiques modèle 6	PICARD SERRURES 1800 VACHETTE Exclusive 61 VACHETTE Exclusive 41	7.235-01 9.259-02 9.259-01	1* 1* 1*	
<b>Options :</b> Serrures avec ou sans option point haut et bas									
CONSONANCE 2 vantaux Tirant (Classe BP 1)	11.38 - 08 - 2015	2 vantaux	4 paumelles et 4 anti-dégondages sur le vantaill et sur le semi-fixe	Identiques au modèle 7	Hauteur de 1720 à 2365 mm Ouvrant Largeur de 760 à 1045 mm Semi-fixe Largeur de 760 à 1045 mm	Identiques au modèle 7			

C (1)= Classification de la serrure certifiée

Annexe au certificat A2P du 19 Novembre 2021

Annexe 3/4

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantaill équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

**Options :**

Serrure avec gâche à répétition et avec ou sans option point haut et bas sur le vantail.

1 point haut et 1 point bas sur le semi-fixe

RESONANCE 1 vantail Tirant (Classe BP 1)	11.38 - 09 - 2015	1 vantail	4 paumelles et 4 anti- dégondages	- Type rénovation - Type tubulaire	Identiques au modèle 7	Identiques au modèle 7
<b>Options :</b> Identiques au modèle 1+ Serrure avec ou sans option point haut et bas						
STARBLOCK 1 vantail tirant (Classe BP 1)	11.38 - 10 - 2010	1 vantail	- 4 paumelles	Identiques au modèle 7	Identiques au modèle 7	Identiques au modèle 3
<b>Options :</b> Identiques au modèle 1						
HELIOS (Classe BP 1)	11.38 - 11 - 2021	1 vantail tôle 1 face	4 paumelles 140 à billes	Type rénovation Type tubulaire	Mini : 730 x 1720 mm Maxi : 1100 x 2500 mm	MOTTURA SERRATURE 52.570.....H 21.83-01 A 1*
<b>Options :</b>						

*C (1) = Classification de la serrure certifiée**Annexe au certificat A2P du 19 Novembre 2021**Annexe 4/4*

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'hubriserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.