



BLOCS-PORTES HABITAT

Annexe au certificat n° 11.41 délivré pour la famille de blocs-portes de marque BLINDAGES DE FRANCE commercialisée sous la référence CERTIDOOR - classe BP 2

Liste des modèles couverts :

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P/ Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	<u>Serrures certifiées pour ce modèle :</u>			
						Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	C. (1)
TECHNO 1 vantail Poussant (Classe BP 2)	11.41 - 01 - 2015	1 vantail	4 paumelles et une barre d'accrochage arrière	- Type rénovation - Type tubulaire	Hauteur vantail : de 1720 à 2500 mm Largeur vantail : de 760 à 1100 mm	VACHETTE	5000 SGN2	9.119-01	2*
						VACHETTE	5090 SGN2	9.119-04	2*
						VACHETTE	5000 EF3	9.220-02	3*
						VACHETTE	5000 ET3	9.220-01	3*
						VACHETTE	5090 EF3	9.220-10	3*
						VACHETTE	5090 ET3	9.220-09	3*
						VACHETTE	5000 FN 2	9.78-04	2*
						VACHETTE	5000 TN 2	9.78-03	2*
						VACHETTE	5090 TN2	9.78-11	2*
						VACHETTE	5090 FN2	9.78-12	2*
						Options : Oculus de surface vitrée de 300x300 mm maxi. Vitrage V2S référence CS21 P8B suivant EN 356			

C (1) = Classification de la serrure certifiée

Annexe au certificat A2P du 03 Mars 2022

Annexe 1/3

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l' huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P/ Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	<u>Serrures certifiées pour ce modèle :</u>			
						Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	C. (1)
TECHNO 1 vantail Tirant (Classe BP 2)	11.41 - 02 - 2015	1 vantail	4 paumelles et 4 pions anti- dégondage	Idem modèle 01	Hauteur vantail : de 1720 à 2500 mm Largeur vantail : de 760 à 1100 mm		Idem modèle 01		
Options : Idem modèle 01									
RESONANCE 1 Vantail Tirant (Classe BP 2)	11.41 - 03 - 2015	1 vantail	Idem modèle 02	Idem modèle 01	Idem modèle 01	VAK	0710	7.205-01	3*
Options : Idem modèle 01 + Serrure en option point haut et bas sur le vantail									
STABLOCK 1 Vantail Tirant (Classe BP 2)	11.41 - 04 - 2015	1 vantail	Idem modèle 03	- Type rénovation - Type tubulaire - Type universel	Idem modèle 03		Idem modèle 01		
Options : Idem modèle 03									
TECHNO 2 vantaux Poussant (Classe BP 2)	11.41 - 05 -	2 vantaux	4 paumelles et une barre d'accrochage arrière	Idem modèle 01	Hauteur vantail : de 1720 à 2500 mm Largeur ouvrant : de 760 à 1000 mm Largeur semi-fxe : de 760 à 1000 mm		Idem modèle 01		

C (1)= Classification de la serrure certifiée

Annexe au certificat A2P du 03 Mars 2022

Annexe 2/3

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l' huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P/ Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures certifiées pour ce modèle :			C. (1)
						Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	
Options : Oculus de surface vitrée de 300 x 300 mm maxi. Vitrage V2S référence CS21 P8B suivant EN 356 + Serrure avec 1 point haut et 1 point bas STREMLER sur le semi-fixe									
TECHNO 2 vantaux Tirant (Classe BP 2)	11.41 - 06 - 2022	2 vantaux	4 paumelles et 4 pions anti-dégondage	Idem modèle 01	Idem modèle 05	Idem modèle 01			
Options : Idem modèle 05									

C (1)= Classification de la serrure certifiée

Annexe au certificat A2P du 03 Mars 2022

Annexe 3/3

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.