



BLOCS-PORTES HABITAT

Annexe au certificat n° 11.42 délivré pour la famille de blocs-portes de marque BLINDAGES DE FRANCE commercialisée sous la référence CERTIDOOR - classe BP 3

Liste des modèles couverts :

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures certifiées pour ce modèle :			
						Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	C. (1)
TENOR 1 vantail Tirant (Classe BP 3)	11.42 - 01 - 2015	1 vantail	4 paumelles et 4 anti-dégondages	- Type rénovation - Type tubulaire - Type universelle	Hauteur : de 1720 à 2500 mm Largeur : de 760 à 1100 mm	VAK VACHETTE	0710 EXCLUSIVE 63 NT +	7.205-01 9.265-02	3* 3*
Options : Oculus de surface vitrée de 300 x 300 mm maxi. Vitrage V2S référence CS21 P8B suivant EN 356 Serrure avec option point haut et bas									
TENOR 2 vantaux Tirant (Classe BP 3)	11.42 - 02 - 2015	2 vantaux	4 paumelles et 4 anti-dégondages sur vantail et sur semi-fixe	Identiques au modèle 1	Hauteur : de 1720 à 2500 mm Ouvrant largeur : de 760 à 1100 mm Semi-fixe Largeur : de 760 à 1000 mm	Identiques au modèle 1			
Options : Oculus de surface vitrée de 300 x 300 mm maxi. Vitrage V2S référence CS21 P8B suivant EN 356 Serrure avec un point haut et 1 point bas sur le semi-fixe									

C (1) = Classification de la serrure certifiée

Annexe au certificat A2P du 28 Octobre 2021

Annexe 1/3

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huissierie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures certifiées pour ce modèle :			
						Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	C. (1)
TECHNO 2 vantaux Tirant (Classe BP 3)	11.42 - 03 - 2015	2 vantaux	Identiques au modèle 2	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 2	VACHETTE VACHETTE	5090 EF3 5090 ET3	9.220-10 9.220-09	3* 3*
Options : Oculus de surface vitrée de 300 x 300 mm maxi. Vitrage V2S référence CS21 P8B suivant EN 356 Serrure avec 1 point haut et 1 point bas									
TECHNO 2 vantaux Poussant (Classe BP 3)	11.42 - 04 - 2015	2 vantaux	Identiques au modèle 2	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 2	Identiques au modèle 3			
Options : Oculus de surface vitrée de 300 x 300 mm maxi. Vitrage V2S référence CS21 P8B suivant EN 356 + Serrure avec 1 point haut et 1 point bas STREMLER sur le semi-fixe									
TECHNO Poussant (Classe BP 3)	11.42 - 05 - 2015	1 vantail	4 paumelles et une barre d'accrochage arrière	- Type rénovation - Type tubulaire	Identiques au modèle 1	VACHETTE VACHETTE	5090 EF3 5090 ET3	9.220-10 9.220-09	3* 3*
Options : Oculus de surface vitrée de 300 x 300 mm maxi. Vitrage V2S référence CS21 P8B suivant EN 356									
TECHNO Tirant (Classe BP 3)	11.42 - 06 - 2015	1 vantail	4 paumelles et 4 pions anti-dégondage	- Type rénovation - Type tubulaire	Hauteur : de 1768 à 2500 mm Largeur : de 706 à 1100 mm	VACHETTE VACHETTE	5090 EF3 5090 ET3	9.220-10 9.220-09	3* 3*

C (1)= Classification de la serrure certifiée

Annexe au certificat A2P du 28 Octobre 2021

Annexe 2/3

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l' huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures certifiées pour ce modèle :			C. (1)
						Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	
Options : Identiques au modèle 5									
RESONANCE 1 Vantail Tirant (Classe BP 3)	11.42 - 07 - 2015	1 vantail	Identiques au modèle 6	Identiques au modèle 5	Identiques au modèle 6	VAK	0710	7.205-01	3*
Options : Oculus de surface vitrée de 300 x 300 mm maxi. Vitrage V2S référence CS21 P8B suivant EN 356 Serrure avec option point haut et bas sur le vantail									
CONSONANCE 1 Vantail Tirant (Classe BP 3)	11.42 - 08 - 2015	1 vantail	Identiques au modèle 6	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 6	VAK	0710	7.205-01	3*
Options : Serrure avec option point haut et bas sur le vantail									
CONSONANCE 2 vantaux Tirant (Classe BP 3)	11.42 - 09 - 2015	2 vantaux	Identiques au modèle 4	Identiques au modèle 1	Hauteur : de 1768 à 2500 mm Ouvrant Largeur : de 706 à 1000 mm Semi-fixe Largeur : de 706 à 1000 mm	Identiques au modèle 1			
Options : Identiques au modèle 8									

C (1)= Classification de la serrure certifiée

Annexe au certificat A2P du 28 Octobre 2021

Annexe 3/3

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l' huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.