



BLOCS-PORTES HABITAT

Annexe au certificat n° 14.56 délivré pour la famille de blocs-portes de marque HUET commercialisée sous la référence AXIOME – classe BP 1

Liste des modèles couverts :

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures certifiées pour ce modèle :			
						Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	C. (1)
AXIOME (Classe BP1)	14.56 - 01 - 2009	Bloc porte 1 vantail,	4 paumelles avec anti-dégondage	Huisseries HUET: Pour cloisons banchées - HBI 100F, HBI 150F, HBI 160F, HBI 180F, HBI 200F, HBI 220F	Dimensions de l'ouvrant : hauteur : de 1420 à 2500 mm, largeur : de 630 à 1230 mm	BRICARD	VIGIBLOCK	2830.61-01	1*
						BRICARD	VIGIBLOCK RESIST	Référence 72002	
								2830.61-02	1*
						BRICARD	8121A1CCDD	1.198-08	1*
						BRICARD	8161A3CCDD	1.269-01	1*
						BRICARD	8161A1CCDD	1.269-03	1*
						BRICARD	8161A4CCDD	1.269-05	1*
						BRICARD	8162A3CCDD	1.300.61-01	2*
						BRICARD	8162A4CCDD	1.300.61-02	2*
						BRICARD	8162A1CCDD	1.300.61-03	2*
				FERCO	MR2 SEI	20.274-01	1*		
				FERCO	SF2 SEI F50	20.274-06	1*		
				VACHETTE	5000 SPN1	9.105-01	1*		
				VACHETTE	5700 SPN1	9.105-04	1*		
				VACHETTE	5900 SPN1	9.105-06	1*		
				VACHETTE	5000 SGN2	9.119-01	2*		
				VACHETTE	5700 SGN 2	9.119-02	2*		
				VACHETTE	5900 SGN 2	9.119-03	2*		
				VACHETTE	5000 ET3	9.220-01	3*		
				VACHETTE	5700 ET3	9.220-05	3*		
VACHETTE	5700 EF3	9.220-06	3*						
VACHETTE	5900 ET3	9.220-07	3*						
VACHETTE	5900 EF3	9.220-08	3*						
VACHETTE	5000 EF3	9.220-02	3*						
				Huisseries pour cloisons flexibles - C 84F, C 100F, C 120 F, C 140F, C160F, C 180F, C 200F					

C (1) = Classification de la serrure certifiée

Annexe au certificat A2P du 03 Juin 2021

Annexe 1/2

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l' huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	<u>Serrures certifiées pour ce modèle :</u>			
						Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	C. (1)
						VACHETTE	5000 A120 XL SGN1	9.277-01	1*
						VACHETTE	5700 A120 XL SGN1	9.277-02	1*
						VACHETTE	5900 A120 XL SGN1	9.277-03	1*
						VACHETTE	5000 TN1	9.56-01	1*
						VACHETTE	5000 FN1	9.56-02	1*
						VACHETTE	5700 TN1	9.56-07	1*
						VACHETTE	5700 FN1	9.56-08	1*
						VACHETTE	5900 TN1	9.56-11	1*
						VACHETTE	5900 FN1	9.56-12	1*
						VACHETTE	5000 TN 2	9.78-03	2*
						VACHETTE	5000 FN 2	9.78-04	2*
						VACHETTE	5700 FN 2	9.78-06	2*
						VACHETTE	5900 TN 2	9.78-09	2*
						VACHETTE	5900 FN 2	9.78-10	2*
						VACHETTE	5700 TN 2	9.78-05	2*

Options :

Variantes de décor et options d'équipement :

Sans seuil, plinthe automatique, seuil suisse

Microviseur

Finition vantail : prépeint, laqué, stratifié, placage essence fine

Habillage de la porte à l'aide de moulures.

Décors gravés

Protections intumescentes : absence de protections intumescentes pour les vantaux de dimensions inférieures ou égales à hauteur de 2040 mm et une largeur de 930 mm.

C (1) = Classification de la serrure certifiée

Annexe au certificat A2P du 03 Juin 2021

Annexe 2/2

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.