



BLOCS-PORTES HABITAT

Annexe au certificat n° 15.57 délivré pour la famille de blocs-portes de marque JELD-WEN commercialisée sous la référence SECURENOV-SERENA - classe BP 1

Liste des modèles couverts :

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures certifiées pour ce modèle :			
						Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	C. (1)
SECURENOV	15.57 - 01 - 2009	Bloc porte 1 vantail	4 paumelles dont 3 équipées d'un anti-dégondage.	Huisserie Rénovation 20/10ème sur huisserie métallique existante	H : de 1 640 à 2 240 mm L : de 730 à 1 030 mm	BRICARD	8121A1CCDD	1.198-08	1*
						BRICARD	8121A3CCDD	1.198-09	1*
						BRICARD	8121A4CCDD	1.198-10	1*
						BRICARD	8121A8CCDD	1.198-11	1*
						BRICARD	8161A1CCDD	1.269-03	1*
						BRICARD	8161A3CCDD	1.269-01	1*
						BRICARD	8161A4CCDD	1.269-05	1*
						BRICARD	8161A8CCDD	1.269-06	1*
						BRICARD	8162A1CCDD	1.300.61-03	2*
						BRICARD	8162A3CCDD	1.300.61-01	2*
						BRICARD	8162A4CCDD	1.300.61-02	2*
						BRICARD	8162A8CCDD	1.300.61-04	2*
						FERCO	SF2 SEI F50	20.274-06	1*
						FERCO	MR2 SEI	20.274-01	1*
						FERCO	MR2 SEI F120	20.274-07	1*
						FERCO	SB2 SEI	20.274-05	1*
						VACHETTE	5000 SPN1	9.105-01	1*
						VACHETTE	5090 SPN1	9.105-07	1*
						VACHETTE	5700 SPN1	9.105-04	1*
						VACHETTE	5900 SPN1	9.105-06	1*
VACHETTE	5090 SGN2	9.119-04	2*						
VACHETTE	5000 SGN2	9.119-01	2*						
VACHETTE	5900 SGN2	9.119-03	2*						

C (1) = Classification de la serrure certifiée

Annexe au certificat A2P du 22 Avril 2022

Annexe 1/3

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'habillage et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures certifiées pour ce modèle :			
						Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	C. (1)
						VACHETTE	5700 SGN2	9.119-02	2*
						VACHETTE	5000 ET3	9.220-01	3*
						VACHETTE	5000 EF3	9.220-02	3*
						VACHETTE	5090 EF3	9.220-10	3*
						VACHETTE	5090 ET3	9.220-09	3*
						VACHETTE	5700 ET3	9.220-05	3*
						VACHETTE	5700 EF3	9.220-06	3*
						VACHETTE	5900 ET3	9.220-07	3*
						VACHETTE	5900 EF3	9.220-08	3*
						VACHETTE	5000 A120 XL SGN1	9.277-01	1*
						VACHETTE	5090 A120 XL SGN1	9.277-04	1*
						VACHETTE	5700 A120 XL SGN1	9.277-02	1*
						VACHETTE	5900 A120 XL SGN1	9.277-03	1*
						VACHETTE	5000 TN1	9.56-01	1*
						VACHETTE	5000 FN1	9.56-02	1*
						VACHETTE	5000 ENT FN1	9.56-04	1*
						VACHETTE	5000 ENT TN1	9.56-03	1*
						VACHETTE	5900 TN1	9.56-11	1*
						VACHETTE	5700 TN1	9.56-07	1*
						VACHETTE	5700 FN1	9.56-08	1*
						VACHETTE	5700 ENT TN1	9.56-09	1*
						VACHETTE	5700 ENT FN1	9.56-10	1*
						VACHETTE	5900 FN1	9.56-12	1*
						VACHETTE	5900 ENT FN1	9.56-13	1*
						VACHETTE	5900 ENT TN1	9.56-14	1*
						VACHETTE	5000 TN 2	9.78-01	2*
						VACHETTE	5000 FN 2	9.78-02	2*
						VACHETTE	5090 TN2	9.78-11	2*
						VACHETTE	5090 FN2	9.78-12	2*
						VACHETTE	5000 TN 2	9.78-03	2*
						VACHETTE	5000 FN 2	9.78-04	2*
						VACHETTE	5700 TN 2	9.78-05	2*
						VACHETTE	5700 FN 2	9.78-06	2*
						VACHETTE	5900 TN 2	9.78-09	2*
						VACHETTE	5900 FN 2	9.78-10	2*

C (1)= Classification de la serrure certifiée

Annexe au certificat A2P du 22 Avril 2022

Annexe 2/3

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures certifiées pour ce modèle :			
						Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	C. (1)
Options : Variantes de décor et options d'équipement : Entrebailleur, joint balai ou seuil à la suisse bois acier ou aluminium. Plinthe automatique. Microviseur. Variantes finitions : Pré-peint, stratifié, essence fine. Variantes décors : Moulures rapportées. Rainures décoratives Moderna ou Groove. Liserets décoratifs.									
SERENA	15.57 - 02 - 2009	Bloc-porte 1 vantail	4 paumelles dont 3 équipées d'un anti-dégondage.	-Les huisseries métallique BP1 JELD-WEN références * à bancher : type HBE 150, HBE 160, HBE 170, HBE 180, HBE 200, HBE 220 *à sceller sur cloison maçonnerie briques-parpaings-pierre : type HCE 100, HCE 120, HCE 140, HCE 150, HCE 160, HCE 170, HCE 180, HCE 200, HCE 220.	H : de 1 640 à 2 240 mm L : de 730 à 1 030 mm	Identiques au modèle 1			
Options : Conformément aux dispositions figurant dans le référentiel H64, toute commande d'un bloc-porte avec livraison différée de l'huisserie et / ou commande séparée de l'huisserie avec livraison différée doit faire l'objet systématique d'un formulaire de validation de commande. Cette disposition vise à assurer que tous les éléments d'information et de nomenclature sont bien transmis à l'acheteur, lui permettant ainsi la mise en œuvre d'un bloc-porte certifié A2P. OPTIONS Variantes et décor et option d'équipement : Entrebailleur, joint balai ou seuil à la suisse bois acier ou aluminium. Plinthe automatique. Microviseur Variantes finitions : Pré-peint, stratifié, essence fine. Variantes Décors : Moulures rapportées. Rainures décoratives Moderna ou Groove. Liserets décoratifs.									

C (1)= Classification de la serrure certifiée

Annexe au certificat A2P du 22 Avril 2022

Annexe 3/3

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.