



FENETRES ET FERMETURES DE BATIMENT / BUILDING WINDOWS AND SHUTTERS

Annexe au certificat n°16.25 délivré pour la famille de Volet à enroulement / Rolling shutters de marque CIEMI NORMANDIE commercialisée sous la référence CIEmini-safe – classe A2P CR2

Certificate N°16.25 appendix delivered for the Volet à enroulement / Rolling shutters family with the CIEMI NORMANDIE trademark marketed with the CIEmini-safe reference - A2P CR2 classification.

Liste des modèles couverts / List of the sales reference of the models involved:

Référence commerciale du modèle / <i>Sales reference of the models</i>	Certificat A2P - Année de certification / <i>A2P certificate – year of certification</i>	Caractéristiques (type de menuiserie, nombre de vantail, type d'ouverture, gamme dimensionnelle couverte) / <i>Characteristics</i>	Particularités / <i>Special features</i>
CIEmini-safe "Tradi"	16.25 - 01 / 2009	Volet à enroulement Dimensions : Hauteur : 700 à 3 000 mm Largeur : 600 à 3 000 mm Moteur tubulaire filaire SIMU réf. T5 et T6 ou SOMFY réf. LT 50 et LT 60	En option, possibilité de choisir des moteurs radio SIMU réf. T3.5 EBHz et T5 EBHz ou SOMFY S&SO RS100 io ou (au choix) d'adjoindre aux moteurs filaires SOMFY LT50 ou LT60 ou SIMU T5 ou T6 un récepteur radio externe de type : <ul style="list-style-type: none">récepteur radio SOMFY CENTRALIS RTS ou SOMFY universel RTS ou micro récepteur SOMFY IZYMO iorécepteur radio ROLL 868 DMR/DMR-P ou récepteur KEEROLL de JCM Technologies Les moteurs radio ou les récepteurs radio externes sont pilotés par les commandes suivantes : <ol style="list-style-type: none">Fréquence SOMFY RTS ou SIMU Hz (433.42 MHz)<ul style="list-style-type: none">Emetteur mural SOMFY SMOOVE RTSCommandes SOMFY SITUO 1 RTS & SITUO 5 RTS

Référence commerciale du modèle / <i>Sales reference of the models</i>	Certificat A2P - Année de certification / <i>A2P certificate – year of certification</i>	Caractéristiques (type de menuiserie, nombre de vantail, type d'ouverture, gamme dimensionnelle couverte) / <i>Characteristics</i>	Particularités / <i>Special features</i>
			<ul style="list-style-type: none"> • Commande portable SOMFY RTS 4 canaux multi applications avec fonction verouillage du clavier • Commande de poche SOMFY KEYGO RTS • Emmeteur mural SIMU Hz • Commande portable SIMU Hz 1 canal ou 5 canaux • Commande portable SIMU TSA Hz 2 canaux ou 5 canaux • Digicode SIMU SA Hz <p>2. <u>Fréquence SOMFY io ou SIMU BHz (868-870 MHz)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Emetteur mural SOMFY SMOOVE io • Commandes SOMFY SITUO 1 io & SITUO 5 io • Commande SOMFY NINA GROUP io • Commande horloge SOMFY NINA TIMER io • Box domotique SOMFY CONNEXOON • Box domotique SOMFY TAHOMA • Commande portable SOMFY KEYTIS 4 io multi applications avec fonction verrouillage du clavier • Commande de poche SOMFY KEYGO io <p>3. <u>Commande bi fréquence 433.42 MHz et 868-870 MHz</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Commande SOMFY SITUO 5 Bi-radio io/RTS <p>4. <u>Fréquence 868 MHz JCM Technologies</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Commande de poche BE-PRO 2-HP • Commande de poche MUV-PRO 2 ou 4 canaux
CIEmini-safe "Réno"	16.25 - 02 / 2009	Volet à enroulement, dimensions : Hauteur : 700 à 3 000 mm Largeur : 600 à 3 000 mm Moteur tubulaire : SIMU réf. T5 et T6 ou SOMFY réf. LT 50 et LT 60.	Idem modèle 01