BLOCS-PORTES HABITAT

Annexe au certificat n° 17.34 délivré pour la famille de blocs-portes de marque ELIOT commercialisée sous la référence A-CAT 3 – classe BP 3

Liste des modèles couverts :

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P / Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures certifiées pour ce modèle : Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	C. (1)
MONTEZ3A-1	17.34 - 05 - 2011	Huisserie en tôle en 25/10 Cadre et seuil soudés Seuil en tôle plate Porte en tôle 25/10 Double face 6 omégas Laine de roche Joint d'huisserie	4 paumelles - 140 à billes	Huisserie Z	Passage libre Largeur : de 500 à 1300 m Hauteur : de 1930 à 3000 m	PICARD PICARD PICARD Avec point haut et bas sur l'ensemble des serrures	0710 0710 SIGNAL 8957	7.205-01 7.205-02 7.227-01	3* 3* 3*

Options :
Tirant
Droite / gauche
Seuil tôle pliée, barre de transport
Trous de ventilation
Tôle 30/10
Doigts anti dégondage diamètre 16 x 3
Percé fraisé feuillure huisserie
Pattes à scellement 4+4 sur les côtés (+ 2 haut)
Retour facade + 80 mm
Retour haut de 80 à 1000 mm
Imposte de 80 à 1500 mm
Poignée aileron soudée nouveau modèle

C (1)= Classification de la serrure certifiée

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.
La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.
Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P / Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures certifiées pour ce modèle : Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	C. (1)
Ferme porte toute marque Jet d'eau Oeilleton 2 ème couleur époxy ral ou décor ton bois ou tôle décor moulurée Entrée de boîte à lettre Oculus version standard * Oculus version décor mouluré ** Oculus version standard * Liste des variantes d'oculus et d'imposte (sans barreaux soudés) : Oculus dans porte Oculus dans porte + imposte latérale vitrée ou tôlée dans châssis d'un côté ou des deux côtés Oculus dans porte + imposte haute vitrée ou tôlée dans châssis Oculus dans porte + imposte haute vitrée ou tôlée dans châssis + imposte latérale vitrée ou tôlée dans châssis d'un côté ou des deux côtés Porte pleine + imposte haute vitrée dans châssis Porte pleine + imposte latérale vitrée ou tôlée dans châssis d'un côté ou des deux côtés Porte pleine + imposte haute vitrée ou tôlée dans châssis + imposte latérale vitrée ou tôlée dans châssis d'un côté ou des deux côtés Variante générale avec porte vitrée ou non, impostes tôlées latérales d'un ou des deux côtés avec ou sans imposte tôlée haute comprenant ou non un oculus dans chaque imposte Pour toutes les versions comportant une partie vitrée, le clair de vitrage doit impérativement avoir une dimension inférieure ou égale à 200 mm, pas d'imposition de classement pour le vitrage. Certifié sans vitrage. Les remplissages tôlés des impostes hautes ou latérales sont de même constitution que le vantail. Porte hauteur comprise entre 1500 et 3000 mm et hauteur avec imposte haute vitrée ou tôlée 4000 maxi. Porte largeur comprise entre 500 et 1300 mm et largeur avec imposte latérale vitrée ou tôlée de 1500 maxi soit 4100 maxi pour l'ensemble. Oculus avec barreaux soudés sans restriction en largeur ni hauteur, barreaux carré 18 x 18 (plein) minimum, ou torsadé 16 x 16 (plein) VIDE MAXI inférieur ou égal à 91 mm (exemple vide comprenant un barreau intermédiaire, inférieur ou égal à 200 mm au total) Avec vitrage PRE22MM Oculus version décor mouluré **									

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.
La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.
Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P / Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures certifiées pour ce modèle : Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	C. (1)
MONTEHTA3A-1	17.34 - 06 - 2011	Idem modèle (05) MONTEZ3A-1	Idem modèle (05) MONTEZ3A-1	Huisserie type tube à ailette (HTA)	Passage libre Largeur : de 500 à 1300 m Hauteur : de 1960 à 3000 m	Idem modèle (05) MONTEZ3A-1			
Options : Tirant Droite / gauche Seuil tôle pliée, barre de transport Tôle 30/10 Doigts anti dégondage diamètre 16 x 3 Percé fraisé feuillure huisserie Trou de fixation diamètre 19 et 6.5 et bouchons Pattes à scellement 4+4 sur les côtés (+ 2 haut) Retour facade + 80 mm Retour haut de 80 à 1000 mm Imposte de 80 à 1500 mm Poignée aileron soudée nouveau modèle Ferme porte toute marque Jet d'eau Oeilleton 2 ème couleur époxy ral ou décor ton bois ou tôle décor moulurée Entrée de boîte à lettre Oculus version standard * Oculus version décor mouluré **									
MONTECOCH3A-1	17.34 - 07 - 2011	Idem modèle (05) MONTEZ3A-1	Idem modèle (05) MONTEZ3A-1	Cochonnet double pli (DC)	Idem modèle (05) MONTEZ3A-1	Idem modèle (05) MONTEZ3A-1			
Options : Idem modèle (06) MONTEHTA3A-1									

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.
La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.
Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P / Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures certifiées pour ce modèle : Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	C. (1)
THOLINEZ3A-1	17.34 - 08 - 2011	Huisserie en tôle en 25/10 Cadre et seuil soudés Seuil en tôle plate Porte à recouvrement en tôle 20/10 Double face 6 omégas Laine de roche Joint d'huisserie et porte Porte bouchée haut et basl	Idem modèle (05) MONTEZ3A-1	Huisserie Z	Idem modèle (05) MONTEZ3A-1	Idem modèle (05) MONTEZ3A-1			
Options : Tirant Droite / gauche Seuil tôle pliée, Tôle 25/10 Doigts anti dégondage diamètre 16 x 3 Percé fraisé feuillure huisserie Pattes à scellement 4+4 sur les côtés (+ 2 haut) Retour facade + 80 mm Retour haut de 80 à 1000 mm Imposte de 80 à 1500 mm Poignée aileron soudée nouveau modèle Ferme porte toute marque Jet d'eau Oeilleton 2 ème couleur époxy ral ou décor ton bois intérieur/extérieur ou tôle décor moulurée Entrée de boîte à lettre Oculus version standard * Oculus version décor mouluré **									
THOLINEHEM3A-1	17.34 - 09 - 2011	Idem modèle (08) THOLINEZ3A-1	Idem modèle (05) MONTEZ3A-1	Huisserie Entre Mur (HEM)	Idem modèle (06) MONTEHTA3A-1	Idem modèle (05) MONTEZ3A-1			

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.
La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.
Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P / Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures certifiées pour ce modèle : Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	C. (1)
Options : Tirant Droite / gauche Seuil tôle pliée, Tôle 25/10 Doigts anti dégondage diamètre 16 x 3 Percé fraisé feuillure huisserie Trou de fixation diamètre 19 et 6,5 et bouchons Pattes à scellement 4+4 sur les côtés (+ 2 haut) Retour facade + 80 mm Retour haut de 80 à 1000 mm Imposte de 80 à 1500 mm Poignée aileron soudée Ferme porte toute marque Jet d'eau Oeilleton 2ème couleur époxy ral ou décor ton bois intérieur/extérieur ou tôle décor moulurée Entrée de boîte à lettre Oculus version standard * Oculus version décor mouluré **									
THOLINECOCH3A-1	17.34 - 10 - 2011	Idem modèle (08) THOLINEZ3A-1	Idem modèle (05) MONTEZ3A-1	Cochonnet double pli (DC)	Idem modèle (05) MONTEZ3A-1	Idem modèle (05) MONTEZ3A-1			
Options : Idem modèle (08) THOLINEZ3A-1									
DAYTONAZ3A-1	17.34 - 11 - 2011	Huisseries en tôle en 25/10 Cadre et seuil soudés Seuil en tôle plate Porte en tôle 20/10 Triple épaisseur de tôle 5 x 2 omégas horizontaux Laine de roche	Idem modèle (05) MONTEZ3A-1	Huisserie Z	Idem modèle (05) MONTEZ3A-1	Idem modèle (05) MONTEZ3A-1			

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.
La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.
Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P / Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures certifiées pour ce modèle : Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	C. (1)
		Joint d'huisserie U de renfort de gâche soudé en 30/10 pour renforcer empennage Version gâche incorporée Bouché haut de porte							
Options : Tirant Droite / gauche Seuil tôle pliée, barre de transport Tôle 25/10 Tôle 30/10 Doigts anti dégondage diamètre 16x3 Percé fraisé feuillure huisserie Pattes à scellement 4+4 sur les côtés (+ 2 haut) Retour facade + 80 mm Retour haut de 80 à 1000 mm Imposte de 80 à 1500 mm Poignée aileron soudée nouveau modèle Ferme porte toute marque Jet d'eau Oeilleton 2 ème couleur époxy ral ou décor ton bois sur face extérieure ou tôle décor moulurée Entrée de boîte à lettre Oculus version standard * Oculus version décor mouluré ** Version Super Daytona : anti pinces intégrés (AP)									
DAYTONAAP3A-1	17.34 - 12 - 2011	Huisserie en tôle 25/10. Cadre et seuil soudés. Seuil en tôle plate. Porte en tôle 20/10. Anti-pinces intégrés porte et bâti Triple épaisseur de tôle 5 x 2 omégas Laine de roche Joint d'huisserie	Idem modèle (05) MONTEZ3A-1	Huisseries Anti-pinces (AP)	Idem modèle (05) MONTEZ3A-1	Idem modèle (05) MONTEZ3A-1			

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.
La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.
Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P / Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures certifiées pour ce modèle : Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	C. (1)
		U de renfort de gâche, soudé en 30/10 pour renforcer empennage version gâche incorporée Bouché haut de porte							
Options : Tirant Droite / gauche Seuil tôle pliée, barre de transport Tôle 25/10 Tôle 30/10 Doigts anti dégondage diamètre 16x3 Percé fraisé feuillure huisserie Pattes à scellement 4+4 sur les côtés (+ 2 haut) Retour facade + 80 mm Retour haut de 80 à 1000 mm Imposte de 80 à 1500 mm Poignée aileron soudée nouveau modèle Ferme porte toute marque Jet d'eau Oeilleton 2 ème couleur époxy ral ou décor ton bois sur face extérieure ou tôle décor moulurée Entrée de boîte à lettre Oculus version standard * Oculus version décor mouluré **									
DAYTONAHEM3A-1	17.34 - 13 - 2011	Idem modèle (11) DAYTONAZ3A-1	Idem modèle (05) MONTEZ3A-1	Huisserie entre mur (HEM)	Idem modèle (06) MONTEHTA3A-1	Idem modèle (05) MONTEZ3A-1			
Options : Tirant Droite / gauche Seuil tôle pliée, barre de transport Tôle 25/10 Tôle 30/10 Doigts anti dégondage diamètre 16x3									

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.
La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.
Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P / Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures certifiées pour ce modèle : Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	C. (1)
Percé fraisé feuillure huisserie Trou de fixation diamètre 19 et 6,5 et bouchons Pattes à scellement 4+4 sur les côtés (+ 2 haut) Retour facade + 80 mm Retour haut de 80 à 1000 mm Imposte de 80 à 1500 mm Poignée aileron soudée nouveau modèle Ferme porte toute marque Jet d'eau Oeilleton 2 ème couleur époxy ral ou décor ton bois sur face extérieure ou tôle décor moulurée Entrée de boîte à lettre Oculus version standard * Oculus version décor mouluré ** Version Super Daytona anti-pinces intégrés (APHEM)									
SEPANGAP3A-1	17.34 - 14 - 2011	Huisserie en tôle 25/10 Cadre et seuil soudés Seuil en tôle plate Porte en tôle 20/10 Double face 6 omégas Laine de roche Anti-pinces intégrés porte et bâti Joint d'huisserie Bouché haut de porte	Idem modèle (05) MONTEZ3A-1	Huisserie Anti-pinces (AP)	Passage libre Largeur : de 500 à 1300 mm Hauteur : de 1820 à 3000 mm	Idem modèle (05) MONTEZ3A-1			
Options : Tirant Droite / gauche Seuil tôle pliée, barre de transport Tôle 25/10 Tôle 30/10 Doigts anti dégondage diamètre 16 x 3 Percé fraisé feuillure huisserie Pattes à scellement 4+4 sur les côtés (+ 2 haut) Retour facade + 80 mm Retour haut de 80 à 1000 mm									

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.
La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.
Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P / Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures certifiées pour ce modèle : Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	C. (1)
Imposte de 80 à 1500 mm Poignée aileron soudée nouveau modèle Trou de ventilation Ferme porte toute marque Jet d'eau Oeilleton 2 ème couleur époxy ral ou décor ton bois ou tôle décor moulurée Entrée de boîte à lettre Oculus version standard * Oculus version décor mouluré **									
SEPANGHEM3A-1	17.34 - 15 - 2011	Idem modèle (14) SEPANGAP3A-1	Idem modèle (05) MONTEZ3A-1	Huisserie Anti pinces Entre mur (APHEM)	Passage libre Largeur : de 500 à 1300 mm Hauteur : de 1800 à 3000 mm	Idem modèle (05) MONTEZ3A-1			
Options : Tirant Droite / gauche Seuil tôle pliée, barre de transport Tôle 25/10 Tôle 30/10 Doigts anti dégondage diamètre 16 x 3 Percé fraisé feuillure huisserie Trou de fixation diamètre 19 et 6,5 et bouchons Pattes à scellement 4+4 sur les côtés (+ 2 haut) Retour facade + 80 mm Retour haut de 80 à 1000 mm Imposte de 80 à 1500 mm Poignée aileron soudée nouveau modèle Ferme porte toute marque Jet d'eau Oeilleton 2 ème couleur époxy ral ou décor ton bois ou tôle décor moulurée Entrée de boîte à lettre Oculus version standard * Oculus version décor mouluré **									

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.
La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.
Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P / Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures certifiées pour ce modèle : Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	C. (1)
MONTEZ3A-2	17.34 - 16 - 2011	Huisserie en tôle en 25/10 Cadre et seuil soudés Seuil en tôle plate Portes en tôle 25/10 Double face 6 omégas par vantail Laine de roche Joint d'huisserie Fer plat de battement 40x5	8 Paumelles 140 à billes	Huisserie Z	Passage libre Largeur : de 700 à 2600 mm Hauteur : de 1930 à 3000 mm	PICARD/0710 SIGNAL/7.205-02/3* PICARD/0710/7.205-01/3* PICARD/8957/7.227-01/3*Avec point haut et bas sur l'ensemble des serrures PICARD à répétition pour condamnation du semi-fixe			
Options : Tirant Droite / gauche Seuil tôle pliée, barre de transport Tôle 30/10 Doigts anti dégondage diamètre 16 x 3 Percé fraisé feuillure huisserie Pattes à scellement 4+4 sur les côtés (+ 2 haut) Retour facade + 80 mm Retour haut de 80 à 1000 mm Imposte de 80 à 1500 mm Plat de recouvrement plié soudé en 25/10 Poignée aileron soudée nouveau modèle Ferme porte toute marque Jet d'eau Oeilleton 2 ème couleur époxy ral ou décor ton bois ou tôle décor moulurée Entrée de boîte à lettre Oculus version standard *									
MONTEHTA3A-2	17.34 - 17 - 2011	Idem modèle (16) MONTEZ3A-2	8 Paumelles 140 à billes	Huisserie typeTube à ailette (HTA)	Passage libre Largeur : de 700 à 2600 mm Hauteur : de 1960 à 3000 mm	Idem modèle (16) MONTEZ3A-2			

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.
La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.
Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P / Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures certifiées pour ce modèle : Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	C. (1)
Options : Tirant Droite / gauche Seuil tôle pliée, barre de transport Tôle 30/10 Doigts anti dégondage diamètre 16x3 Percé fraisé feuillure huisserie Trou de fixation diamètre 19 et 6,5 et bouchons Pattes à scellement 4+4 sur les côtés (+ 2 haut) Retour facade + 80 mm Retour haut de 80 à 1000 mm Imposte de 80 à 1500 mm Plat de recouvrement plié soudé en 25/10 Poignée aileron soudée nouveau modèle Ferme porte toute marque Jet d'eau Oeilleton 2 ème couleur époxy ral ou décor ton bois ou tôle décor moulurée Entrée de boîte à lettre Oculus version standard * Oculus version décor mouluré **									
MONTECOCH3A-2	17.34 - 18 - 2011	Idem modèle (16) MONTEZ3A-2	8 Paumelles 140 à billes	Cochonnet double pli (DC)	Idem modèle (16) MONTEZ3A-2	Idem modèle (16) MONTEZ3A-2			
Options : Tirant Droite / gauche Seuil tôle pliée, barre de transport Tôle 30/10 Doigts anti dégondage diamètre 16 x 3 Percé fraisé feuillure huisserie Pattes à scellement 4+4 sur les côtés (+ 2 haut) Retour facade + 80 mm Retour haut de 80 à 1000 mm Imposte de 80 à 1500 mm									

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.
La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.
Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P / Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures certifiées pour ce modèle : Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	C. (1)
Plat de recouvrement plié soudé en 25/10 Poignée aileron soudée nouveau modèle Ferme porte toute marque Jet d'eau Oeilleton 2 ème couleur époxy ral ou décor ton bois ou tôle décor moulurée Entrée de boîte à lettre Oculus version standard * Oculus version décor mouluré **									
DAYTONAZ3A-2	17.34 - 19 - 2011	Huisserie en tôle en 25/10 Cadre et seuil soudés Seuil en tôle plate Porte en tôle 20/10 Triple épaisseur de tôle 5 x 2 omégas par vantail Laine de roche Joint d'huisserie Plat de recouvrement plié central en tôle 25/10 soudé Bouchés haut de portes	8 Paumelles 140 à billes	Huisseries Z	Passage libre Largeur : de 700 à 2600 mm Hauteur : de 1930 à 3000 mm	Idem modèle (16) MONTEZ3A-2			
Options : Tirant Droite / gauche Seuil tôle pliée, barre de transport Tôle 25/10 Tôle 30/10 Doigts anti dégondage diamètre 16x3 Percé fraisé feuillure huisserie Pattes à scellement 4+4 sur les côtés (+ 2 haut) Retour facade + 80 mm Retour haut de 80 à 1000 mm Imposte de 80 à 1500 mm Poignée aileron soudée nouveau modèle Ferme porte toute marque Jet d'eau									

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.
La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.
Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P / Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures certifiées pour ce modèle : Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	C. (1)
Oeilleton 2 ème couleur époxy ral ou décor ton bois sur face extérieure ou tôle décor moulurée Entrée de boîte à lettre Oculus version standard * Oculus version décor mouluré ** Version Super Daytona : anti-pinces intégrés (AP)									
DAYTONAAP3A-2	17.34 - 20 - 2011	Idem modèle (19) DAYTONAZ3A-2	8 Paumelles 140 à billes	Huisserie Anti pinces (AP)	Idem modèle (16) MONTEZ3A-2	Idem modèle (16) MONTEZ3A-2			
Options : Tirant Droite / gauche Seuil tôle pliée, barre de transport Tole 25/10 Tôle 30/10 Doigts anti dégondage diamètre 16 x 3 Percé fraisé feuillure huisserie Pattes à scellement 4+4 sur les côtés (+ 2 haut) Retour facade + 80 mm Retour haut de 80 à 1000 mm Imposte de 80 à 1500 mm Poignée aileron soudée nouveau modèle Ferme porte toute marque Jet d'eau Oeilleton 2 ème couleur époxy ral ou décor ton bois sur face extérieure ou tôle décor moulurée Entrée de boîte à lettre Oculus version standard * Oculus version décor mouluré **									
DAYTONAHEM3A-2	17.34 - 21 - 2011	Idem modèle (19) DAYTONAZ3A-2	8 Paumelles 140 à billes	Huisserie Entre mur (HEM)	Idem modèle (17) MONTEHTA3A-2	Idem modèle (16) MONTEZ3A-2			

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.
La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.
Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P / Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures certifiées pour ce modèle : Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	C. (1)
Options : Idem modèle (19) DAYTONAZ3A-2									
SEPANGAP3A-2	17.34 - 22 - 2011	Huisserie et contre plaques en tôle 25/10 Cadre, seuil et plat de recouvrement plié central soudés Seuil en tôle plate Portes en tôle 20/10 Double face 6 omégas par vantail Laine de roche Anti-pinces intégrés porte et bâti Joint d'huisserie Bouchés haut de portes	8 Paumelles 140 à billes	Huisserie Anti pinces (AP)	Idem modèle (16) MONTEZ3A-2	Idem modèle (16) MONTEZ3A-2			
Options : Tirant Droite / gauche Seuil tôle pliée, barre de transport Tole 25/10 Tôle 30/10 Doigts anti dégondage diamètre 16 x 3 Percé fraisé feuillure huisserie Pattes à scellement 4+4 sur les côtés (+ 2 haut) Retour facade + 80 mm Retour haut de 80 à 1000 mm Imposte de 80 à 1500 mm Poignée aileron soudée nouveau modèle Ferme porte toute marque Jet d'eau Oeilleton 2 ème couleur époxy ral ou décor ton bois ou tôle décor moulurée Entrée de boîte à lettre Oculus version standard * Oculus version décor mouluré **									

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.
La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.
Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P / Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures certifiées pour ce modèle : Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	C. (1)
SEPANGHEM3A-2	17.34 - 23 - 2011	Idem modèle (22) SEPANGAP3A-2	8 Paumelles 140 à billes	Huisserie Antipanique Entre mur (APHEM)	Idem modèle (16) MONTEZ3A-2	Idem modèle (16) MONTEZ3A-2			
Options : Tirant Droite / gauche Seuil tôle pliée, barre de transport Tole 25/10 Tôle 30/10 Doigts anti dégondage diamètre 16 x 3 Percé fraisé feuillure huisserie Trou de fixation diamètre 19 et 6,5 et bouchons Pattes à scellement 4+4 sur les côtés (+ 2 haut) Retour facade + 80 mm Retour haut de 80 à 1000 mm Imposte de 80 à 1500 mm Poignée aileron soudée nouveau modèle Ferme porte toute marque Jet d'eau Oeilleton 2 ème couleur époxy ral ou décor ton bois ou tôle décor moulurée Entrée de boîte à lettre Oculus version standard * Oculus version décor mouluré **									
BARONAP3A-1	17.34 - 24 - 2024	Huisserie en tôle 25/10 Cadre et seuil soudés Seuil en tôle plate Porte en tôle 20/10 Double face 6 omégas Laine de roche Panneau bois Startplex ep10 mm glissé Anti-pinces intégrés porte et bâti	4 Paumelles 140 à billes	Huisserie Anti pinces (AP)	Idem modèle (14) SEPANGAP3A-1	Idem modèle (16) MONTEZ3A-2 Avec point haut et bas sur l'ensemble des serrures			

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.
La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.
Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P / Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures certifiées pour ce modèle : Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	C. (1)
		Joint d'huisserie Bouchés bas de porte vissé							
Options : Tirant Droite / gauche Seuil tôle pliée, barre de transport Tôle 25/10 Tôle 30/10 Doigts anti dégondage diamètre 16 x 3 Percé fraisé feuillure huisserie Pattes à scellement 4+4 sur les côtés (+ 2 haut) Retour facade + 80 mm Retour haut de 80 à 1000 mm Imposte de 80 à 1500 mm Ferme porte toute marque Jet d'eau Oeilleton 2 ème couleur époxy ral ou tôle décor moulurée Entrée de boîte à lettre									
BARONHEM3A-1	17.34 - 25 - 2024	Huisserie en tôle 25/10 Cadre et seuil soudés Seuil en tôle plate Porte en tôle 20/10 Double face 6 omégas Laine de roche Panneau bois Startplex ep10 mm glissé Anti-pinces intégrés porte et bâti Joint d'huisserie Bouchés bas de porte vissé	4 Paumelles 140 à billes	Anti-pinces Entre Mur (APHEM)	Idem modèle (14) SEPANGAP3A-1	Idem modèle (16) MONTEZ3A-2 Avec point haut et bas sur l'ensemble des serrures			

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.
La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.
Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P / Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures certifiées pour ce modèle : Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	C. (1)
Options : Tirant Droite / gauche Seuil tôle pliée, barre de transport Tôle 25/10 Tôle 30/10 Doigts anti dégondage diamètre 16 x 3 Percé fraisé feuillure huisserie Trou de fixation diamètre 19 et 6,5 et bouchons Pattes à scellement 4+4 sur les côtés (+ 2 haut) Retour facade + 80 mm Retour haut de 80 à 1000 mm Imposte de 80 à 1500 mm Ferme porte toute marque Jet d'eau Oeilleton 2 ème couleur époxy ral ou tôle décor moulurée Entrée de boîte à lettre									
BARONAP3A-2	17.34 - 26 - 2024	Huisserie et contre plaques en tôle 25/10 Cadre, seuil et plat de recouvrement plié central soudés Seuil en tôle plate Portes en tôle 20/10 Double face 6 omégas par vantail Panneaux bois Startplex ep 10 mm glissés Anti-pinces intégrés porte et bâti Joint d'huisserie Portes bouchées haut avec anti-pinces Tôle bouché bas vissée	8 Paumelles 140 à billes	Huisserie Anti-pinces (AP)	Idem modèle (14) SEPANGAP3A-1	Idem modèle (16) MONTEZ3A-2			

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.
La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.
Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P / Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures certifiées pour ce modèle : Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	C. (1)
Options : Tirant Droite / gauche Seuil tôle pliée, barre de transport Tole 25/10 Tôle 30/10 Doigts anti dégondage diamètre 16 x 3 Percé fraisé feuillure huisserie Pattes à scellement 4+4 sur les côtés (+ 2 haut) Retour facade + 80 mm Retour haut de 80 à 1000 mm Imposte de 80 à 1500 mm Poignée aileron soudée nouveau modèle Ferme porte toute marque Jet d'eau Oeilleton 2 ème couleur époxy ral ou tôle décor moulurée Entrée de boîte à lettre									
BARONHEM3A-2	17.34 - 27 - 2024	Huisserie et contre plaques en tôle 25/10 Cadre, seuil et plat de recouvrement plié central soudés Seuil en tôle plate Portes en tôle 20/10 Double face 6 omégas par vantail Laine de roche Panneaux bois Startplex ep 10 mm glissés Anti-pinces intégrés porte et bâti Joint d'huisserie Portes bouchées haut avec anti-pinces Tôle bouché bas vissée	8 Paumelles 140 à billes	Huisserie Antipanique Entre mur (APHEM)	Passage libre Largeur : de 700 à 2600 mm Hauteur : de 1850 à 3000 mm	Idem modèle (16) MONTEZ3A-2			

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.
La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.
Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P / Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures certifiées pour ce modèle : Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	C. (1)
Options : Tirant Droite / gauche Seuil tôle pliée, barre de transport Tole 25/10 Tôle 30/10 Doigts anti dégondage diamètre 16 x 3 Percé fraisé feuillure huisserie Trou de fixation diamètre 19 et 6,5 et bouchons Pattes à scellement 4+4 sur les côtés (+ 2 haut) Retour facade + 80 mm Retour haut de 80 à 1000 mm Imposte de 80 à 1500 mm Poignée aileron soudée nouveau modèle Ferme porte toute marque Jet d'eau Oeilleton 2 ème couleur époxy ral ou tôle décor moulurée Entrée de boîte à lettre Oculus spécifique Baron									

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.
La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.
Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.