# BLOCS-PORTES HABITAT

Annexe au certificat n° 17.62 délivré pour la famille de blocs-portes de marque ELIOT commercialisée sous la référence A-CAT 1 – classe BP 1

Liste des modèles couverts :

| Référence commerciale du modèle | Certificat A2P / Année de certification | Descriptif portes | Equipements côté pivots | Huisseries | Gammes dimensionnelles | Serrures certifiées pour ce modèle : Marque commerciale | Référence commerciale | N° certificat | C. (1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAOPAULOZ1A-1 | 17.62 - 06 - 2017 | Huisserie en tôle en 20/10<br>Cadre et seuil soudés<br>Seuil en tôle plate<br>Porte en tôle 15/10<br>Fer plat de battement 40x5 en poussant<br>Simple face<br>6 omégas<br>Renfort serrure soudé intérieur porte<br>Platine empennage soudée sur porte<br>Gâches soudées ou intégrées sur les portes en tirant | 4 paumelles<br>140 à billes | Huisserie Z | Passage libre<br><br>Largeur 500 à 1300 mm<br><br>Hauteur 1500 à 3000 mm | ISEO SERRATURE<br>ISEO SERRATURE<br>ISEO SERRATURE<br>ISEO SERRATURE<br>ISEO SERRATURE<br>ISEO SERRATURE<br>ISEO SERRATURE<br>ISEO SERRATURE<br>DOM-CR<br>DOM-CR<br>DOM-CR<br>DOM-CR | 913 00*<br>913 01*<br>913 10*<br>913 11*<br>915 00*<br>915 01*<br>915 10*<br>915 11*<br>3850<br>3851<br>3200 P<br>3251 C | 14.58-01<br>14.58-02<br>14.58-03<br>14.58-04<br>14.58-05<br>14.58-06<br>14.58-07<br>14.58-08<br>26.101-01<br>26.101-02<br>26.101-05<br>26.101-04 | 1*<br>1*<br>1*<br>1*<br>1*<br>1*<br>1*<br>1*<br>1*<br>1*<br>1*<br>1* |

**Options :**
Poussant / Tirant
Droite / Gauche
Seuil tôle pliée, seuil en U, Barre de transport

*C (1)= Classification de la serrure certifiée*



Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.
La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.
Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

| Référence commerciale du modèle | Certificat A2P / Année de certification | Descriptif portes | Equipements côté pivots | Huisseries | Gammes dimensionnelles | Serrures certifiées pour ce modèle : Marque commerciale | Référence commerciale | N° certificat | C. (1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tôle 20/10<br>Tôle 25/10<br>Tôle 30/10<br>Antidégondage Eliot en poussant<br>Protège gond<br>Doigts anti-dégondage diamètre 18x3<br>Tôle 50/10 soudée extérieur protège serrure<br>Percé fraisé feuillure huisserie<br>Pattes à scellement 4+4 sur les côtés (+2 haut)<br>Retour façade + 80 mm<br>Retour haut de 80 à 1000 mm<br>Imposte de 80 à 1500 mm<br>Plat de recouvrement plié soudé en poussant<br>Petite poignée soudée<br>Poignée aileron soudée<br>Ouies de ventilation, trou de ventilation<br>Ferme porte toute marque<br>Jet d'eau<br>Oeilleton<br>Oculus SF Version standard (avec option tôle 20/10) | | | | | | | | | |
| SAOPAULOHTA1 A-1 | 17.62 - 07 - 2017 | Huisserie en tôle en 20/10<br>Cadre et seuil soudés<br>Seuil en tôle plate<br>Porte en tôle 15/10<br>Fer plat de battement 40x5 en poussant<br>Simple face<br>6 omégas<br>Renfort serrure soudé intérieur porte<br>Platine empennage soudée sur porte<br>Gâches soudées ou intégrées sur les portes en tirant | 4 paumelles 140 à billes | Huisserie<br>Type tube à ailette (HTA) | Passage libre<br><br>Largeur 500 à 1300 mm<br><br>Hauteur 1500 à 3000 mm | Idem modèle 06 | | | |



Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.
La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.
Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

| Référence commerciale du modèle | Certificat A2P / Année de certification | Descriptif portes | Equipements côté pivots | Huisseries | Gammes dimensionnelles | Serrures certifiées pour ce modèle : Marque commerciale | Référence commerciale | N° certificat | C. (1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Options :**<br>Poussant / Tirant<br>Droite / Gauche<br>Seuil tôle pliée, seuil en U, Barre de transport<br>Tôle 20/10<br>Tôle 25/10<br>Tôle 30/10<br>Antidégondage Eliot en poussant<br>Protège gond<br>Doigts anti-dégondage diamètre 18x3<br>Tôle 50/10 soudée extérieur protège serrure<br>Percé fraisé feuillure huisserie<br>Trou de fixation diamètre 19 et 6,5 et bouchons<br>Pattes à scellement 4+4 sur les côtés (+2 haut)<br>Retour façade + 80 mm<br>Retour haut de 80 à 1000 mm<br>Imposte de 80 à 1500 mm<br>Plat de recouvrement plié soudé en poussant<br>Petite poignée soudée<br>Poignée aileron soudée<br>Ouies de ventilation, trou de ventilation<br>Ferme porte toute marque<br>Jet d'eau<br>Oeilleton<br>Oculus SF Version standard (avec option tôle 20/10) | | | | | | | | | |
| SAOPAULOHM1 A-1 | 17.62 - 08 - 2017 | Huisserie en tôle en 20/10<br>Cadre et seuil soudés<br>Seuil en tôle plate<br>Porte en tôle 15/10<br>Fer plat de battement 40x5 en poussant<br>Simple face<br>6 omégas<br>Renfort serrure soudé intérieur porte | 4 paumelles 140 à billes | Huisserie métal (HM) | Passage libre<br>Largeur 500 à 1300 mm<br>Hauteur 1500 à 3000 mm | Idem modèle 06 | | | |



Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.
La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.
Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

| Référence commerciale du modèle | Certificat A2P / Année de certification | Descriptif portes | Equipements côté pivots | Huisseries | Gammes dimensionnelles | Serrures certifiées pour ce modèle : Marque commerciale | Référence commerciale | N° certificat | C. (1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Platine empennage soudée sur porte<br>Gâches soudées ou intégrées sur les portes en tirant | | | | | | | |
| **Options :**<br>Poussant / Tirant<br>Droite / Gauche<br>Seuil tôle pliée, seuil en U, Barre de transport<br>Tôle 20/10<br>Tôle 25/10<br>Tôle 30/10<br>Antidégondage Eliot en poussant<br>Protège gond<br>Doigts anti-dégondage diamètre 18x3<br>Tôle 50/10 soudée extérieur protège serrure<br>Percé fraisé feuillure huisserie<br>Trou de fixation diamètre 19 et 6,5 et bouchons<br>Pattes à scellement 4+4 sur les côtés (+2 haut)<br>Retour façade + 80 mm<br>Retour haut de 80 à 1000 mm<br>Imposte de 80 à 1500 mm<br>Plat de recouvrement plié soudé en poussant<br>Petite poignée soudée<br>Poignée aileron soudée<br>Ouies de ventilation, trou de ventilation<br>Ferme porte toute marque<br>Jet d'eau<br>Oeilleton<br>Oculus SF Version standard (avec option tôle 20/10) | | | | | | | | | |
| NOGAROZ1A-1 | 17.62 - 09 - 2017 | Huisserie en tôle en 20/10<br>Cadre et seuil soudés<br>Seuil en tôle plate<br>Porte en tôle 15/10<br>Double face<br>5 omégas | 4 paumelles 140 à billes | Huisserie Z | Passage libre<br>Largeur 500 à 1300 mm<br>Hauteur 1500 à 3000 mm | ISEO SERRATURE<br>ISEO SERRATURE<br>ISEO SERRATURE<br>ISEO SERRATURE<br>ISEO SERRATURE<br>ISEO SERRATURE<br>ISEO SERRATURE | 913 00*<br>913 01*<br>913 10*<br>913 11*<br>915 00*<br>915 01*<br>915 10* | 14.58-01<br>14.58-02<br>14.58-03<br>14.58-04<br>14.58-05<br>14.58-06<br>14.58-07 | 1*<br>1*<br>1*<br>1*<br>1*<br>1*<br>1* |

*C (1)= Classification de la serrure certifiée*



Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.
La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.
Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

| Référence commerciale du modèle | Certificat A2P / Année de certification | Descriptif portes | Equipements côté pivots | Huisseries | Gammes dimensionnelles | Serrures certifiées pour ce modèle : Marque commerciale | Référence commerciale | N° certificat | C. (1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fer plat de battement 40x5 en poussant<br>Renfort serrure soudé intérieur porte<br>Platine empennage soudée sur porte<br>Gâches soudées ou intégrées sur les portes en tirant | | | | ISEO SERRATURE | 915 11* | 14.58-08 | 1* |
| | | | | | | DOM-CR | 3850 | 26.101-01 | 1* |
| | | | | | | DOM-CR | 3851 | 26.101-02 | 1* |
| | | | | | | DOM-CR | 3200 P | 26.101-05 | 1* |
| | | | | | | DOM-CR | 3251 C | 26.101-04 | 1* |
| | | | | | | VAK | 5555 ----- | 7.203-01 | 1* |
| | | | | | | PICARD | 8555 ----- | 7.204-02 | 1* |
| | | | | | | VAK | 0710 | 7.205-01 | 3* |
| | | | | | | VAK | 0710 SIGNAL | 7.205-02 | 3* |
| | | | | | | PICARD | 1800 | 7.235-01 | 1* |

**Options :**
Poussant / Tirant
Droite / Gauche
Seuil tôle pliée, seuil en U, Barre de transport
Tôle 20/10
Tôle 25/10
Tôle 30/10
Protège gond
Doigts anti-dégondage diamètre 18x3
Tôle 50/10 soudée extérieur protège serrure
Percé fraisé feuillure huisserie
Pattes à scellement 4+4 sur les côtés (+2 haut)
Retour façade + 80 mm
Retour haut de 80 à 1000 mm
Imposte de 80 à 1500 mm
Plat de recouvrement plié soudé en poussant
Petite poignée soudée
Poignée aileron soudée
Ouies de ventilation, trou de ventilation
Tôle décor ton bois
Joint d'huisserie
Laine de roche
Ferme porte toute marque
Jet d'eau
Oeilleton
Entrée de boîte à lettres

*C (1)= Classification de la serrure certifiée*



Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.
La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.
Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

| Référence commerciale du modèle | Certificat A2P / Année de certification | Descriptif portes | Equipements côté pivots | Huisseries | Gammes dimensionnelles | Serrures certifiées pour ce modèle : Marque commerciale | Référence commerciale | N° certificat | C. (1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOGAROHTA1-1 | 17.62 - 10 - 2017 | Huisserie en tôle en 20/10<br>Cadre et seuil soudés<br>Seuil en tôle plate<br>Porte en tôle 15/10<br>Double face<br>5 omégas<br>Fer plat de battement 40x5 en poussant<br>Renfort serrure soudé intérieur porte<br>Platine empennage soudée sur porte<br>Gâches soudées ou intégrées sur les portes en tirant | 4 paumelles<br>140 à billes | Huisserie<br>Type tube à ailette (HTA) | Passage libre<br><br>Largeur 500 à 1300 mm<br><br>Hauteur 1500 à 3000 mm | Idem modèle 09 | | | |

**Options :**
Poussant / Tirant
Droite / Gauche
Seuil tôle pliée, seuil en U, Barre de transport
Tôle 20/10
Tôle 25/10
Tôle 30/10
Protège gond
Doigts anti-dégondage diamètre 18x3
Tôle 50/10 soudée extérieur protège serrure
Percé fraisé feuillure huisserie
Trou de fixation diamètre 19 et 6,5 et bouchons
Pattes à scellement 4+4 sur les côtés (+2 haut)
Retour façade + 80 mm
Retour haut de 80 à 1000 mm
Imposte de 80 à 1500 mm
Plat de recouvrement plié soudé en poussant
Petite poignée soudée
Poignée aileron soudée
Ouies de ventilation, trou de ventilation
Tôle décor ton bois


Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.
La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.
Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

| Référence commerciale du modèle | Certificat A2P / Année de certification | Descriptif portes | Equipements côté pivots | Huisseries | Gammes dimensionnelles | Serrures certifiées pour ce modèle : Marque commerciale | Référence commerciale | N° certificat | C. (1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joint d'huisserie<br>Laine de roche<br>Ferme porte toute marque<br>Jet d'eau<br>Oeilleton<br>Entrée de boîte à lettres | | | | | | | | | |
| NOGAROHM1A-1 | 17.62 - 11 - 2017 | Huisserie en tôle en 20/10<br>Cadre et seuil soudés<br>Seuil en tôle plate<br>Porte en tôle 15/10<br>Double face<br>5 omégas<br>Fer plat de battement 40x5 en poussant<br>Renfort serrure soudé intérieur porte<br>Platine empennage soudée sur porte<br>Gâches soudées ou intégrées sur les portes en tirant | 4 paumelles 140 à billes | Huisserie métal (HM) | Passage libre<br><br>Largeur 500 à 1300 mm<br><br>Hauteur 1500 à 3000 mm | Idem modèle 09 | | | |
| **Options :**<br>Poussant / Tirant<br>Droite / Gauche<br>Seuil tôle pliée, seuil en U, Barre de transport<br>Tôle 20/10<br>Tôle 25/10<br>Tôle 30/10<br>Protège gond<br>Doigts anti-dégondage diamètre 18x3<br>Tôle 50/10 soudée extérieur protège serrure<br>Percé fraisé feuillure huisserie<br>Trou de fixation diamètre 19 et 6,5 et bouchons<br>Pattes à scellement 4+4 sur les côtés (+2 haut)<br>Retour façade + 80 mm<br>Retour haut de 80 à 1000 mm | | | | | | | | | |

*C (1)= Classification de la serrure certifiée*



Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.
La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.
Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

| Référence commerciale du modèle | Certificat A2P / Année de certification | Descriptif portes | Equipements côté pivots | Huisseries | Gammes dimensionnelles | Serrures certifiées pour ce modèle : Marque commerciale | Référence commerciale | N° certificat | C. (1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imposte de 80 à 1500 mm<br>Plat de recouvrement plié soudé en poussant<br>Petite poignée soudée<br>Poignée aileron soudée<br>Ouies de ventilation, trou de ventilation<br>Tôle décor ton bois<br>Joint d'huisserie<br>Laine de roche<br>Ferme porte toute marque<br>Jet d'eau<br>Oeilleton<br>Entrée de boîte à lettres | | | | | | | | | |
| MONTEZ1A-1 | 17.62 - 12 - 2017 | Huisserie en tôle en 20/10<br>Cadre et seuil soudés<br>Seuil en tôle plate<br>Porte en tôle 20/10<br>Double face<br>6 omégas<br>Laine de roche<br>Joint d'huisserie<br>Fer plat de battement 40x5 soudé en poussant | 4 paumelles 140 à billes | Huisserie Z | Passage libre<br><br>Largeur 500 à 1300 mm<br><br>Hauteur 1500 à 3000 mm | VAK<br>PICARD<br>VAK<br>VAK<br>PICARD<br>PICARD<br>PICARD<br>PICARD<br>PICARD<br>PICARD<br>VACHETTE<br>VACHETTE<br>VACHETTE | 5555 -----<br>8555 -----<br>0710<br>0710 SIGNAL<br>8957<br>1800<br>8856 -----<br>8858 -----<br>8868 -----<br>9858 -----<br>Exclusive 41<br>Exclusive 61<br>EXCLUSIVE 63 NT + | 7.203-01<br>7.204-02<br>7.205-01<br>7.205-02<br>7.227-01<br>7.235-01<br>7.30-12<br>7.30-02<br>7.30-13<br>7.30-04<br>9.259-01<br>9.259-02<br>9.265-02 | 1*<br>1*<br>3*<br>3*<br>3*<br>1*<br>1*<br>1*<br>1*<br>1*<br>1*<br>1*<br>3* |
| **Options :**<br>Poussant / Tirant<br>Droite / Gauche<br>Seuil tôle pliée, Barre de transport<br>Tôle 25/10<br>Tôle 30/10<br>Doigts anti-dégondage diamètre 18x3<br>Percé fraisé feuillure huisserie<br>Pattes à scellement 4+4 sur les côtés (+2 haut)<br>Retour façade + 80 mm<br>Retour haut de 80 à 1000 mm<br>Imposte de 80 à 1500 mm | | | | | | | | | |

*C (1)= Classification de la serrure certifiée*



Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.
La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.
Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

| Référence commerciale du modèle | Certificat A2P / Année de certification | Descriptif portes | Equipements côté pivots | Huisseries | Gammes dimensionnelles | Serrures certifiées pour ce modèle : Marque commerciale | Référence commerciale | N° certificat | C. (1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plat de recouvrement plié soudé en poussant<br>Poignée aileron soudée<br>Ouies de ventilation, trou de ventilation<br>Ferme porte toute marque<br>Jet d'eau<br>Oeilleton<br>2ème couleur époxy ral ou décor ton bois<br>ou tôle décor moulurée<br>Entrée de boîte à lettres<br>Oculus DF version standard*<br>*Oculus SF ou DF version standard 222 mm : SF : Simple Face / DF : Double Face<br>Liste des variantes d'oculus et d'imposte (sans barreaux soudés) :<br>Oculus dans porte<br>Oculus dans porte + imposte latérale vitrée ou tôlée dans châssis d'un côté ou des deux côtés<br>Oculus dans porte + imposte haute vitrée ou tôlée dans châssis<br>Oculus dans porte + imposte haute vitrée ou tôlée dans châssis + imposte latérale vitrée ou tôlée dans châssis d'un côté ou des deux côtés<br>Porte pleine + imposte haute vitrée dans châssis<br>Porte pleine + imposte latérale vitrée ou tôlée dans châssis d'un côté ou des deux côtés<br>Porte pleine + imposte haute vitrée ou tôlée dans châssis + imposte latérale vitrée ou tôlée dans châssis d'un côté ou des deux côtés<br>Variante générale avec porte vitrée ou non, impostes tôlées latérales d'un ou des deux côtés avec ou sans imposte tôlée haute comprenant ou non un oculus dans chaque imposte<br><br>Pout toutes les versions comportant une partie vitrée, le clair de vitrage doit impérativement avoir une des dimensions inférieure ou égale à 222 mm,<br>Pas d'imposition de classement pour le vitrage. Certifié sans vitrage.<br>Les remplissages tôlés des impostes hautes ou latérales sont de même constitution que le vantail.<br>Porte hauteur comprise entre 1500 et 3000 mm et hauteur avec imposte haute vitrée ou tôlée 4000 maxi.<br>Porte largeur comprise entre 500 et 1300 mm et largeur avec imposte latérale vitrée ou tôlée de 1500 maxi soit 4100 maxi pour l'enemble.<br><br>Oculus avec barreaux soudés, sans restriction en largeur ni hauteur, barreaux carré 18x18 (plein) minimum, ou torsadé 16x16 (plein) avec un vide entre barreaux de largeur ou hauteur inférieure ou égale à 222 mm.<br><br>Tout oculus certifié sans vitrage.<br><br>Gâche électrique pour serrure applique, tout modèle, toute marque, sans modification des jeux de serrure.<br>L'utilisation de cette option seule, ne permet pas de garantir les caractéristiques certifiées du bloc-porte. | | | | | | | | | |



Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.
La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.
Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

| Référence commerciale du modèle | Certificat A2P / Année de certification | Descriptif portes | Equipements côté pivots | Huisseries | Gammes dimensionnelles | Serrures certifiées pour ce modèle : Marque commerciale | Référence commerciale | N° certificat | C. (1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONTEHTA1A-1 | 17.62 - 13 - 2017 | Huisserie en tôle en 20/10<br>Cadre et seuil soudés<br>Seuil en tôle plate<br>Porte en tôle 20/10<br>Double face<br>6 omégas<br>Laine de roche<br>Joint d'huisserie<br>Fer plat de battement 40x5 soudé en poussant | 4 paumelles 140 à billes | Huisserie<br>Type tube à ailette (HTA) | Passage libre<br><br>Largeur 500 à 1300 mm<br><br>Hauteur 1500 à 3000 mm | Idem modèle 12 | | | |

**Options :**
Poussant / Tirant
Droite / Gauche
Seuil tôle pliée, Barre de transport
Tôle 25/10
Tôle 30/10
Doigts anti-dégondage diamètre 18x3
Percé fraisé feuillure huisserie
Trou de fixation diamètre 19 et 6,5 et bouchons
Pattes à scellement 4+4 sur les côtés (+2 haut)
Retour façade + 80 mm
Retour haut de 80 à 1000 mm
Imposte de 80 à 1500 mm
Plat de recouvrement plié soudé en poussant
Poignée aileron soudée
Ouies de ventilation, trou de ventilation
Ferme porte toute marque
Jet d'eau
Oeilleton
2ème couleur époxy ral ou décor ton bois
ou tôle décor moulurée
Entrée de boîte à lettres
Oculus DF version standard* (voir modèle (12) MONTEZ1A-1)

Gâche électrique pour serrure applique, tout modèle, toute marque, sans modification des jeux de serrure.
L'utilisation de cette option seule, ne permet pas de garantir les caractéristiques certifiées du bloc-porte.

*C (1)= Classification de la serrure certifiée*



Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.
La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.
Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

| Référence commerciale du modèle | Certificat A2P / Année de certification | Descriptif portes | Equipements côté pivots | Huisseries | Gammes dimensionnelles | Serrures certifiées pour ce modèle : Marque commerciale | Référence commerciale | N° certificat | C. (1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| MONTECOCH1A-1 | 17.62 - 14 - 2017 | Huisserie en tôle en 20/10<br>Cadre et seuil soudés<br>Seuil en tôle plate<br>Porte en tôle 20/10<br>Double face<br>6 omégas<br>Laine de roche<br>Joint d'huisserie<br>Fer plat de battement 40x5 soudé en poussant | 4 paumelles 140 à billes | Cochonnet double pli (DC) | Passage libre<br>Largeur 500 à 1300 mm<br>Hauteur 1500 à 3000 mm | Idem modèle 12 | | | |

**Options :**
Poussant / Tirant
Droite / Gauche
Seuil tôle pliée, Barre de transport
Tôle 25/10
Tôle 30/10
Doigts anti-dégondage diamètre 18x3
Percé fraisé feuillure huisserie
Trou de fixation diamètre 19 et 6,5 et bouchons
Pattes à scellement 4+4 sur les côtés (+2 haut)
Retour façade + 80 mm
Retour haut de 80 à 1000 mm
Imposte de 80 à 1500 mm
Plat de recouvrement plié soudé en poussant
Poignée aileron soudée
Ouies de ventilation, trou de ventilation
Ferme porte toute marque
Jet d'eau
Oeilleton
2ème couleur époxy ral ou décor ton bois
ou tôle décor moulurée


Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.
La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.
Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

| Référence commerciale du modèle | Certificat A2P / Année de certification | Descriptif portes | Equipements côté pivots | Huisseries | Gammes dimensionnelles | Serrures certifiées pour ce modèle : Marque commerciale | Référence commerciale | N° certificat | C. (1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrée de boîte à lettres<br>Oculus DF version standard* (voir modèle (12) MONTEZ1A-1)<br><br>Gâche électrique pour serrure applique, tout modèle, toute marque, sans modification des jeux de serrure.<br>L'utilisation de cette option seule, ne permet pas de garantir les caractéristiques certifiées du bloc-porte. | | | | | | | | | |
| THOLINEZ1A-1 | 17.62 - 15 - 2017 | Huisserie en tôle en 25/10<br>Cadre et seuil soudés<br>Seuil en tôle plate<br>Porte à recouvrement en tôle 20/10<br>Double face<br>6 omégas<br>Laine de roche<br>Joint d'huisserie et porte<br>Porte bouchée haut et bas<br>Fer plat de battement 40x5 soudé en poussant | 4 paumelles 140 à billes | Huisserie Z | Passage libre<br><br>Largeur 500 à 1300 mm<br><br>Hauteur 1500 à 3000 mm | Idem modèle 12 | | | |
| **Options :**<br>Poussant / Tirant<br>Droite / Gauche<br>Seuil tôle pliée, Barre de transport<br>Tôle 25/10<br>Tôle 30/10<br>Doigts anti-dégondage diamètre 18x3<br>Percé fraisé feuillure huisserie<br>Pattes à scellement 4+4 sur les côtés (+2 haut)<br>Retour façade + 80 mm<br>Retour haut de 80 à 1000 mm<br>Imposte de 80 à 1500 mm<br>Plat de recouvrement plié soudé en poussant<br>Variante huisserie : carré soudé 20x20 au lieu de pliage intégré pour les portes en poussant et pour côté mini du retour façade (27 mm)<br>passage fer plat de battement 30x5 obligatoire | | | | | | | | | |



Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.
La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.
Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

| Référence commerciale du modèle | Certificat A2P / Année de certification | Descriptif portes | Equipements côté pivots | Huisseries | Gammes dimensionnelles | Serrures certifiées pour ce modèle : Marque commerciale | Référence commerciale | N° certificat | C. (1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poignée aileron soudée<br>Ouies de ventilation, trou de ventilation<br>Ferme porte toute marque<br>Jet d'eau<br>Oeilleton<br>2ème couleur époxy ral ou décor ton bois intérieur/extérieur ou tôle décor moulurée<br>Entrée de boîte à lettres<br>Oculus DF version standard* (voir modèle (12) MONTEZ1A-1)<br>Oculus DF version décor mouluré<br><br>Gâche électrique pour serrure applique, tout modèle, toute marque, sans modification des jeux de serrure.<br>L'utilisation de cette option seule, ne permet pas de garantir les caractéristiques certifiées du bloc-porte. | | | | | | | | | |
| THOLINEHEM1A-1 | 17.62 - 16 - 2017 | Huisserie en tôle en 25/10<br>Cadre et seuil soudés<br>Seuil en tôle plate<br>Porte à recouvrement en tôle 20/10<br>Double face<br>6 omégas<br>Laine de roche<br>Joint d'huisserie et porte<br>Porte bouchée haut et bas<br>Fer plat de battement 40x5 soudé en poussant | 4 paumelles<br>140 à billes | Huisserie<br>entre mur (HEM) | Passage libre<br><br>Largeur 500 à 1300 mm<br><br>Hauteur 1500 à 3000 mm | Idem modèle 12 | | | |
| **Options :**<br>Poussant / Tirant<br>Droite / Gauche<br>Seuil tôle pliée, Barre de transport<br>Tôle 25/10<br>Tôle 30/10<br>Doigts anti-dégondage diamètre 18x3<br>Percé fraisé feuillure huisserie<br>Trou de fixation diamètre 19 et 6,5 et bouchons<br>Pattes à scellement 4+4 sur les côtés (+2 haut) | | | | | | | | | |

*C (1)= Classification de la serrure certifiée*



Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.
La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.
Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

| Référence commerciale du modèle | Certificat A2P / Année de certification | Descriptif portes | Equipements côté pivots | Huisseries | Gammes dimensionnelles | Serrures certifiées pour ce modèle : Marque commerciale | Référence commerciale | N° certificat | C. (1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retour façade + 80 mm<br>Retour haut de 80 à 1000 mm<br>Imposte de 80 à 1500 mm<br>Plat de recouvrement plié soudé en poussant<br>Variante huisserie : carré soudé 20x20 au lieu de pliage intégré pour les portes en poussant et pour côté mini dur retour façade (27 mm)<br>passage fer plat de battement 30x5 obligatoire<br>Poignée aileron soudée<br>Ouies de ventilation, trou de ventilation<br>Ferme porte toute marque<br>Jet d'eau<br>Oeilleton<br>2ème couleur époxy ral ou décor ton bois ou tôle décor moulurée<br>Entrée de boîte à lettres<br>Oculus DF version standard* (voir modèle (12) MONTEZ1A-1)<br>Oculus DF version décor mouluré<br><br>Gâche électrique pour serrure applique, tout modèle, toute marque, sans modification des jeux de serrure.<br>L'utilisation de cette option seule, ne permet pas de garantir les caractéristiques certifiées du bloc-porte. | | | | | | | | | |
| THOLINECOCH1 A-1 | 17.62 - 17 - 2017 | Huisserie en tôle en 25/10<br>Cadre et seuil soudés<br>Seuil en tôle plate<br>Porte à recouvrement en tôle 20/10<br>Double face<br>6 omégas<br>Laine de roche<br>Joint d'huisserie et porte<br>Porte bouchée haut et bas<br>Fer plat de battement 40x5 soudé en poussant | 4 paumelles 140 à billes | Cochonnet double pli (DC) | Passage libre<br><br>Largeur 500 à 1300 mm<br><br>Hauteur 1500 à 3000 mm | Idem modèle 12 | | | |



Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.
La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.
Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

| Référence commerciale du modèle | Certificat A2P / Année de certification | Descriptif portes | Equipements côté pivots | Huisseries | Gammes dimensionnelles | Serrures certifiées pour ce modèle : Marque commerciale | Référence commerciale | N° certificat | C. (1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Options :**<br>Poussant / Tirant<br>Droite / Gauche<br>Seuil tôle pliée, Barre de transport<br>Tôle 25/10<br>Tôle 30/10<br>Doigts anti-dégondage diamètre 18x3<br>Percé fraisé feuillure huisserie<br>Pattes à scellement 4+4 sur les côtés (+2 haut)<br>Retour façade + 80 mm<br>Retour haut de 80 à 1000 mm<br>Imposte de 80 à 1500 mm<br>Plat de recouvrement plié soudé en poussant<br>Variante huisserie : carré soudé 20x20 au lieu de pliage intégré pour les portes en poussant et pour côté mini du retour façade (27 mm)<br>passage fer plat de battement 30x5 obligatoire<br>Poignée aileron soudée<br>Ouies de ventilation, trou de ventilation<br>Ferme porte toute marque<br>Jet d'eau<br>Oeilleton<br>2ème couleur époxy ral ou décor ton bois ou tôle décor moulurée<br>Entrée de boîte à lettres<br>Oculus DF version standard* (voir modèle (12) MONTEZ1A-1)<br>Oculus DF version décor mouluré<br><br>Gâche électrique pour serrure applique, tout modèle, toute marque, sans modification des jeux de serrure.<br>L'utilisation de cette option seule, ne permet pas de garantir les caractéristiques certifiées du bloc-porte. | | | | | | | | | |
| SEPANGAP1A-1 | 17.62 - 18 - 2017 | Huisserie en tôle en 20/10<br>Cadre et seuil soudés<br>Seuil en tôle plate<br>Porte en tôle 20/10<br>Double face<br>6 omégas<br>Laine de roche | 4 paumelles 140 à billes | Huisserie anti-pinces (AP) | Passage libre<br><br>Largeur 500 à 1300 mm<br><br>Hauteur 1500 à 3000 mm | Idem modèle 12 | | | |



Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.
La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.
Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

| Référence commerciale du modèle | Certificat A2P / Année de certification | Descriptif portes | Equipements côté pivots | Huisseries | Gammes dimensionnelles | Serrures certifiées pour ce modèle : Marque commerciale | Référence commerciale | N° certificat | C. (1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anti-pinces intégrés porte et bâti<br>Joint d'huisserie | | | | | | | |

**Options :**
Tirant
Droite / Gauche
Seuil tôle pliée, Barre de transport
Tôle 25/10
Tôle 30/10
Doigts anti-dégondage diamètre 18x3
Percé fraisé feuillure huisserie
Pattes à scellement 4+4 sur les côtés (+2 haut)
Retour façade + 80 mm
Retour haut de 80 à 1000 mm
Imposte de 80 à 1500 mm
Poignée aileron soudée
Ouies de ventilation, trou de ventilation
Ferme porte toute marque
Jet d'eau
Oeilleton
2ème couleur époxy ral ou décor ton bois ou tôle décor moulurée
Entrée de boîte à lettres
Oculus DF version standard* (voir modèle (12) MONTEZ1A-1)
Oculus DF version décor mouluré

Gâche électrique pour serrure applique, tout modèle, toute marque, sans modification des jeux de serrure.
L'utilisation de cette option seule, ne permet pas de garantir les caractéristiques certifiées du bloc-porte.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEPANGHEM1A-1 | 17.62 - 19 - 2017 | Huisserie en tôle en 20/10<br>Cadre et seuil soudés<br>Seuil en tôle plate<br>Porte en tôle 20/10<br>Double face<br>6 omégas | 4 paumelles<br>140 à billes | Huisserie<br>Anti-pinces<br>entre mur (APHEM) | Passage libre<br>Largeur 500 à 1300 mm<br>Hauteur 1500 à 3000 mm | Idem modèle 12 |

*C (1)= Classification de la serrure certifiée*



Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.
La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.
Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

| Référence commerciale du modèle | Certificat A2P / Année de certification | Descriptif portes | Equipements côté pivots | Huisseries | Gammes dimensionnelles | Serrures certifiées pour ce modèle : Marque commerciale | Référence commerciale | N° certificat | C. (1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Laine de roche<br>Anti-pinces intégrés porte et bâti<br>Joint d'huisserie | | | | | | | |

**Options :**
Tirant
Droite / Gauche
Seuil tôle pliée, Barre de transport
Tôle 25/10
Tôle 30/10
Doigts anti-dégondage diamètre 18x3
Percé fraisé feuillure huisserie
Trou de fixation diamètre 19 et 6,5 et bouchons
Pattes à scellement 4+4 sur les côtés (+2 haut)
Retour façade + 80 mm
Retour haut de 80 à 1000 mm
Imposte de 80 à 1500 mm
Poignée aileron soudée
Ouies de ventilation, trou de ventilation
Ferme porte toute marque
Jet d'eau
Oeilleton
2ème couleur époxy ral ou décor ton bois ou tôle décor moulurée
Entrée de boîte à lettres
Oculus DF version standard* (voir modèle (12) MONTEZ1A-1)
Oculus DF version décor mouluré

Gâche électrique pour serrure applique, tout modèle, toute marque, sans modification des jeux de serrure.
L'utilisation de cette option seule, ne permet pas de garantir les caractéristiques certifiées du bloc-porte.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAOPAULOZ1A-2 | 17.62 - 20 - 2017 | Huisserie en tôle en 20/10<br>Cadre et seuil soudés<br>Seuil en tôle plate<br>Porte en tôle 15/10<br>Simple face | 8 paumelles<br>140 à billes | Huisserie Z | Passage libre<br>Largeur 700 à 2600 mm<br>Hauteur 1500 à 3000 mm | DOM-CR<br>DOM-CR<br>DOM-CR<br>DOM-CR | 3850<br>3851<br>3200 P<br>3251 C | 26.101-01<br>26.101-02<br>26.101-05<br>26.101-04 | 1*<br>1*<br>1*<br>1* |

*C (1)= Classification de la serrure certifiée*



Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.
La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.
Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

| Référence commerciale du modèle | Certificat A2P / Année de certification | Descriptif portes | Equipements côté pivots | Huisseries | Gammes dimensionnelles | Serrures certifiées pour ce modèle : Marque commerciale | Référence commerciale | N° certificat | C. (1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6 omégas par vantail<br>Renfort serrure soudé intérieur porte<br>Platine empennage soudée sur porte<br>Gâches soudées sur les portes en tirant<br>Plat de battement 40x5 (face opposée à la serrure) | | | | | | | |

**Options :**
Poussant / Tirant
Droite / Gauche
Seuil tôle pliée, Seuil en U, Barre de transport
Tôle 20/10
Tôle 25/10
Tôle 30/10
Antidégondage Eliot en poussant
Protège gond
Doigts anti-dégondage diamètre 18x3
Tôle 50/10 soudée extérieur protège serrure
Percé fraisé feuillure huisserie
Pattes à scellement 4+4 sur les côtés (+2 haut)
Retour façade + 80 mm
Retour haut de 80 à 1000 mm
Imposte de 80 à 1500 mm
Plat de recouvrement central plié soudé (face opposée à la serrure)
Petite poignée soudée
Poignée aileron soudée
Ouies de ventilation, trou de ventilation
Ferme porte toute marque
Jet d'eau
Oeilleton

Oculus SF version standard
(avec option tôle 20/10).


Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.
La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.
Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

| Référence commerciale du modèle | Certificat A2P / Année de certification | Descriptif portes | Equipements côté pivots | Huisseries | Gammes dimensionnelles | Serrures certifiées pour ce modèle : Marque commerciale | Référence commerciale | N° certificat | C. (1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAOPAULOHTA1 A-2 | 17.62 - 21 - 2017 | Huisserie en tôle en 20/10<br>Cadre et seuil soudés<br>Seuil en tôle plate<br>Porte en tôle 15/10<br>Simple face<br>6 omégas par vantail<br>Renfort serrure soudé intérieur porte<br>Platine empennage soudée sur porte<br>Gâches soudées sur les portes en tirant<br>Plat de battement 40x5 (face opposée à la serrure) | 8 paumelles 140 à billes | Huisserie<br>Type tube à ailette (HTA) | Passage libre<br><br>Largeur 700 à 2600 mm<br><br>Hauteur 1500 à 3000 mm | Idem modèle 20 | | | |

**Options :**
Poussant / Tirant
Droite / Gauche
Seuil tôle pliée, Seuile en U, Barre de transport
Tôle 20/10
Tôle 25/10
Tôle 30/10
Antidégondage Eliot en poussant
Protège gond
Doigts anti-dégondage diamètre 18x3
Tôle 50/10 soudée extérieur protège serrure
Percé fraisé feuillure huisserie
Trou de fixation diamètre 19 et 6,5 et bouchons
Pattes à scellement 4+4 sur les côtés (+2 haut)
Retour façade + 80 mm
Retour haut de 80 à 1000 mm
Imposte de 80 à 1500 mm
Plat de recouvrement central plié soudé (face opposée à la serrure)
Petite poignée soudée
Poignée aileron soudée
Ouies de ventilation, trou de ventilation

*C (1)= Classification de la serrure certifiée*



Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.
La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.
Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

| Référence commerciale du modèle | Certificat A2P / Année de certification | Descriptif portes | Equipements côté pivots | Huisseries | Gammes dimensionnelles | Serrures certifiées pour ce modèle : Marque commerciale | Référence commerciale | N° certificat | C. (1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferme porte toute marque<br>Jet d'eau<br>Oeilleton<br>Oculus SF version standard<br>(avec option tôle 20/10) | | | | | | | | | |
| SAOPAULOHM1 A-2 | 17.62 - 22 - 2017 | Huisserie en tôle en 20/10<br>Cadre et seuil soudés<br>Seuil en tôle plate<br>Porte en tôle 15/10<br>Simple face<br>6 omégas par vantail<br>Renfort serrure soudé intérieur porte<br>Platine empennage soudée sur porte<br>Gâches soudées sur les porte en tirant<br>Plat de battement 40x5 (face opposée à la serrure) | 8 paumelles 140 à billes | Huisserie Métal (HM) | Passage libre<br><br>Largeur 700 à 2600 mm<br><br>Hauteur 1500 à 3000 mm | Idem modèle 20 | | | |
| **Options :**<br>Poussant / Tirant<br>Droite / Gauche<br>Seuil tôle pliée, Seuil en U, Barre de transport<br>Tôle 20/10<br>Tôle 25/10<br>Tôle 30/10<br>Antidégondage Eliot en poussant<br>Protège gond<br>Doigts anti-dégondage diamètre 18x3<br>Tôle 50/10 soudée extérieur protège serrure<br>Percé fraisé feuillure huisserie<br>Trou de fixation diamètre 19 et 6,5 et bouchons<br>Pattes à scellement 4+4 sur les côtés (+2 haut)<br>Retour façade + 80 mm<br>Retour haut de 80 à 1000 mm | | | | | | | | | |



Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.
La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.
Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

| Référence commerciale du modèle | Certificat A2P / Année de certification | Descriptif portes | Equipements côté pivots | Huisseries | Gammes dimensionnelles | Serrures certifiées pour ce modèle : Marque commerciale | Référence commerciale | N° certificat | C. (1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imposte de 80 à 1500 mm<br>Plat de recouvrement central plié soudé (face opposée à la serrure)<br>Petite poignée soudée<br>Poignée aileron soudée<br>Ouies de ventilation, trou de ventilation<br>Ferme porte toute marque<br>Jet d'eau<br>Oeilleton<br><br>Oculus SF version standard<br>(avec option tôle 20/10). | | | | | | | | | |
| NOGAROZ1A-2 | 17.62 - 23 - 2017 | Huisserie en tôle en 20/10<br>Cadre et seuil soudés<br>Seuil en tôle plate<br>Porte en tôle 15/10<br>Double face<br>5 omégas par vantail<br>Renfort serrure soudé intérieur porte<br>Platine empennage soudée sur porte<br>Gâches soudées sur les portes en tirant<br>Plat de battement 40x5 (face opposée à la serrure) | 8 paumelles<br>140 à billes | Huisserie Z | Passage libre<br><br>Largeur 700 à 2600 mm<br><br>Hauteur 1500 à 3000 mm | VAK<br>PICARD<br>VAK<br>VAK<br>PICARD | 5555 -----<br>8555 -----<br>0710<br>0710 SIGNAL<br>1800 | 7.203-01<br>7.204-02<br>7.205-01<br>7.205-02<br>7.235-01 | 1*<br>1*<br>3*<br>3*<br>1* |
| **Options :**<br>Poussant / Tirant<br>Droite / Gauche<br>Seuil tôle pliée, Seuil en U, Barre de transport<br>Tôle 20/10<br>Tôle 25/10<br>Tôle 30/10<br>Protège gond<br>Doigts anti-dégondage diamètre 18x3<br>Tôle 50/10 soudée extérieur protège serrure | | | | | | | | | |



Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.
La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.
Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

| Référence commerciale du modèle | Certificat A2P / Année de certification | Descriptif portes | Equipements côté pivots | Huisseries | Gammes dimensionnelles | Serrures certifiées pour ce modèle : Marque commerciale | Référence commerciale | N° certificat | C. (1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Percé fraisé feuillure huisserie<br>Pattes à scellement 4+4 sur les côtés (+2 haut)<br>Retour façade + 80 mm<br>Retour haut de 80 à 1000 mm<br>Imposte de 80 à 1500 mm<br>Plat de recouvrement central plié soudé (face opposée à la serrure)<br>Petite poignée soudée<br>Poignée aileron soudée<br>Ouies de ventilation, trou de ventilation<br>Joint d'huisserie<br>Laine de roche<br>Ferme porte toute marque<br>Jet d'eau<br>Oeilleton<br>Entrée de boîte à lettres | | | | | | | | | |
| NOGAROHTA1A-2 | 17.62 - 24 - 2017 | Huisserie en tôle en 20/10<br>Cadre et seuil soudés<br>Seuil en tôle plate<br>Portes en tôle 15/10<br>Double face<br>5 omégas par vantail<br>Renfort serrure soudé intérieur porte<br>Platine empennage soudée sur porte<br>Gâches soudées sur les portes en tirant<br>Plat de battement 40x5 (face opposée à la serrure) | 8 paumelles<br>140 à billes | Huisserie<br>type tube à ailette<br>(HTA) | Passage libre<br><br>Largeur 700 à 2600 mm<br><br>Hauteur 1500 à 3000 mm | Idem modèle 23 | | | |
| **Options :**<br>Poussant / Tirant<br>Droite / Gauche<br>Seuil tôle pliée, barre de transport<br>Tôle 20/10<br>Tôle 25/10 | | | | | | | | | |

*C (1)= Classification de la serrure certifiée*



Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.
La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.
Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

| Référence commerciale du modèle | Certificat A2P / Année de certification | Descriptif portes | Equipements côté pivots | Huisseries | Gammes dimensionnelles | Serrures certifiées pour ce modèle : Marque commerciale | Référence commerciale | N° certificat | C. (1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tôle 30/10<br>Protège gond<br>Doigts anti-dégondage diamètre 18x3<br>Tôle 50/10 soudée extérieur protège serrure<br>Percé fraisé feuillure huisserie<br>Trou de fixation diamètre 19 et 6,5 et bouchons<br>Pattes à scellement 4+4 sur les côtés (+2 haut)<br>Retour façade + 80 mm<br>Retour haut de 80 à 1000 mm<br>Imposte de 80 à 1500 mm<br>Plat de recouvrement central plié soudé (face opposée à la serrure)<br>Petite poignée soudée<br>Poignée aileron soudée<br>Ouies de ventilation, trou de ventilation<br>Joint d'huisserie<br>Laine de roche<br>Ferme porte toute marque<br>Jet d'eau<br>Oeilleton<br>Entrée de boîte à lettres | | | | | | | | | |
| NOGAROHM1A-2 | 17.62 - 25 - 2017 | Huisserie en tôle en 20/10<br>Cadre et seuil soudés<br>Seuil en tôle plate<br>Porte en tôle 15/10<br>Double face<br>5 omégas par vantail<br>Renfort serrure soudé intérieur porte<br>Platine empennage soudée sur porte<br>Gâches soudées sur les portes en tirant<br>Plat de battement 40x5 (face opposée à la serrure) | 8 paumelles 140 à billes | Huisserie Métal (HM) | Passage libre<br><br>Largeur 700 à 2600 mm<br><br>Hauteur 1500 à 3000 mm | Idem modèle 23 | | | |



Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.
La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.
Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

| Référence commerciale du modèle | Certificat A2P / Année de certification | Descriptif portes | Equipements côté pivots | Huisseries | Gammes dimensionnelles | Serrures certifiées pour ce modèle : Marque commerciale | Référence commerciale | N° certificat | C. (1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Options :**<br>Poussant / Tirant<br>Droite / Gauche<br>Seuil tôle pliée, Seuil en U, Barre de transport<br>Tôle 20/10<br>Tôle 25/10<br>Tôle 30/10<br>Protège gond<br>Doigts anti-dégondage diamètre 18x3<br>Tôle 50/10 soudée extérieur protège serrure<br>Percé fraisé feuillure huisserie<br>Trous de bouchon diamètres 19 et 6,5 et bouchons<br>Pattes à scellement 4+4 sur les côtés (+2 haut)<br>Retour façade + 80 mm<br>Retour haut de 80 à 1000 mm<br>Imposte de 80 à 1500 mm<br>Plat de recouvrement central plié soudé (face opposée à la serrure)<br>Petite poignée soudée<br>Poignée aileron soudée<br>Ouies de ventilation, trou de ventilation<br>Joint d'huisserie<br>Laine de roche<br>Ferme porte toute marque<br>Jet d'eau<br>Oeilleton<br>Entrée de boîte à lettres. | | | | | | | | | |
| MONTEZ1A-2 | 17.62 - 26 - 2017 | Huisserie en tôle en 20/10<br>Cadre et seuil soudés<br>Seuil en tôle plate<br>Porte en tôle 20/10<br>Double face<br>6 omégas par vantail<br>Laine de roche<br>Joint d'huisserie<br>Plat de recouvrement plié central | 8 paumelles<br>140 à billes | Huisserie Z | Passage libre<br><br>Largeur 700 à 2600 mm<br><br>Hauteur 1500 à 3000 mm | VAK<br>PICARD<br>VAK<br>VAK<br>PICARD<br>PICARD<br>PICARD<br>PICARD<br>PICARD<br>PICARD | 5555 -----<br>8555 -----<br>0710<br>0710 SIGNAL<br>8957<br>1800<br>8856 -----<br>8858 -----<br>8868 -----<br>9858 ----- | 7.203-01<br>7.204-02<br>7.205-01<br>7.205-02<br>7.227-01<br>7.235-01<br>7.30-12<br>7.30-02<br>7.30-13<br>7.30-04 | 1*<br>1*<br>3*<br>3*<br>3*<br>1*<br>1*<br>1*<br>1*<br>1* |



Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.
La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.
Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

| Référence commerciale du modèle | Certificat A2P / Année de certification | Descriptif portes | Equipements côté pivots | Huisseries | Gammes dimensionnelles | Serrures certifiées pour ce modèle : Marque commerciale | Référence commerciale | N° certificat | C. (1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (face opposée à la serrure) | | | | | | | |

**Options :**
Poussant / Tirant
Droite / Gauche
Seuil tôle pliée, Barre de transport
Tôle 25/10
Tôle 30/10
Doigts anti-dégondage diamètre 18x3
Percé fraisé feuillure huisserie
Pattes à scellement 4+4 sur les côtés (+2 haut)
Retour façade + 80 mm
Retour haut de 80 à 1000 mm
Imposte de 80 à 1500 mm
Poignée aileron soudée
Ouies de ventilation, trou de ventilation
Ferme porte toute marque
Jet d'eau
Oeilleton
2ème couleur époxy ral ou décor ton bois ou tôle décor moulurée
Entrée de boîte à lettres
Oculus DF version standard* (voir modèle (12) MONTEZ1A-1)
Oculus DF version décor mouluré

Gâche électrique pour serrure applique, tout modèle, toute marque, sans modification des jeux de serrure.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MONTEHTA1A-2 | 17.62 - 27 - 2017 | Huisserie en tôle en 20/10<br>Cadre et seuil soudés<br>Seuil en tôle plate<br>Porte en tôle 20/10<br>Double face<br>6 omégas par vantail<br>Laine de roche | 8 paumelles<br>140 à billes | Huisserie<br>type tube à ailette<br>(HTA) | Passage libre<br><br>Largeur 700 à 2600 mm<br><br>Huteur 1500 à 3000 mm | Idem modèle 26 |


Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.
La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.
Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

| Référence commerciale du modèle | Certificat A2P / Année de certification | Descriptif portes | Equipements côté pivots | Huisseries | Gammes dimensionnelles | Serrures certifiées pour ce modèle : Marque commerciale | Référence commerciale | N° certificat | C. (1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Joint d'huisserie<br>Plat de recouvrement plié central<br>(face opposée à la serrure) | | | | | | | |

**Options :**
Poussant / Tirant
Droite / Gauche
Seuil tôle pliée, Barre de transport
Tôle 25/10
Tôle 30/10
Doigts anti-dégondage diamètre 18x3
Percé fraisé feuillure huisserie
Trou de fixation diamètre 19 et 6,5 et bouchons
Pattes à scellement 4+4 sur les côtés (+2 haut)
Retour façade + 80 mm
Retour haut de 80 à 1000 mm
Imposte de 80 à 1500 mm
Poignée aileron soudée
Ouies de ventilation, trou de ventilation
Ferme porte toute marque
Jet d'eau
Oeilleton
2ème couleur époxy ral ou décor ton bois ou tôle décor moulurée
Entrée de boîte à lettres
Oculus DF version standard* (voir modèle (12) MONTEZ1A-1)
Oculus DF version décor mouluré

Gâche électrique pour serrure applique, tout modèle, toute marque, sans modification des jeux de serrure

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONTECOCH1A-2 | 17.62 - 28 - 2017 | Huisserie en tôle en 20/10<br>Cadre et seuil soudés<br>Seuil en tôle plate<br>Porte en tôle 20/10<br>Double face<br>6 omégas par vantail | 8 paumelles 140 à billes | Cochonnet double pli (DC) | Passage libre<br>Largeur 700 à 2600 mm<br>Hauteur 1500 à 3000 mm | Idem modèle 26 | | | |


Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.
La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.
Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

| Référence commerciale du modèle | Certificat A2P / Année de certification | Descriptif portes | Equipements côté pivots | Huisseries | Gammes dimensionnelles | Serrures certifiées pour ce modèle : Marque commerciale | Référence commerciale | N° certificat | C. (1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Laine de roche<br>Joint d'huisserie<br>Plat de recouvrement plié central<br>(face opposée à la serrure) | | | | | | | |
| **Options :**<br>Poussant / Tirant<br>Droite / Gauche<br>Seuil tôle pliée, Barre de transport<br>Tôle 25/10<br>Tôle 30/10<br>Doigts anti-dégondage diamètre 18x3<br>Percé fraisé feuillure huisserie<br>Trou de fixation diamètre 19 et 6,5 et bouchons<br>Pattes à scellement 4+4 sur les côtés (+2 haut)<br>Retour façade + 80 mm<br>Retour haut de 80 à 1000 mm<br>Imposte de 80 à 1500 mm<br>Poignée aileron soudée<br>Ouies de ventilation, trou de ventilation<br>Ferme porte toute marque<br>Jet d'eau<br>Oeilleton<br>2ème couleur époxy ral ou décor ton bois ou tôle décor moulurée<br>Entrée de boîte à lettres<br>Oculus DF version standard* (voir modèle (12) MONTEZ1A-1)<br>Oculus DF version décor mouluré<br><br>Gâche électrique pour serrure applique, tout modèle, toute marque, sans modification des jeux de serrure. | | | | | | | | | |
| SEPANGAP1A-2 | 17.62 - 29 - 2017 | Huisserie et contre plaques<br>en tôle 20/10<br>Cadre, seuil et plat de recouvrement<br>plié central intégré | 8 paumelles<br>14 à billes | Huisserie<br>Anti-pinces (AP) | Passage libre<br><br>Largeur 700 à 2600 mm<br><br>Hauteur 1500 à 3000 mm | Idem modèle 26 | | | |



Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.
La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.
Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

| Référence commerciale du modèle | Certificat A2P / Année de certification | Descriptif portes | Equipements côté pivots | Huisseries | Gammes dimensionnelles | Serrures certifiées pour ce modèle : Marque commerciale | Référence commerciale | N° certificat | C. (1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Seuil en tôle plate<br>Porte en tôle 20/10<br>Double face<br>6 omégas par vantail<br>Laine de roche<br>Anti-pinces intégrés porte et bâti<br>Joint d'huisserie<br>Portes bouchées haut avec anti-pinces | | | | | | | |

**Options :**
Tirant
Droite / Gauche
Seuil tôle pliée, Barre de transport
Tôle 25/10
Tôle 30/10
Doigts anti-dégondage diamètre 18x3
Percé fraisé feuillure huisserie
Pattes à scellement 4+4 sur les côtés (+2 haut)
Retour façade + 80 mm
Retour haut de 80 à 1000 mm
Imposte de 80 à 1500 mm
Poignée aileron soudée
Ouies de ventilation, trou de ventilation
Ferme porte toute marque
Jet d'eau
Oeilleton
2ème couleur époxy ral ou décor ton bois ou tôle décor moulurée
Entrée de boîte à lettres
Oculus DF version standard* (voir modèle (12) MONTEZ1A-1)
Oculus DF version décor mouluré

Gâche électrique pour serrure applique, tout modèle, toute marque, sans modification des jeux de serrure.


Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.
La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.
Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

| Référence commerciale du modèle | Certificat A2P / Année de certification | Descriptif portes | Equipements côté pivots | Huisseries | Gammes dimensionnelles | Serrures certifiées pour ce modèle : Marque commerciale | Référence commerciale | N° certificat | C. (1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEPANGHEM1A-2 | 17.62 - 30 - 2017 | Huisserie et contre plaques en tôle 20/10<br>Cadre, seuil et plat de recouvrement plié central intégré<br>Seuil en tôle plate<br>Porte en tôle 20/10<br>Double face<br>6 omégas par vantail<br>Laine de roche<br>Anti-pinces intégrés porte et bâti<br>Joint d'huisserie<br>Portes bouchées haut avec anti-pinces. | 8 paumelles<br>140 à billes | Huisserie anti-pinces entre mur (APHEM) | Passage libre<br><br>Largeur 700 à 2600 mm<br><br>Hauteur 1500 à 3000 mm | Idem modèle 26 | | | |

**Options :**

Tirant
Droite / Gauche
Seuil tôle pliée, Barre de transport
Tôle 25/10
Tôle 30/10
Doigts anti-dégondage diamètre 18x3
Percé fraisé feuillure huisserie
Trou de fixation diamètre 19 et 6,5 et bouchons
Pattes à scellement 4+4 sur les côtés (+2 haut)
Retour façade + 80 mm
Retour haut de 80 à 1000 mm
Imposte de 80 à 1500 mm
Poignée aileron soudée
Ouies de ventilation, trou de ventilation
Ferme porte toute marque
Jet d'eau
Oeilleton
2ème couleur époxy ral ou décor ton bois ou tôle décor moulurée
Entrée de boîte à lettres

*C (1)= Classification de la serrure certifiée*



Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.
La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.
Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

| Référence commerciale du modèle | Certificat A2P / Année de certification | Descriptif portes | Equipements côté pivots | Huisseries | Gammes dimensionnelles | Serrures certifiées pour ce modèle : Marque commerciale | Référence commerciale | N° certificat | C. (1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oculus DF version standard* (voir modèle (12) MONTEZ1A-1)<br>Oculus DF version décor mouluré<br><br>Gâche électrique pour serrure applique, tout modèle, toute marque, sans modification des jeux de serrure. | | | | | | | | | |



Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.
La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.
Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.