BLOCS-PORTES HABITAT

Annexe au certificat n° 17.66 délivré pour la famille de blocs-portes de marque ELIOT commercialisée sous la référence E-CAT 1 – classe BP 1

Liste des modèles couverts :

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P / Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures certifiées pour ce modèle : Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	C. (1)
LEVIGSFZ1E-1	17.66 - 07 - 2011	Huisserie en tôle en 20/10 Porte en tôle 20/10 Simple face Cadre et seuil soudés Seuil en tôle plate 6 omégas horizontaux + 1 vertical Profil renfort Vachette démontable Renfort d'empennage soudé Fer plat de battement 40x5	4 Paumelles 140 à billes	Huisserie Z	Passage libre Largeur : de 500 à 1300 mm Hauteur : de1840 à 3000 mm	VACHETTE VACHETTE VACHETTE VACHETTE VACHETTE VACHETTE VACHETTE VACHETTE	5000 SPN1 5090 SPN1 5000 SGN2 5090 SGN2 5000 ET3 5000 EF3 5090 ET3 5090 EF3	9.105-01 9.105-07 9.119-01 9.119-04 9.220-01 9.220-02 9.220-09 9.220-10	1* 1* 2* 2* 3* 3* 3* 3*

Options :
Poussant / Tirant
Droite / Gauche
Seuil tôle pliée, barre de transport
Tôle 25/10
Tôle 30/10
Protège gond
Doigts anti dégondage diamètre 16 x3
Percé fraisé feuillure huisserie

C (1)= Classification de la serrure certifiée

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.
La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.
Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P / Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures certifiées pour ce modèle : Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	C. (1)
Pattes à scellement 4+4 sur les côtés (+2 haut) Retour façade + 80mm Retour haut de 80 à 1000mm Imposte de 80 à 1500 mm Plat de recouvrement plié soudé Poignée aileron soudée nouveau modèle Ferme porte toute marque Joint d'huisserie Ouies de ventilation sauf 25/10 et 30/10, trou de ventilation Jet d'eau Œilleton Entrée de boite à lettres Oculus SF Version standard * uniquement en double face 20/10 Gâche électrique encastrée, tout modèle, toute marque, sur serrure Vachette encastrée, sans modification des jeux de serrure, L'utilisation de la gâche électrique seule ne permet pas de garantir les caractéristiques certifiées du bloc-porte. Oculus SF ou DF version standard 222 mm * SF : Simple Face / DF : Double Face Liste des variantes d'oculus et d'imposte (sans barreaux soudés) : Oculus dans porte Oculus dans porte + imposte latérale vitrée ou tôlée dans châssis d'un côté ou des deux côtés Oculus dans porte + imposte haute vitrée ou tôlée dans châssis Oculus dans porte + imposte haute vitrée ou tôlée dans châssis + imposte latérale vitrée ou tôlée dans châssis d'un côté ou des deux côtés Porte pleine + imposte haute vitrée dans châssis Porte pleine + imposte latérale vitrée ou tôlée dans châssis d'un côté ou des deux côtés Porte pleine + imposte haute vitrée ou tôlée dans châssis + imposte latérale vitrée ou tôlée dans châssis d'un côté ou des deux côtés Variante générale avec porte vitrée ou non, impostes tôlées latérales d'un ou des deux côtés avec ou sans imposte tôlée haute comprenant ou non un oculus dans chaque imposte Pour toutes les versions comportant une partie vitrée, le clair de vitrage doit impérativement avoir une des dimensions inférieure ou égale à 222 mm. Pas d'imposition de classement pour le vitrage. Certifié sans vitrage. Les remplissages tôlés des impostes hautes ou latérales sont de même constitution que le vantail. Porte hauteur comprise entre 1500 et 3000 mm et hauteur avec imposte haute vitrée ou tôlée 4000 maxi. Porte largeur comprise entre 500 et 1300 mm et largeur avec imposte latérale vitrée ou tôlée de 1500 maxi soit 4100 maxi pour l'ensemble. Oculus avec barreaux soudés, sans restriction en largeur ni hauteur, barreaux carré 18 x 18 (plein) minimum, ou torsadé 16 x 16 (plein) avec 1 vide entre barreaux de largeur ou hauteur inférieure ou égale à 222 mm.									

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.
La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.
Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P / Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures certifiées pour ce modèle : Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	C. (1)
Tout oculus certifié sans vitrage. Oculus version décor mouluré ** Oculus version décor mouluré									
LEVIGSFHTA1E-1	17.66 - 08 - 2011	Idem modèle (07)LEVIGSFZ1E-1	4 Paumelles 140 à billes	Huisserie Type Tube à ailette (HTA)	Passage libre : Largeur : de 500 à 1300 mm Hauteur : de 1870 à 3000 mm	Idem modèle (07)LEVIGSFZ1E-1			
Options : Poussant / Tirant Droite / Gauche Seuil tôle pliée, barre de transport Tôle 25/10 Tôle 30/10 Protège gond Doigts anti dégondage diamètre 16 x3 Percé fraisé feuillure huisserie Trou de fixation diamètres 19 et 6,5 et bouchons. Pattes à scellement 4+4 sur les côtés (+2 haut) Retour façade + 80mm Retour haut de 80 à 1000mm Imposte de 80 à 1500 mm Plat de recouvrement plié soudé Poignée aileron soudée nouveau modèle Ferme porte toute marque Joint d'huisserie Ouies de ventilation sauf 25/10 et 30/10, trou de ventilation Jet d'eau Œilleton Entrée de boite à lettres Oculus SF Version standard * Gâche électrique encastrée, tout modèle, toute marque, sur serrure Vachette encastrée, sans modification des jeux de serrure, L'utilisation de la gâche électrique seule ne permet pas de garantir les caractéristiques certifiées du bloc-porte.									

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.
La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.
Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P / Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures certifiées pour ce modèle : Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	C. (1)
LEVIGSFCOCH1E-1	17.66 - 09 - 2011	Idem modèle (07)LEVIGSFZ1E-1	4 Paumelles 140 à billes	Cochonnet double pli (DC)	Passage libre : Largeur : de 500 à 1300 mm Hauteur : de 1840 à 3000 mm	Idem modèle (07)LEVIGSFZ1E-1			
Options : Poussant / Tirant Droite / Gauche Seuil tôle pliée, barre de transport Tôle 25/10 Tôle 30/10 Protège gond Doigts anti dégondage diamètre 16 x3 Percé fraisé feuillure huisserie Pattes à scellement 4+4 sur les côtés (+2 haut) Retour façade + 80mm Retour haut de 80 à 1000mm Imposte de 80 à 1500 mm Plat de recouvrement plié soudé Poignée aileron soudée nouveau modèle Ferme porte toute marque Joint d'huisserie Ouies de ventilation sauf 25/10 et 30/10, trou de ventilation Jet d'eau Œilleton Entrée de boite à lettres Oculus SF Version standard * Gâche électrique encastrée, tout modèle, toute marque, sur serrure Vachette encastrée, sans modification des jeux de serrure, L'utilisation de la gâche électrique seule ne permet pas de garantir les caractéristiques certifiées du bloc-porte.									
LEVIGDFZ1E-1	17.66 - 10 - 2011	Huisserie en tôle en 20/10 Porte en tôle 15/10 Cadre et seuil soudés Seuil en tôle plate Double face 5 omégas horizontaux + 1 vertical	4 Paumelles 140 à billes	Huisserie Z	Passage libre : Largeur : de 500 à 1300 mm Hauteur : de1840 à 3000 mm	Idem modèle (07)LEVIGSFZ1E-1			

C (1)= Classification de la serrure certifiée

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.
La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.
Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P / Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures certifiées pour ce modèle : Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	C. (1)
		Profil renfort Vachette démontable Renfort d'empennage soudé Fer plat de battement 40x5							

Options :
Poussant / Tirant
Droite / Gauche
Seuil tôle pliée, barre de transport
Tôle 20/10
Tôle 25/10
Tôle 30/10
Protège gond
Doigts anti dégondage diamètre 16 x3
Percé fraisé feuillure huisserie
Pattes à scellement 4+4 sur les côtés (+2 haut)
Retour façade + 80mm
Retour haut de 80 à 1000mm
Imposte de 80 à 1500 mm
Plat de recouvrement plié soudé
Poignée aileron soudée nouveau modèle
Laine de roche
Ferme porte toute marque
Joint d'huisserie
Ouies de ventilation sauf 25/10 et 30/10, trou de ventilation
Jet d'eau
Œilleton
Entrée de boite à lettres
Oculus DF Version standard *
Gâche électrique encastrée, tout modèle, toute marque, sur serrure Vachette encastrée, sans modification des jeux de serrure,
L'utilisation de la gâche électrique seule ne permet pas de garantir les caractéristiques certifiées du bloc-porte.

LEVIGDFHTA1E-1	17.66 - 11 - 2011	Idem modèle (10) LEVIGDFZ1E-1	4 Paumelles 140 à billes	Huisserie Type Tube à ailette (HTA)	Passage libre : Largeur : de 500 à 1300 mm Hauteur : de1500 à 3000 mm	Idem modèle (07)LEVIGSFZ1E-1

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.
La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.
Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P / Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures certifiées pour ce modèle : Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	C. (1)
Options : Poussant / Tirant Droite / Gauche Seuil tôle pliée, barre de transport Tôle 20/10 Tôle 25/10 Tôle 30/10 Protège gond Doigts anti dégondage diamètre 16 x3 Percé fraisé feuillure huisserie Pattes à scellement 4+4 sur les côtés (+2 haut) Retour façade + 80mm Retour haut de 80 à 1000mm Imposte de 80 à 1500 mm Plat de recouvrement plié soudé Poignée aileron soudée nouveau modèle Laine de roche Ferme porte toute marque Joint d'huisserie Ouies de ventilation sauf 25/10 et 30/10, trou de ventilation Jet d'eau Œilleton Entrée de boite à lettres Oculus DF Version standard * en 20/10 Gâche électrique encastrée, tout modèle, toute marque, sur serrure Vachette encastrée, sans modification des jeux de serrure, L'utilisation de la gâche électrique seule ne permet pas de garantir les caractéristiques certifiées du bloc-porte.									
LEVIGDFCOCH1E-1	17.66 - 12 - 2011	Idem modèle (10) LEVIGDFZ1E-1	4 Paumelles 140 à billes	Cochonnet double pli (DC)	Idem modèle (11) LEVIGDFHTA1E-1	Idem modèle (07)LEVIGSFZ1E-1			
Options : Idem modèle (11) LEVIGDFHTA1E-1									

C (1)= Classification de la serrure certifiée

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.
La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.
Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P / Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures certifiées pour ce modèle : Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	C. (1)
MONACOZ1E-1	17.66 - 13 - 2011	Huisserie en tôle en 20/10 Porte en tôle 20/10 Cadre et seuil soudés Seuil en tôle plate Double face 6 omégas Laine de roche Joint d'huisserie Double profil renfort serrure toute hauteur et profil renfort poignée et coffres, soudés Renfort d'empennage soudé	4 Paumelles 140 à billes	Huisserie Z	Passage libre : Largeur : de 500 à 1300 mm Hauteur : de 1820 à 3000 mm	Idem modèle (07)LEVIGSFZ1E-1			

Options :
Poussant / Tirant
Droite / Gauche
Seuil tôle pliée, barre de transport
Tôle 25/10 ou Tôle 30/10
Doigts anti dégondage diamètre 16 x3
Percé fraisé feuillure huisserie
Pattes à scellement 4+4 sur les côtés (+2 haut)
Retour façade + 80mm
Retour haut de 80 à 1000mm
Imposte de 80 à 1500 mm
Plat de recouvrement plié soudé
Poignée aileron soudée nouveau modèle
Ouies de ventilation sauf 25/10 et 30/10, trou de ventilation
Ferme porte toute marque
Jet d'eau
Œilleton
2ème couleur époxy ral ou décor ton bois ou tôle décor moulurée
Entrée de boite à lettres
Oculus DF version standard * en 20/10
Oculus DF version décor mouluré **

Anti-panique 1, 2, ou 3 points, tout modèle, toute marque, (certifié uniquement avec la serrure verrouillée du bloc porte A2P BP concerné) en ouverture extérieur uniquement.

C (1)= Classification de la serrure certifiée

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.
La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.
Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P / Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures certifiées pour ce modèle : Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	C. (1)
Gâche électrique encastrée, tout modèle, toute marque, sur serrure Vachette encastrée, sans modification des jeux de serrure, Une ventouse ou plus de 200 kgs ou plus, tout modèle, toute marque, (certifié uniquement avec la serrure verrouillée du bloc porte A2P BP concerné). L'utilisation de ces options seules, ne permet pas de garantir les caractéristiques certifiées du bloc-porte.									
MONACOHTA1E-1	17.66 - 14 - 2011	Idem modèle (13) MONACOZ1E-1	4 Paumelles 140 à billes	Huisserie Type Tube à ailette (HTA)	Passage libre Largeur : de 500 à 1300 mm Hauteur : de 1500 à 3000 mm	Idem modèle (07)LEVIGSFZ1E-1			

Options :
Poussant / Tirant
Droite / Gauche
Seuil tôle pliée, barre de transport
Tôle 25/10 ou Tôle 30/10
Doigts anti dégondage diamètre 16 x3
Percé fraisé feuillure huisserie
Trou de fixation diamètre 19 et 6,5 et bouchons
Pattes à scellement 4+4 sur les côtés (+2 haut)
Retour façade + 80mm
Retour haut de 80 à 1000mm
Imposte de 80 à 1500 mm
Plat de recouvrement plié soudé
Poignée aileron soudée nouveau modèle
Ouies de ventilation sauf 25/10 et 30/10, trou de ventilation
Ferme porte toute marque
Jet d'eau
Œilleton
2ème couleur époxy ral ou décor ton bois ou tôle décor moulurée
Entrée de boite à lettre
Oculus DF version standard * en 20/10
Oculus DF version décor mouluré **

Anti-panique 1, 2, ou 3 points, tout modèle, toute marque, (certifié uniquement avec la serrure verrouillée du bloc porte A2P BP concerné) en ouverture extérieur uniquement.

Gâche électrique encastrée, tout modèle, toute marque, sur serrure Vachette encastrée, sans modification des jeux de serrure,

C (1)= Classification de la serrure certifiée

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.
La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.
Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P / Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures certifiées pour ce modèle : Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	C. (1)
Une ventouse ou plus de 200 kgs ou plus, tout modèle, toute marque, (certifié uniquement avec la serrure verrouillée du bloc porte A2P BP concerné). L'utilisation de ces options seules, ne permet pas de garantir les caractéristiques certifiées du bloc-porte.									
MONACOCOCH1E-1	17.66 - 15 - 2011	Idem modèle (13) MONACOZ1E-1	4 Paumelles 140 à billes	Cochonnet double pli (DC)	Idem modèle (14) MONACOHTA1E-1	Idem modèle (07)LEVIGSFZ1E-1			

Options :
Poussant / Tirant
Droite / Gauche
Seuil tôle pliée, barre de transport
Tôle 25/10 ou Tôle 30/10
Doigts anti dégondage diamètre 16 x3
Percé fraisé feuillure huisserie
Pattes à scellement 4+4 sur les côtés (+2 haut)
Retour façade + 80mm
Retour haut de 80 à 1000mm
Imposte de 80 à 1500 mm
Plat de recouvrement plié soudé
Poignée aileron soudée
Ouies de ventilation, trou de ventilation
Ferme porte toute marque
Jet d'eau
Œilleton
2ème couleur époxy ral ou décor ton bois ou tôle décor moulurée
Entrée de boite à lettres
Oculus DF version standard *
Oculus DF version décor mouluré **

Anti-panique 1, 2, ou 3 points, tout modèle, toute marque, (certifié uniquement avec la serrure verrouillée du bloc porte A2P BP concerné) en ouverture extérieur uniquement.

Gâche électrique encastrée, tout modèle, toute marque, sur serrure Vachette encastrée, sans modification des jeux de serrure,

Une ventouse ou plus de 200 kgs ou plus, tout modèle, toute marque, (certifié uniquement avec la serrure verrouillée du bloc porte A2P BP concerné).

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.
La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.
Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P / Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures certifiées pour ce modèle : Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	C. (1)
L'utilisation de ces options seules, ne permet pas de garantir les caractéristiques certifiées du bloc-porte.									
THOLINEZ1E-1	17.66 - 16 - 2011	Huisserie en tôle en 25/10 Cadre et seuil soudés Seuil en tôle plate Porte à recouvrement en tôle 20/10 Double face 6 omégas Laine de roche Joint d'huisserie et porte Porte bouchée haut et bas Fer plat de battement 40x5 soudé en poussant Double profil renfort serrure toute hauteur et profil renfort poignée et coffres, soudés Renfort d'empennage soudé	4 Paumelles 140 à billes	Huisserie Z	Passage libre : Largeur : de 500 à 1300 mm Hauteur : de 1910 à 3000 mm	Idem modèle (07)LEVIGSFZ1E-1			

Options :
Poussant / Tirant
Droite / Gauche
Tôle 25/10
Doigts anti dégondage diamètre 16 x3
Percé fraisé feuillure huisserie
Pattes à scellement 4+4 sur les côtés (+2 haut)
Retour façade + 80mm
Retour haut de 80 à 1000mm
Imposte de 80 à 1500 mm
Plat de recouvrement plié soudé
Variante huisserie : carré soudé 20x20 au lieu de pliage intégré pour les portes en poussant et pour côté mini du retour façade (27 mm)
Passage fer plat de battement 30x5
Poignée aileron soudée nouveau modèle

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.
La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.
Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P / Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures certifiées pour ce modèle : Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	C. (1)
Ouies de ventilation sauf 25/10 et 30/10, trou de ventilation Ferme porte toute marque Jet d'eau Œilleton 2ème couleur époxy ral ou décor ton bois itérieur/extérieur ou tôle décor moulurée Entrée de boite à lettres Oculus DF version standard * en 20/10 Oculus DF version décor mouluré ** Gâche électrique encastrée, tout modèle, toute marque, sur serrure Vachette encastrée, sans modification des jeux de serrure, L'utilisation de la gâche électrique seule ne permet pas de garantir les caractéristiques certifiées du bloc-porte.									
THOLINEHEM1E-1	17.66 - 17 - 2011	Idem modèle (16) THOLINEZ1E-1	4 Paumelles 140 à billes	Huisserie Entre mur (HEM)	Passage libre : Largeur : de 500 à 1300 mm Hauteur : de 1940 à 3000 mm	Idem modèle (07)LEVIGSFZ1E-1			
Options : Idem modèle (16) THOLINEZ1E-1									
THOLINECOCH1E-1	17.66 - 18 - 2011	Idem modèle (16) THOLINEZ1E-1	4 Paumelles 140 à billes	Cochonnet double pli (DC)	Passage libre : Largeur : de 500 à 1300 mm Hauteur : de 1910 à 3000 mm	Idem modèle (07)LEVIGSFZ1E-1			
Options : Idem modèle (16) THOLINEZ1E-1									

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.
La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.
Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P / Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures certifiées pour ce modèle : Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	C. (1)
SEPANGAP1E-1	17.66 - 19 - 2011	Huisserie en tôle en 20/10 Cadre et seuil soudés Seuil en tôle plate Porte en tôle 20/10 Double face 6 omégas Laine de roche Anti-pinces intégrés porte et bâti Joint d'huisserie Double profil renfort serrure toute hauteur et profil renfort poignée, soudés Renfort d'empennage soudé Porte bouchée haut avec Anti-pinces	4 Paumelles 140 à billes	Huisserie Anti pinces (AP)	Passage libre : Largeur : de 500 à 1300 mm Hauteur : de1820 à 3000 mm	Idem modèle (07) LEVIGSFZ1E-1			

Options :
Tirant
Droite / Gauche
Seuil tôle pliée, barre de transport
Tôle 25/10 ou Tôle 30/10
Doigts anti dégondage diamètre 16 x3
Percé fraisé feuillure huisserie
Pattes à scellement 4+4 sur les côtés (+2 haut)
Retour façade + 80mm
Retour haut de 80 à 1000mm
Imposte de 80 à 1500 mm
Poignée aileron soudée nouveau modèle
Ouies de ventilation sauf 25/10 et 30/10, trou de ventilation
Ferme porte toute marque
Jet d'eau
Œilleton
2ème couleur époxy ral ou décor ton bois ou tôle décor moulurée
Entrée de boite à lettres
Oculus DF version standard * en 20/10
Oculus DF version décor mouluré **

C (1)= Classification de la serrure certifiée

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.
La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.
Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P / Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures certifiées pour ce modèle : Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	C. (1)
Gâche électrique encastrée, tout modèle, toute marque, sur serrure Vachette encastrée, sans modification des jeux de serrure, L'utilisation de la gâche électrique seule ne permet pas de garantir les caractéristiques certifiées du bloc-porte.									
SEPANGHEM1E-1	17.66 - 20 - 2011	Idem modèle (19) SEPANGAP1E-1	4 Paumelles 140 à billes	Huisserie Anti pinces Entre mur (APHEM)	Passage libre : Largeur : de 500 à 1300 mm Hauteur : de 1820 à 3000 mm	Idem modèle (07) LEVIGSFZ1E-1			
Options : Idem modèle (19) SEPANGAP1E-1									
MAGNYCOCH1E-1	17.66 - 21 - 2011	Huisserie en tôle en 20/10 Cadre et seuil soudés Seuil en tôle plate Porte en tôle 20/10 Double face 5 omégas Profil renfort Vachette démontable Tôle feuillure huisserie soudée côté serrure Fer plat de battement 40x5 Renfort d'empennage soudé Laine de roche Joint iso	4 Paumelles 140 à billes	Cochonnet double pli (DC)	Passage libre : Largeur : de 500 à 1300 mm Hauteur : de 1840 à 3000 mm	Idem modèle (07) LEVIGSFZ1E-1			
Options : Idem modèle (19) SEPANGAP1E-1									

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.
La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.
Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P / Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures certifiées pour ce modèle : Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	C. (1)
MAGNYHEM1E-1	17.66 - 22 - 2011	Huisserie en tôle en 20/10 Cadre et seuil soudés Seuil en tôle plate Porte en tôle 20/10 Double face 5 omégas Profil renfort Vachette démontable Tôle feuillure huisserie soudée côté serrure Fer plat de battement 40x5 Renfort d'empennage soudé Laine de roche	4 Paumelles 140 à billes	Huisserie Entre mur (HEM)	Passage libre : Largeur : de 500 à 1300 mm Hauteur : de 1500 à 3000 mm	Idem modèle (07) LEVIGSFZ1E-1			
Options : Idem modèle (19) SEPANGAP1E-1									
LEVIGSFZ1E-2	17.66 - 23 - 2011	Huisserie en tôle en 20/10 Portes en tôle 20/10 Simple face Cadre et seuil soudés Seuil en tôle plate 6 omégas horizontaux + 1 vertical par vantail Profil renfort Vachette démontable Deux fers plats de battement intérieur / extérieur 40x5 soudés	8 Paumelles 140 à billes	Huisserie Z	Passage libre : Largeur : de 700 à 2600 mm Hauteur : de 1840 à 3000 mm	Idem modèle (07) LEVIGSFZ1E-1 VDM sur semi-fixe			
Options : Poussant / Tirant, Droite / Gauche Seuil tôle pliée, barre de transport Tôle 25/10 ou Tôle 30/10 Protège gond									

C (1)= Classification de la serrure certifiée

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.
La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.
Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P / Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures certifiées pour ce modèle : Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	C. (1)
Doigts anti dégondage diamètre 16 x3 Percé fraisé feuillure huisserie Pattes à scellement 4+4 sur les côtés (+2 haut) Retour façade + 80mm Retour haut de 80 à 1000mm Imposte de 80 à 1500 mm Plat de recouvrement central plié soudé Poignée aileron soudée nouveau modèle Ferme porte toute marque Joint d'huisserie Ouies de ventilation sauf 25/10 et 30/10, trou de ventilation Jet d'eau Œilleton Entrée de boite à lettres Oculus SF version standard * uniquement en double face 20/10 Gâche électrique encastrée, tout modèle, toute marque, sur serrure Vachette encastrée, sans modification des jeux de serrure, et passe câble L'utilisation de la gâche électrique seule ne permet pas de garantir les caractéristiques certifiées du bloc-porte.									
LEVIGSFHTA1E-2	17.66 - 24 - 2011	Idem modèle (23) LEVIGSFZ1E-2	8 Paumelles 140 à billes	Huisserie Type Tube à ailette (HTA)	Passage libre : Largeur : de 700 à 2600 mm Hauteur : de 1870 à 3000 mm	Idem modèle (23) LEVIGSFZ1E-2			
Options : Idem modèle (23) LEVIGSFZ1E-2									
LEVIGSFCOCH1E-2	17.66 - 25 - 2011	Idem modèle (23) LEVIGSFZ1E-2	8 Paumelles 140 à billes	Cochonnet double pli (DC)	Passage libre : Largeur : de 700 à 2600 mm Hauteur : de 1840 à 3000 mm	Idem modèle (23) LEVIGSFZ1E-2			

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.
La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.
Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P / Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures certifiées pour ce modèle : Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	C. (1)
Options : Idem modèle (23) LEVIGSFZ1E-2									
LEVIGDFZ1E-2	17.66 - 26 - 2011	Huisserie en tôle en 20/10 Portes en tôle 15/10 Cadre et seuil soudés Seuil en tôle plate Double face 5 omégas horizontaux + 1 vertical par vantail Profil renfort Vachette démontable Deux fers plats de battement intérieur / extérieur 40x50 soudés	8 Paumelles 140 à billes	Huisserie Z	Passage libre : Largeur : de 700 à 2600 mm Hauteur : de 1840 à 3000 mm	Idem modèle (23) LEVIGSFZ1E-2			
Options : Poussant / Tirant, Droite / Gauche Seuil tôle pliée, barre de transport Tôle 20/10 ou Tôle 25/10 ou Tôle 30/10 Protège gond Doigts anti dégondage diamètre 16 x3 Percé fraisé feuillure huisserie Pattes à scellement 4+4 sur les côtés (+2 haut) Retour façade + 80mm Retour haut de 80 à 1000mm Imposte de 80 à 1500 mm Plat de recouvrement central plié soudé Poignée aileron soudée nouveau modèle Laine de roche Ferme porte toute marque Joint d'huisserie Ouies de ventilation sauf 25/10 et 30/10, trou de ventilation Jet d'eau Œilleton									

C (1)= Classification de la serrure certifiée

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.
La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.
Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P / Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures certifiées pour ce modèle : Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	C. (1)
Entrée de boite à lettres Oculus SF version standard * uniquement en double face 20/10 Gâche électrique encastrée, tout modèle, toute marque, sur serrure Vachette encastrée, sans modification des jeux de serrure, et passe câble L'utilisation de la gâche électrique seule ne permet pas de garantir les caractéristiques certifiées du bloc-porte.									
LEVIGDFHTA1E-2	17.66 - 27 - 2011	Idem modèle (26) LEVIGDFZ1E-2	8 Paumelles 140 à billes	Huisserie Type Tube à ailette (HTA)	Passage libre : Largeur : de 700 à 2600 mm Hauteur : de 1870 à 3000 mm	Idem modèle (23) LEVIGSFZ1E-2			
Options : Idem modèle (26) LEVIGDFZ1E-2									
LEVIGDFCOCH1E-2	17.66 - 28 - 2011	Idem modèle (26) LEVIGDFZ1E-2	8 Paumelles 140 à billes	Cochonnet double pli (DC)	Passage libre : Largeur : de 700 à 2600 mm Hauteur : de 1500 à 3000 mm	Idem modèle (23) LEVIGSFZ1E-2			
Options : Idem modèle (26) LEVIGDFZ1E-2									
MONACOZ1E-2	17.66 - 29 - 2011	Huisserie en tôle en 20/10 Portes en tôle 20/10 Cadre et seuil soudés Seuil en tôle plate Double face 6 omégas par vantail Laine de roche Joint d'huisserie Double profil renfort serrure toute hauteur et profil renfort poignée et coffres, soudés	8 Paumelles 140 à billes	Huisserie Z	Passage libre : Largeur : de 700 à 2600 mm Hauteur : de 1500 à 3000 mm	Idem modèle (23) LEVIGSFZ1E-2			

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.
La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.
Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P / Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures certifiées pour ce modèle : Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	C. (1)
		Deux fers plats de battement intérieur / extérieur 40x5 soudés							

Options :
Poussant / Tirant, Droite / Gauche
Seuil tôle pliée, barre de transport
Tôle 25/10 ouTôle 30/10
Doigts anti dégondage diamètre 16 x3
Percé fraisé feuillure huisserie
Pattes à scellement 4+4 sur les côtés (+2 haut)
Retour façade + 80mm
Retour haut de 80 à 1000mm
Imposte de 80 à 1500 mm
Plat de recouvrement central plié soudé
Poignée aileron soudée nouveau modèle
Ouies de ventilation sauf 25/10 et 30/10, trou de ventilation
Ferme porte toute marque
Jet d'eau
Œilleton
Entrée de boite à lettres
Oculus DF version standard * en 20/10
Oculus DF version décor mouluré **

Anti-panique 1, 2, ou 3 points, tout modèle, toute marque, (certifié uniquement avec la serrure verrouillée du bloc porte A2P BP concerné) en ouverture extérieur uniquement.

Gâche électrique encastrée, tout modèle, toute marque, sur serrure Vachette encastrée, sans modification des jeux de serrure, et passe câble.

Une ventouse ou plus de 200 kgs ou plus, tout modèle, toute marque, (certifié uniquement avec la serrure verrouillée du bloc porte A2P BP concerné).
L'utilisation de ces options seules, ne permet pas de garantir les caractéristiques certifiées du bloc-porte.

MONACOHTA1E-2	17.66 - 30 - 2011	Idem modèle (29) MONACOZ1E-2	8 Paumelles 140 à billes	Huisserie Type Tube à ailette (HTA)	Passage libre : Largeur : de 700 à 2600 mm Hauteur : de 1500 à 3000 mm	Idem modèle (23) LEVIGSFZ1E-2

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.
La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.
Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P / Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures certifiées pour ce modèle : Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	C. (1)
Options : Idem modèle (29) MONACOZ1E-2									
MONACOCOCH1E-2	17.66 - 31 - 2011	Idem modèle (29) MONACOZ1E-2	8 Paumelles 140 à billes	Cochonnet double pli (DC)	Passage libre : Largeur : de 700 à 2600 mm Hauteur : de 1500 à 3000 mm	Idem modèle (23) LEVIGSFZ1E-2			
Options : Idem modèle (29) MONACOZ1E-2									
SEPANGAP1-E2	17.66 - 32 - 2011	Huisserie et contre plaques en tôle 20/10 Cadre, seuil et plat de recouvrement plié central intégré Seuil en tôle plate Portes en tôle 20/10 Double face 6 omégas par vantail Laine de roche Anti-pinces intégrés porte et bâti Joint d'huisserie Double profil renfort serrure toute hauteur et profil renfort poignée, soudés Porte bouchée haut avec anti-pinces	8 Paumelles 140 à billes	Huisserie Anti pinces (AP)	Passage libre : Largeur : de 700 à 2600 mm Hauteur : de 1500 à 3000 mm	Idem modèle (23) LEVIGSFZ1E-2			

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.
La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.
Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P / Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures certifiées pour ce modèle : Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	C. (1)
Options : Tirant Droite / Gauche Seuil tôle pliée, barre de transport Tôle 25/10 ou Tôle 30/10 Doigts anti dégondage diamètre 16 x3 Percé fraisé feuillure huisserie Pattes à scellement 4+4 sur les côtés (+2 haut) Retour façade + 80mm Retour haut de 80 à 1000mm Imposte de 80 à 1500 mm Poignée aileron soudée nouveau modèle Ouies de ventilation sauf 25/10 et 30/10, trou de ventilation Ferme porte toute marque Jet d'eau Œilleton 2ème couleur époxy ral ou décor ton bois ou tôle décor moulurée Entrée de boite à lettres Oculus DF version standard * en 20/10 Oculus DF version décor mouluré ** Gâche électrique encastrée, tout modèle, toute marque, sur serrure Vachette encastrée, sans modification des jeux de serrure, L'utilisation de la gâche électrique seule ne permet pas de garantir les caractéristiques certifiées du bloc-porte.									
SEPANGHEM1E-2	17.66 - 33 - 2011	Idem modèle (32) SEPANGAP1-E2	8 Paumelles 140 à billes	Huisserie Anti pinces Entre mur (APHEM)	Passage libre : Largeur : de 700 à 2600 mm Hauteur : de 1500 à 3000 mm	Idem modèle (23) LEVIGSFZ1E-2			
Options : Idem modèle (32) SEPANGAP1-E2									

C (1)= Classification de la serrure certifiée

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.
La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.
Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.