BLOCS-PORTES HABITAT

Annexe au certificat n° 17.98.64-1 délivré pour la famille de blocs-portes de marque ELIOT commercialisée sous la référence E-CAT3 – classe BP 3

Liste des modèles couverts :

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P / Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures certifiées pour ce modèle : Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	C. (1)
SEPANGAP3E-1	17.98.64-1 - 01 - 2017	1 vantail Huisserie en tôle en 25/10 Cadre et seuil soudés Seuil en tôle plate Porte en tôle 20/10 Double face 6 omégas Laine de roche Anti-pinces intégrés porte et bâti Joint d'huisserie Double profil renfort serrure toute hauteur et profil renfort poignée, soudés Renfort d'empennage soudé Bouché haut de porte	4 Paumelles 140 à billes	Huisserie Anti pinces (AP)	Passage libre Largeur : de 500 à 1300 mm Hauteur : de 1910 à 3000 mm	VACHETTE VACHETTE VACHETTE VACHETTE	5000 ET3 5000 EF3 5090 ET3 5090 EF3	9.220-01 9.220-02 9.220-09 9.220-10	3* 3* 3* 3*
						Poignées et cylindres Vachette et étoiles correspondantes aux serrures			
Options : Tirant Droite / Gauche Seuil tôle pliée, barre de transport									

C (1)= Classification de la serrure certifiée

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.
La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.
Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P / Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures certifiées pour ce modèle : Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	C. (1)
Tôle 25/10 Tôle 30/10 Doigts anti dégondage diamètre 16 x3 Percé fraisé feuillure huisserie Pattes à scellement 4+4 sur les côtés (+2 haut) Retour façade + 80mm Retour haut de 80 à 1000mm Imposte de 80 à 1500 mm Poignée aileron soudée nouveau modèle Ferme porte toute marque Jet d'eau Œilleton 2ème couleur époxy ral ou décor ton bois ou tôle décor moulurée Entrée de boite à lettre Oculus version standard * Oculus version décor mouluré** Gâche électrique encastrée, tout modèle, toute marque, sur serrure Vachette encastrée, sans modification des jeux de serrure, L'utilisation de la gâche électrique seule ne permet pas de garantir les caractéristiques certifiées du bloc-porte Oculus version standard * Liste des variantes d'oculus et d'imposte (sans barreaux soudés) : Oculus dans porte Oculus dans porte + imposte latérale vitrée ou tôlée dans châssis d'un côté ou des deux côtés Oculus dans porte + imposte haute vitrée ou tôlée dans châssis Oculus dans porte + imposte haute vitrée ou tôlée dans châssis + imposte latérale vitrée ou tôlée dans châssis d'un côté ou des deux côtés Porte pleine + imposte haute vitrée dans châssis Porte pleine + imposte latérale vitrée ou tôlée dans châssis d'un côté ou des deux côtés Porte pleine + imposte haute vitrée ou tôlée dans châssis + imposte latérale vitrée ou tôlée dans châssis d'un côté ou des deux côtés Variante générale avec porte vitrée ou non, impostes tôlées latérales d'un ou des deux côtés avec ou sans imposte tôlée haute comprenant ou non un oculus dans chaque imposte Pour toutes les versions comportant une partie vitrée, le clair de vitrage doit impérativement avoir une dimension inférieure ou égale à 200 mm, pas d'imposition de classement pour le vitrage. Certifié sans vitrage.									

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.
La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.
Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P / Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures certifiées pour ce modèle : Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	C. (1)
Les remplissages tôlés des impostes hautes ou latérales sont de même constitution que le vantail. Porte hauteur comprise entre 1500 et 3000 mm et hauteur avec imposte haute vitrée ou tôlée 4000 maxi. Porte largeur comprise entre 500 et 1300 mm et largeur avec imposte latérale vitrée ou tôlée de 1500 maxi soit 4100 maxi pour l'ensemble. Oculus avec barreaux soudés sans restriction en largeur ni hauteur, barreaux carré 18 x 18 (plein) minimum, ou torsadé 16 x 16 (plein) VIDE MAXI inférieur ou égal à 91 mm (exemple vide comprenant un barreau intermédiaire, inférieur ou égal à 200 mm au total) Avec vitrage PRE22MM Oculus version décor mouluré **									
SEPANGHEM3E-1	17.98.64-1 - 02 - 2017	Huisserie en tôle en 25/10 Cadre et seuil soudés Seuil en tôle plate Porte en tôle 20/10 Double face 6 omégas Laine de roche Anti-pinces intégrés porte et bâti Joint d'huisserie Double profil renfort serrure toute hauteur et profil renfort poignée, soudés Renfort d'empennage soudé Bouché haut de porte	4 Paumelles 140 à billes	Huisserie Ant-ipinces Entre mur (APHEM)	Passage libre Largeur : de 500 à 1300 mm Hauteur : de 1940 à 3000 mm	Idem modèle (01) SEPANGAP3E-1			
Options : Tirant Droite / Gauche Seuil tôle pliée, barre de transport Tôle 25/10 Tôle 30/10 Doigts anti dégondage diamètre 16 x3 Percé fraisé feuillure huisserie Trou de fixation diamètre 19 et 6,5 et bouchons Pattes à scellement 4+4 sur les côtés (+2 haut) Retour façade + 80mm									

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.
La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.
Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P / Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures certifiées pour ce modèle : Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	C. (1)
Retour haut de 80 à 1000mm Imposte de 80 à 1500 mm Poignée aileron soudée nouveau modèle Ferme porte toute marque Jet d'eau Œilleton 2ème couleur époxy ral ou décor ton bois ou tôle décor moulurée Entrée de boite à lettre Oculus DF version standard * Oculus DF version décor mouluré ** Gâche électrique encastrée, tout modèle, toute marque, sur serrure Vachette encastrée, sans modification des jeux de serrure, L'utilisation de la gâche électrique seule ne permet pas de garantir les caractéristiques certifiées du bloc-porte									
THOLINEAP3E-1	17.98.64-1 - 03 - 2017	Huisserie en tôle en 25/10 Cadre et seuil soudés Seuil en tôle plate Porte à recouvrement en tôle 20/10 Double face 6 omégas Laine de roche Anti-pinces intégrés porte et bâti Joint d'huisserie et porte Renfort d'empennage soudé Porte bouchée haut et bas	4 Paumelles 140 à billes	Huisserie Anti-pinces (AP)	Passage libre Largeur : de 500 à 1300 mm Hauteur : de 1910 à 3000 mm	Idem modèle (01) SEPANGAP3E-1			
Options : Tirant Droite / Gauche Seuil tôle pliée Tôle 25/10 protège gonds Doigts anti dégondage diamètre16 x3 Percé fraisé feuillure huisserie									

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.
La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.
Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P / Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures certifiées pour ce modèle : Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	C. (1)
Pattes à scellement 4+4 sur les côtés (+2 haut) Retour façade + 80mm Retour haut de 80 à 1000mm Imposte de 80 à 1500 mm Poignée aileron soudée nouveau modèle Ferme porte toute marque Jet d'eau Œilleton 2ème couleur époxy ral ou décor ton bois intérieur / extérieur ou tôle décor moulurée Entrée de boite à lettre Oculus version standard * Oculus version décor mouluré ** Gâche électrique encastrée, tout modèle, toute marque, sur serrure Vachette encastrée, sans modification des jeux de serrure, L'utilisation de la gâche électrique seule ne permet pas de garantir les caractéristiques certifiées du bloc-porte.									
THOLINEHEM3E-1	17.98.64-1 - 04 - 2017	Huisserie en tôle en 25/10 Cadre et seuil soudés Seuil en tôle plate Porte à recouvrement en tôle 20/10 Double face 6 omégas Laine de roche Anti-pinces intégrés porte et bâti Joint d'huisserie et porte Renfort d'empennage soudé Porte bouchée haut et bas	4 Paumelles 140 à billes	Huisserie Anti-pinces Entre mur (APHEM)	Passage libre Largeur : de 500 à 1300 mm Hauteur : de 1940 à 3000 mm	Idem modèle (01) SEPANGAP3E-1			
Options : Tirant Droite / Gauche Seuil tôle pliée Tôle 25/10 protège gonds									

C (1)= Classification de la serrure certifiée

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.
La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.
Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P / Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures certifiées pour ce modèle : Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	C. (1)
Doigts anti dégondage diamètre 16 x3 Percé fraisé feuillure huisserie Trou de fixation diamètre 19 et 6,5 et bouchons Pattes à scellement 4+4 sur les côtés (+2 haut) Retour façade + 80mm Retour haut de 80 à 1000mm Imposte de 80 à 1500 mm Poignée aileron soudée nouveau modèle Ferme porte toute marque Jet d'eau Œilleton 2ème couleur époxy ral ou décor ton bois intérieur / extérieur ou tôle décor moulurée Entrée de boite à lettre Oculus version standard * Oculus version décor mouluré ** Gâche électrique encastrée, tout modèle, toute marque, sur serrure Vachette encastrée, sans modification des jeux de serrure, L'utilisation de la gâche électrique seule ne permet pas de garantir les caractéristiques certifiées du bloc-porte.									

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.
La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.
Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.