BLOCS-PORTES HABITAT

Annexe au certificat n° 18.63 délivré pour la famille de blocs-portes de marque MASTER commercialisée sous la référence EX-F - classe BP 1

Liste des modèles couverts :

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P / Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures certifiées pour ce modèle : Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	C. (1)
EX3 R	18.63 - 02 - 2011	Bloc-porte pour rénovation	-3 paumelles - 5 anti-dégondages	Réhabilitation	Hauteur 1975 mm Largeur 840 mm (dimensions nominales 2000 x 850 mm)	ISEO /FIAM ISEO /FIAM ISEO /FIAM ISEO /FIAM ISEO /FIAM CISA	6S8G 6S2G 6S8GB 6S2GF 6S8GF 1-56515.48.0.00.AP	14.295-01 14.295-02 14.295-05 14.295-04 14.295-03 39.303.61-01	1* 1* 1* 1* 1* 1*
Options : Entrebailleur, plinthe automatique									

C (1)= Classification de la serrure certifiée

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.