



BLOCS-PORTES HABITAT

Annexe au certificat n° 2.75.64 délivré pour la famille de blocs-portes de marque FICHET commercialisée sous la référence SPHERIS HIS - classe BP 2

Liste des modèles couverts :

| Référence commerciale du modèle | Certificat A2P Année de certification | Descriptif portes | Equipements côté pivots | Huisseries | Gammes dimensionnelles | Serrures certifiées pour ce modèle : | | | |
|---|--|----------------------|---------------------------------|--|---|--------------------------------------|-----------------------|---------------|--------|
| | | | | | | Marque commerciale | Référence commerciale | N° certificat | C. (1) |
| SPHERIS HIS | 2.75.64 - 01 - 2013 | Bloc porte 1 vantail | 2 paumelles 4 anti-dégondage | <ul style="list-style-type: none">• 2 ème monte• tubulaire• tubulaire à sceller• en applique affleurant | Passage libre Hauteur : de 1 875 à 2 300 mm Largeur : de 600 à 1 000 mm | FICHET | ALICEA HIS M | 3077.61-01 | 2* |
| Options : Seuil : Barre de seuil (FICHET) ou balai automatique PAJ 200 (JUNG) Isolation interne vantail (option) Panneaux de laine de roche ou en fibres cellulose Epaisseur 30 mm Panneaux décor en bois (option) fixés au vantail intérieur et/ou côté extérieur Résistance au feu EI 1-30 (option) : Huisserie affleurant spécial et 3 ème plaque de plâtre dans vantail côté extérieur. | | | | | | | | | |

C (1)= Classification de la serrure certifiée

Annexe au certificat A2P du 08 Juillet 2025

Annexe 1/1

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.