



BLOCS-PORTES HABITAT

Annexe au certificat n° 2.92.64 délivré pour la famille de blocs-portes de marque FICHET commercialisée sous la référence STYLEA – classe BP 1

Liste des modèles couverts :

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P / Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures certifiées pour ce modèle :			
						Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	C. (1)
STYLEA S	2.92.64 - 01 - 2016	Bloc porte 1 vantail	3 paumelles et 3 pions anti-dégondage	<ul style="list-style-type: none"> - Bâti + pré-bâti 2ème monte - Bâti + pré-bâti doublage - Bâti + pré-bâti tubulaire - Bâti + pré-bâti tableau - Pré-bâti doublage 	Dimensions hors tout Hauteur de 1925 à 2275 mm Largeur de 700 à 1000 mm	FICHET VACHETTE	ALICEA S M 5090 F1 A50-K	4.327.61-02 /9.105-09	1* 1*
Options : - Chatière - Vitrages P5A + P6B - Boîte aux lettres									
STYLEA SL	2.92.64 - 02 - 2016	Bloc-porte 1 vantail avec tierce fixe	Idem modèle 01	Idem modèle 01	Idem modèle 01 + Tierce fixe Hauteur de 1925 à 2275 mm Largeur de 958 à 1608 mm Tierce vitrage intégral : 620 x 2260 max	Idem modèle 01			

C (1) = Classification de la serrure certifiée

Annexe au certificat A2P du 05 Janvier 2023

Annexe 1/2

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huissierie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P / Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures certifiées pour ce modèle :			C. (1)
						Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	
Options : Idem modèle 01									
STYLEA S2L	2.92.64 - 03 - 2017	Idem modèle 02	Idem modèle 01	Idem modèle 01	Idem modèle 01 + Double tierce fixe Hauteur de 1925 à 2275 mm Largeur de 958 à 1608 mm Tierce vitrage intégral : 620 x 2260 max	Idem modèle 01			
Options : Idem modèle 01									
STYLEA SI	2.92.64 - 04 - 2017	Idem modèle 02	Idem modèle 01	Idem modèle 01	Idem modèle 01 + Tierce fixe Hauteur de 1925 à 2275 mm Largeur de 958 à 1608 mm Imposte totalement vitrée ou pleine : Hauteur 2148 à 2798 Largeur : identique au vantail	Idem modèle 01			
Options : Idem modèle 01									

C (1)= Classification de la serrure certifiée

Annexe au certificat A2P du 05 Janvier 2023

Annexe 2/2

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.