BLOCS-PORTES HABITAT

Annexe au certificat n° 21.39 délivré pour la famille de blocs-portes de marque BLOCFER commercialisée sous la référence BLOCFORT/REHABLOC - classe BP 1

Liste des modèles couverts :

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures certifiées pour ce modèle : Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	C. (1)
BLOCFORT B8 39BE31S-R01	21.39 - 01 - 2011	Bloc-porte bois	- 4 paumelles acier ou inox avec anti-dégondages.	Huisserie EDAC : - à bancher (barrettes de rigidité) : type BxxxES - Huisserie EDAC : - bati à sceller (pattes de scellement) : type BBEST - Huisserie EDAC - traditionnelle à sceller (pattes coulissantes ou fixes) - traditionnelle à visser (barretttes de rigidité + trous emboutis Ø8) : type Cxxx ESC - Huisserie EDAC - traditionnelle à sceller (pattes de scellement) : type CBEST et CBxxxEST	- Hauteur : de 1640 à 2240 mm. - Largeur : de 730 à 1030 mm	BRICARD	8121A1CCDD	1.198-08	1*
						BRICARD	8121A3CCDD	1.198-09	1*
						BRICARD	8121A4CCDD	1.198-10	1*
						BRICARD	8161A3CCDD	1.269-01	1*
						BRICARD	8161A1CCDD	1.269-03	1*
						BRICARD	8161A4CCDD	1.269-05	1*
						BRICARD	8162A3CCDD	1.300.61-01	2*
						BRICARD	8162A4CCDD	1.300.61-02	2*
						BRICARD	8162A1CCDD	1.300.61-03	2*
						FERCO	Secury PP SF2 SEI	20.274-06	1*
						FERCO	Secury PP MR2 SEI	20.274-01	1*
						FERCO	Secury PP MR2 SEI F120	20.274-07	1*
						VACHETTE	5900 SPN1	9.105-06	1*
						VACHETTE	5700 SPN1	9.105-04	1*
						VACHETTE	5000 SPN1	9.105-01	1*
						VACHETTE	5700 SGN2	9.119-02	2*
						VACHETTE	5000 SGN2	9.119-01	2*
						VACHETTE	5900 SGN2	9.119-03	2*
						VACHETTE	5000 A120 XL SGN2	9.119-06	2*
						VACHETTE	5700 A120 XL SGN2	9.119-07	2*
						VACHETTE	5900 A120 XL SGN2	9.119-08	2*
						VACHETTE	5900 A120 XL SGN1	9.277-03	1*
						VACHETTE	5700 A120 XL SGN1	9.277-02	1*

C (1)= Classification de la serrure certifiée

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.
La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.
Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures certifiées pour ce modèle : Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	C. (1)
						VACHETTE	5000 A120 XL SGN1	9.277-01	1*
Options : Equipements Optionnels : Le vantail peut être équipé de microviseurs, entrebâilleur, garnitures, béquilles, pommeau, heurtoir. Le produit peut être équipé d'un seuil Suisse métallique ou Inox plus joint isophonique : 1R674 ou 1R303 Le produit peut être équipé d'un seuil Suisse Bois plus joint isophonique : 1R674 ou 1R303 Le produit peut être équipé d'un seuil Suisse en aluminium BILCOQ avec joint isophonique : PG16 V2 Le joint balai peut-être remplacé par une plinthe de type : JUNG PAJ 600 - 20*12 – 39dB ATHMER SCHALL EX L15-30 QFS - 30*15 - 50 dB JUNG PAJ 650 dB - 20*12 - 50 dB Joint isophonique sur huisserie métallique :1R674 ou 1R303 Possibilité d'avoir un panneau de particules en 2 parties : jonction horizontale à 200 mm du bord									
BLOCFORT B8 39BE31S-C01	21.39 - 02 - 2011	Idem modèle 01	Idem modèle 01	Huisserie EDAC - traditionnelle à l'avancement ou à visser (omégas de fixation ou barretttes de rigidité + trous emboutis Ø5) : type Cxxx ESC	Idem modèle 01	Idem modèle 01			
Options : Idem modèle 01									
BLOCFORT B9 41BE31S-R01	21.39 - 03 - 2012	Idem modèle 01	Idem modèle 01	Idem modèle 01	Idem modèle 01	Idem modèle 01			
Options : Idem modèle 01									

C (1)= Classification de la serrure certifiée

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.
La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.
Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures certifiées pour ce modèle : Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	C. (1)
BLOCFORT B9 41BE31S-C01	21.39 - 04 - 2011	Idem modèle 01	Idem modèle 01	Huisserie EDAC - traditionnelle à l'avancement ou à visser (omégas de fixation ou barretttes de rigidité + trous emboutis Ø5) : type Cxxx ESC	Idem modèle 01	Idem modèle 01			
Options : Idem modèle 01									
BLOCFORT B8 38BE31S-R31	21.39 - 05 - 2011	Idem modèle 01	Idem modèle 01	Huisserie EDAC - à visser : type CB ES ECT + CCBxxx ECT (Edac'Clip Technic)	Idem modèle 01	Idem modèle 01			
Options : Idem modèle 01									
BLOCFORT B9 39BE31S-R31	21.39 - 06 - 2011	Idem modèle 01	Idem modèle 01	Huisserie EDAC - à visser : type CB ES ECT + CCBxxx ECT (Edac'Clip Technic)	Idem modèle 01	Idem modèle 01			
Options : Idem modèle 01									
REHABLOC B8 39BR31S-R02	21.39 - 07 - 2011	Idem modèle 01	Idem modèle 01	Huisserie EDAC - à visser : type réhabilitation RH6	Idem modèle 01	Idem modèle 01			

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.
La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.
Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures certifiées pour ce modèle : Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	C. (1)
Options : Idem modèle 01									
REHABLOC B9 41BR31S-R01	21.39 - 08 - 2012	Idem modèle 01	Idem modèle 01	Huisserie EDAC - à visser : type réhabilitation RH6	Idem modèle 01	Idem modèle 01			
Options : Idem modèle 01									

C (1)= Classification de la serrure certifiée

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.
La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.
Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.