



FENETRES ET FERMETURES DE BATIMENT / BUILDING WINDOWS AND SHUTTERS

Annexe au certificat n°21.48.62 délivré pour la famille de Fenêtre / Windows de marque JANNEAU MENUISERIES commercialisée sous la référence LITTORAL.J SECURITE – classe A2P CR1

Certificate N°21.48.62 appendix delivered for the Fenêtre / Windows family with the JANNEAU MENUISERIES trademark marketed with the LITTORAL.J SECURITE reference - A2P CR1 classification.

Liste des modèles couverts / List of the sales reference of the models involved:

Référence commerciale du modèle / <i>Sales reference of the models</i>	Certificat A2P - Année de certification / <i>A2P certificate – year of certification</i>	Caractéristiques (type de menuiserie, nombre de vantail, type d'ouverture, gamme dimensionnelle couverte) / <i>Characteristics</i>	Particularités / <i>Special features</i>
Fixe Littoral.J Sécurité	21.48.62 - 01 / 2017	Fixe dormant installé au nu extérieur ou intérieur Dimensions admissibles : L : 400 à 3500 mm H : 400 à 3200 mm	Vitrage P2A Parcloles collées
FENETRE 1 V Littoral.J Sécurité	21.48.62 - 02 / 2017	Fenêtre 1 vantail - Ouverture à la Française installée au nu extérieur ou intérieur Dimensions admissibles : L : 400 à 1560 mm H : 400 à 2600 mm Adjonction d'une variante d'ouverture à la Française, oscillo-battante et ferrage invisible	Vitrage P2A Quincaillerie N5 Parcloles collées Fichage renforcé

Référence commerciale du modèle / <i>Sales reference of the models</i>	Certificat A2P - Année de certification / <i>A2P certificate – year of certification</i>	Caractéristiques (type de menuiserie, nombre de vantail, type d'ouverture, gamme dimensionnelle couverte) / <i>Characteristics</i>	Particularités / <i>Special features</i>
FENETRE 2 V Littoral.J Sécurité	21.48.62 - 03 / 2017	Fenêtre 2 vantaux - Ouverture à la Française installée au nu extérieur ou intérieur Dimensions admissibles : L : 700 à 2100 mm H : 400 à 2600 mm Adjonction d'une variante d'ouverture à la Française, oscillo-battante et ferrage invisible	Identiques au modèle 2
FENETRE 3 V Littoral.J Sécurité	21.48.62 - 04 / 2017	Fenêtre 3 vantaux - Ouverture à la Française installée au nu extérieur ou intérieur Dimensions admissibles : L : 1600 à 2800 mm H : 400 à 2600 mm Adjonction d'une variante d'ouverture à la Française, oscillo-battante et ferrage invisible	Identiques au modèle 2
FENETRE 4 V Littoral.J Sécurité	21.48.62 - 05 / 2017	Fenêtre 4 vantaux - Ouverture à la Française installée au nu extérieur ou intérieur Dimensions admissibles : L : 1900 à 2900 mm H : 400 à 2600 mm Adjonction d'une variante d'ouverture à la Française, oscillo-battante et ferrage invisible	Identiques au modèle 2
PORTE FENETRE 1 V Littoral.J Sécurité	21.48.62 - 06 / 2017	Porte Fenêtre 1 Vantail - Ouverture à la Française installée au nu extérieur ou intérieur Dimensions admissibles : L : 400 à 1560 mm H : 400 à 2600 mm Adjonction d'une variante d'ouverture à la Française, oscillo-battante et ferrage invisible	Identiques au modèle 2

Référence commerciale du modèle / <i>Sales reference of the models</i>	Certificat A2P - Année de certification / <i>A2P certificate – year of certification</i>	Caractéristiques (type de menuiserie, nombre de vantail, type d'ouverture, gamme dimensionnelle couverte) / <i>Characteristics</i>	Particularités / <i>Special features</i>
PORTE FENETRE 2 V Littoral.J Sécurité	21.48.62 - 07 / 2017	Porte Fenêtre 2 vantaux - Ouverture à la Française installée au nu extérieur ou intérieur Dimensions admissibles : L : 700 à 2100 mm H : 1500 à 2600 mm Adjonction d'une variante d'ouverture à la Française, oscillo- battante et ferrage invisible	Identiques au modèle 2
PORTE FENETRE 3 V Littoral.J Sécurité	21.48.62 - 08 / 2017	Porte Fenêtre 3 vantaux - Ouverture à la Française installée au nu extérieur ou intérieur Dimensions admissibles : L : 1600 à 2800 mm H : 400 à 2600 mm Adjonction d'une variante d'ouverture à la Française, oscillo- battante et ferrage invisible	Identiques au modèle 2
PORTE FENETRE 4 V Littoral.J Sécurité	21.48.62 - 09 / 2017	Porte Fenêtre 4 vantaux - Ouverture à la Française installée au nu extérieur ou intérieur Dimensions admissibles : L : 1900 à 2900 mm H : 400 à 2600 mm Adjonction d'une variante d'ouverture à la Française, oscillo- battante et ferrage invisible	Identiques au modèle 2