



## **FENETRES ET FERMETURES DE BATIMENT / BUILDING WINDOWS AND SHUTTERS**

Annexe au certificat n°22.35.62 délivré pour la famille de Porte de garage / Garage doors de marque GYPASS commercialisée sous la référence ACTIVA – classe A2P R2

*Certificate N°22.35.62 appendix delivered for the Porte de garage / Garage doors family with the GYPASS trademark marketed with the ACTIVA reference - A2P R2 classification.*

**Liste des modèles couverts / List of the sales reference of the models involved:**

<p><b>Référence commerciale du modèle</b> / <i>Sales reference of the models</i></p>	<p><b>Certificat A2P -</b> Année de certification / <i>A2P certificate – year of certification</i></p>	<p><b>Caractéristiques</b> (type de menuiserie, nombre de vantail, type d’ouverture, gamme dimensionnelle couverte) / <i>Characteristics</i></p>	<p><b>Particularités</b> / <i>Special features</i></p>
--	--	--	--

<p>Gamme ACTIVA</p>	<p>22.35.62 - 01 / 2014</p>	<p>Type de menuiserie :  Panneaux sandwichs Niemetz 42 mm d'épaisseur et tôle  50/100 tous types de textures et de finitions  Profil en aluminium  Embout en acier  Dimensionnelle :  Largeur de 2250 mm à 5500 mm  Hauteur de 1850 mm à 3500 mm  Motorisation :  Toute la Gamme Sommer (Moteur tirant poussant à chaîne fixe  adapté pour porte sectionnelle) :  (Puma I, Tigre II, Tandem II, Tandem III Speed, Jaguar II,  Kéops, Apache)  Tandem Pro + en version : court, moyen, long  Jaguar Pro + en version: court, moyen, long, super long,  extra long, maxi  Apache Pro + en version: court, moyen, long, medium,  super long, extra long  La Gamme SOMFY (Moteur tirant poussant à courroie adapté  pour porte sectionnelle) :  (Dexxo Pro ALTO 800 RTS et SOMFY ALTO 800 IO : en  version COURT, LONG, SUPER LONG, EXTRA LONG)  La Gamme SOMFY (Moteur tirant poussant à courroie adapté  pour porte sectionnelle) :  (Dexxo Pro ELMO 1000 RTS et SOMFY ELMO 1000 IO : en  version COURT, LONG, SUPER LONG, EXTRA LONG</p>	<p>Entourage pour vitrage :  Carré / losange : 300 x 300 mm  Rond : diamètre 300 mm  Octogone : 300 x 300 mm  Rectangle : 340 x 200 mm  Triangle : 219 x 219 mm  Tous les vitrages sont du 44-6/6/44-2  Hublots SALINA Alunox Rond Ø280mm  Hublots SALINA Alunox Carré 280x280mm  Hublots SALINA Alunox Carré 280x280mm  (positionnement en losange)  Tous les vitrages sont du 44-6/6/44-2</p> <p>Motorisation :  DIGICODE TELECODY Sommer M01281T  BOUTON POUSSOIR 3 canaux SOMMER  Digicodes SOMFY Clavier METAL et  Clavier Polycarbonate M00659V  Commande murale 2 canaux et SMOOVE  ORIGIN IO 1 canal  Télécommande KEYTIS 4 NS RTS  M00656S  Télécommande KEYTIS IO M00897Z  DIGICODE TELECODY + Sommer  BOUTON POUSSOIR Spécial Pro + 3  canaux SOMMER  Slider</p>
---------------------	-----------------------------	---	---

<b>Référence commerciale du modèle</b> / <i>Sales reference of the models</i>	<b>Certificat A2P -</b> Année de certification / <i>A2P certificate – year of certification</i>	<b>Caractéristiques</b> (type de menuiserie, nombre de vantail, type d'ouverture, gamme dimensionnelle couverte) / <i>Characteristics</i>	<b>Particularités</b> / <i>Special features</i>
Gamme ACTIVA avec portillon	22.35.62 - 02 / 2014	<p>Type de menuiserie : Panneaux sandwichs Niemetz 42 mm d'épaisseur et tôle 50/100 tous types de textures et de finitions Profil en aluminium Embout en acier Dimensionnelle : Largeur de 2250 mm à 5500 mm Hauteur de 1850 mm à 3500 mm Motorisation : Toute la Gamme Sommer (Moteur tirant poussant à chaîne fixe adapté pour porte sectionnelle) (Puma I, Tigre II, Tandem II, Tandem III Speed, Jaguar II, Kéops, Apache) Tandem Pro + en version : court, moyen, long Jaguar Pro + en version: court, moyen, long, super long, extra long, maxi Apache Pro + en version: court, moyen, long, medium, super long, extra long La Gamme SOMFY (Moteur tirant poussant à courroie adapté pour porte sectionnelle) : (Dexxo Pro ALTO 800 RTS et SOMFY ALTO 800 IO : en version COURT, LONG, SUPER LONG, EXTRA LONG) La Gamme SOMFY (Moteur tirant poussant à courroie adapté pour porte sectionnelle) : (Dexxo Pro ELMO 1000 RTS et SOMFY ELMO 1000 IO : en version COURT, LONG, SUPER LONG, EXTRA LONG) Cylindre : 30 x 30 à bouton HDI ou HDI+ Serrure : Sûreté 2000 : 5 points de fermeture portillon (pour 3 ouvrants de portillon) – 7 points de fermeture portillon (pour 4 ouvrants de portillon) Poignée : Hoppe Ensemble Poignée de sécurité Atlanta entraxe 92 mm (ES1) – couleur inox, blanc ou laiton – poignée extérieure Standard, réduite ou palière</p>	<p>Entourage pour vitrage : Carré / losange : 300 x 300 mm Rond : diamètre 300 mm Octogone : 300 x 300 mm Rectangle : 340 x 200 mm Triangle : 219 x 219 mm</p> <p>Tous les vitrages sont du 44-6/6/44-2 Hublots SALINA Alunox Rond Ø280mm Hublots SALINA Alunox Carré 280x280mm Tous les vitrages sont du 44-6/6/44-2</p> <p>Motorisation : DIGICODE TELECODY Sommer BOUTON POUSSOIR 3 canaux SOMMER Digicodes SOMFY Clavier METAL et Clavier Polycarbonate Commande murale 2 canaux et SMOOVE ORIGIN IO 1 canal Télécommande KEYTIS 4 NS RTS Télécommande KEYTIS IO DIGICODE TELECODY + Sommer BOUTON POUSSOIR Spécial Pro + 3 canaux SOMMER Slider</p>

