BLOCS-PORTES HABITAT

Annexe au certificat n° 22.70 délivré pour la famille de blocs-portes de marque VIGHI commercialisée sous la référence FR - classe BP 1

Liste des modèles couverts :

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P / Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures certifiées pour ce modèle : Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	C. (1)
FRC	22.70 - 01 - 2012	Bloc-porte 1 vantail	- 2 paumelles - 5 pions anti-dégondage	• SR (rénovation sur existant) • ST (neuf sur mur béton)	Hauteur : de 1 650 à 2 400 mm Largeur : de 690 à 1 050 mm	VIGHI	Serrure à cylindre VIGHI SC	48.291-01	1*
Options : Sans									
FRC VILLA	22.70 - 02 - 2012	Bloc-porte 1 vantail	- 2 paumelles - 5 pions anti-dégondage	• SR (rénovation sur existant) • ST (neuf sur mur béton)	Hauteur : de 1 650 à 2 400 mm Largeur : de 690 à 1 050 mm	VIGHI	Serrure à cylindre VIGHI SC	48.291-01	1*
Options : Sans									

C (1)= Classification de la serrure certifiée

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.
La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.
Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.