



SERRURES DE BATIMENT / BUILDING LOCKS

Annexe au certificat n° 24.110 délivré pour la famille de serrures de marque REELAX Serrures commercialisée sous la référence R.E. – classe 1*

Certificate N°24.110 appendix delivered for the building locks family with the REELAX Serrures trademark marketed with the R.E. reference - 1 classification.*

Liste des modèles couverts / List of the sales reference of the models involved:

Référence commerciale du modèle / Sales reference of the models	Certificat A2P - Année de certification / A2P certificate – year of certification	Caractéristiques / Characteristics	Particularités / Special features	Référence commerciale du (des) cylindre(s) / Sales reference of the cylinder(s)
R24 GR	24.110 - 01 / 2008	<p>Serrure en applique carénée avec gâche à répétition pour porte à 2 vantaux, 3 points (1 latéral, 1 haut et 1 bas), axe à 50 ou 60 mm et hauteur 1 000 mm pour le vantail, 1 point haut et 1 point bas sur le semi-fixe 1 point haut et bas semi-fixe</p> <p>-----</p> <p>Ce modèle peut être équipé d'un système de commande à motorisation connectée à bouton</p>	<p>Ce modèle existe avec les options suivantes :</p> <p>1) gâche bois/métal- recouvrement /plate pour ouverture ext;</p> <p>2) bouton intérieur</p> <p>3) fouillot double béquille</p> <p>5) gâche électrique</p> <p>L'utilisation de la gâche électrique seule ne permet pas de garantir les caractéristiques certifiées de la serrure</p> <p>6) ouverture vers extérieure (poussante)</p> <p>-----</p> <p>1) gâche bois/métal- recouvrement /plate pour ouverture ext;</p>	<p>JPM/KESO 8000 Ω²</p> <p>JPM/KESO 8000 Ω² (V)</p> <p>JPM/KESO 8000 Ω² (H)</p> <p>Dormakaba/EXPERT-T</p> <p>Dormakaba/EXPERT-T+</p> <p>Vachette/TXR</p> <p>Vachette/RADIALis N1</p> <p>Vachette/RADIALis N1 (C)</p> <p>Vachette/RADIALis N1 (H)</p> <p>WINKHAUS/X-TRA</p> <p>-----</p>

Référence commerciale du modèle / <i>Sales reference of the models</i>	Certificat A2P - Année de certification / <i>A2P certificate – year of certification</i>	Caractéristiques / <i>Characteristics</i>	Particularités / <i>Special features</i>	Référence commerciale du (des) cylindre(s) / <i>Sales reference of the cylinder(s)</i>
		Door Keeper permettant d'obtenir une serrure à verrouillage mécanique avec sûreté électronique et connectée @	3) fouillot double béquille 6) ouverture vers extérieure (poussante)	JPM/KESO /KESO 8000 Ω² pour intégration d'un module intérieur motorisé Door Keeper
R25 GR	24.110 - 02 / 2008	Serrure carénée avec gâche à répétition pour porte à 2 vantaux, 5 points (3 latéraux, 1 haut et 1 bas), axe à 50 ou 60 mm et hauteur 1 000 mm pour le vantail, 1 point haut et 1 point bas sur le semi-fixe. ----- Ce modèle peut être équipé d'un système de commande à motorisation connectée à bouton Door Keeper permettant d'obtenir une serrure à verrouillage mécanique avec sûreté électronique et connectée @	Ce modèle existe avec les options suivantes : 1) gâche bois/métal- recouvrement /plate pour ouverture ext; 3) fouillot double béquille 6) ouverture vers extérieure (poussante) 9) contrôle accès (sur-condamnation ventouses) L'utilisation du contrôle d'accès seul ne permet pas de garantir les caractéristiques certifiées de la serrure ----- 1) gâche bois/métal- recouvrement /plate pour ouverture ext; 3) fouillot double béquille 6) ouverture vers extérieure (poussante)	Idem modèle 01
R27 GR	24.110 - 03 / 2008	Serrure en applique carénée avec gâche à répétition pour porte à 2 vantaux, 7 points (5 latéraux, 1 haut et 1 bas), axe à 50 ou 60 mm et hauteur 1 000 mm pour le vantail, 1 point haut et 1 point bas sur le semi-fixe	Ce modèle existe avec les options suivantes : 1) gâche bois/métal- recouvrement /plate pour ouverture ext; 2) bouton intérieur 3) fouillot double béquille 5) gâche électrique L'utilisation de la gâche électrique seule ne permet pas de garantir les caractéristiques certifiées de la serrure 6) ouverture vers extérieure (poussante)	Idem modèle 01

Référence commerciale du modèle / Sales reference of the models	Certificat A2P - Année de certification / A2P certificate – year of certification	Caractéristiques / Characteristics	Particularités / Special features	Référence commerciale du (des) cylindre(s) / Sales reference of the cylinder(s)
		<p>-----</p> <p>Ce modèle peut être équipé d'un système de commande à motorisation connectée à bouton Door Keeper permettant d'obtenir une serrure à verrouillage mécanique avec sûreté électronique et connectée @</p>	<p>9) contrôle accès (sur-condamnation ventouses) L'utilisation du contrôle d'accès seul ne permet pas de garantir les caractéristiques certifiées de la serrure</p> <p>-----</p> <p>1) gâche bois/métal- recouvrement /plate pour ouverture ext; 3) fouillot double béquille 6) ouverture vers extérieure (poussante)</p>	
STAR5 GR	24.110 - 04 / 2008	<p>Serrure en applique carénée avec gâche à répétition pour porte à 2 vantaux, 5 points latéraux, axe à 50 ou 60 mm et hauteur 1 000 mm pour le vantail, 1 point haut et 1 point bas sur le semi-fixe.</p> <p>-----</p> <p>Ce modèle peut être équipé d'un système de commande à motorisation connectée à bouton Door Keeper permettant d'obtenir une serrure à verrouillage mécanique avec sûreté électronique et connectée @</p>	Idem modèle 03	Idem modèle 01
R25 MEDIUM GR	24.110 - 05 / 2008	<p>Serrure en applique carénée avec gâche à répétition pour porte à 2 vantaux, 5 points (3 latéraux, 1 haut et 1 bas), axe à 50 ou 60 mm et hauteur 1 000 mm pour le vantail, 1 point haut et 1 point bas sur le semi-fixe, avec blocage de tringle intégré</p>	<p>Ce modèle existe avec les options suivantes :</p> <p>1) gâche bois/métal- recouvrement /plate pour ouverture ext; 2) bouton intérieur 3) fouillot double béquille 6) ouverture vers extérieure (poussante) 9) contrôle accès (sur-condamnation ventouses)</p>	<p>JPM/KESO 8000 Ω² JPM/KESO 8000 Ω² (V) JPM/KESO 8000 Ω² (H) Dormakaba/EXPERT-T Dormakaba/EXPERT-T+ Vachette/TXR Vachette/RADIALis N1 Vachette/RADIALis N1 (C) Vachette/RADIALis N1 (H)</p>

Référence commerciale du modèle / <i>Sales reference of the models</i>	Certificat A2P - Année de certification / <i>A2P certificate – year of certification</i>	Caractéristiques / <i>Characteristics</i>	Particularités / <i>Special features</i>	Référence commerciale du (des) cylindre(s) / <i>Sales reference of the cylinder(s)</i>
			L'utilisation du contrôle d'accès seul ne permet pas de garantir les caractéristiques certifiées de la serrure	WINKHAUS/X-TRA
R27 MEDIUM GR	24.110 - 06 / 2008	Serrure en applique carénée avec gâche à répétition pour porte à 2 vantaux, 7 points (5 latéraux, 1 haut et 1 bas), axe à 50 ou 60 mm et hauteur 1 000 mm pour le vantail, 1 point haut et 1 point bas sur le semi-fixe, avec blocage de tringle intégré	Idem modèle 05	Idem modèle 05
R25	24.110 - 07 / 1993	Serrure en applique carénée 5 points (3 latéraux, 1 haut et 1 bas), axe à 50 ou 60 mm et hauteur 1 000 mm ----- Ce modèle peut être équipé d'un système de commande à motorisation connectée à bouton Door Keeper permettant d'obtenir une serrure à verrouillage mécanique avec sûreté électronique et connectée @	Idem modèle 03	Idem modèle 01
R27	24.110 - 08 / 1993	Serrure en applique carénée 7 points (5 latéraux, 1 haut et 1 bas), axe à 50 ou 60 mm et hauteur 1 000 mm ----- Ce modèle peut être équipé d'un système de commande à motorisation connectée à bouton Door Keeper permettant d'obtenir une serrure à verrouillage mécanique avec sûreté électronique et connectée @	Idem modèle 03	Idem modèle 01

Référence commerciale du modèle / <i>Sales reference of the models</i>	Certificat A2P - Année de certification / <i>A2P certificate – year of certification</i>	Caractéristiques / <i>Characteristics</i>	Particularités / <i>Special features</i>	Référence commerciale du (des) cylindre(s) / <i>Sales reference of the cylinder(s)</i>
R24	24.110 - 09 / 1999	Serrure en applique carénée 3 points (1 latéral, 1 haut et 1 bas), axe à 50 ou 60 mm et hauteur 1 000 mm. ----- Ce modèle peut être équipé d'un système de commande à motorisation connectée à bouton Door Keeper permettant d'obtenir une serrure à verrouillage mécanique avec sûreté électronique et connectée @	Idem modèle 01	Idem modèle 01
R25 MEDIUM	24.110 - 10 / 1999	Serrure en applique carénée 5 points (3 latéraux, 1 haut et 1 bas), axe à 50 ou 60 mm et hauteur 1 000 mm, avec blocage de tringle intégré	Ce modèle existe avec les options suivantes : 1) gâche bois/métal- recouvrement /plate pour ouverture ext; 2) bouton intérieur 3) fouillot double béquille 5) gâche électrique L'utilisation de la gâche électrique seule ne permet pas de garantir les caractéristiques certifiées de la serrure 6) ouverture vers extérieure (poussante) 9) contrôle accès (sur-condamnation ventouses) L'utilisation du contrôle d'accès seul ne permet pas de garantir les caractéristiques certifiées de la serrure	Idem modèle 05
R27 MEDIUM	24.110 - 11 / 1999	Serrure en applique carénée 7 points (5 latéraux, 1 haut et 1 bas), axe à 50 ou 60 mm et hauteur 1 000 mm, avec blocage de tringle intégré	Idem modèle 10	Idem modèle 05

Référence commerciale du modèle / <i>Sales reference of the models</i>	Certificat A2P - Année de certification / <i>A2P certificate – year of certification</i>	Caractéristiques / <i>Characteristics</i>	Particularités / <i>Special features</i>	Référence commerciale du (des) cylindre(s) / <i>Sales reference of the cylinder(s)</i>
STAR 5	24.110 - 13 / 2001	Serrure en applique carénée 5 points latéraux, axe à 50 ou 60 mm et hauteur 1 000 mm ----- Ce modèle peut être équipé d'un système de commande à motorisation connectée à bouton Door Keeper permettant d'obtenir une serrure à verrouillage mécanique avec sûreté électronique et connectée @	Idem modèle 03	Idem modèle 01
PITCHOUNETTE	24.110 - 14 / 2001	Serrure carénée 3 ou 5 points latéraux	Ce modèle existe avec les options suivantes : 1) gâche bois/métal- recouvrement /plate pour ouverture ext; 2) bouton intérieur 3) fouillot double béquille 6) ouverture vers extérieure (poussante)	Idem modèle 05
R25 GP	24.110 - 15 / 2014	Serrure en applique carénée 5 points (3 latéraux, 1 haut et 1 bas) , Axe à 50 ou 60 mm	Idem modèle 05	Idem modèle 05
R25 GP GR	24.110 - 16 / 2014	Serrure en applique carénée avec gâche à répétition pour porte à 2 vantaux. Axe à 50 ou 60 mm - 5 points (3 latéraux, 1 haut et 1 bas) sur l'ouvrant 1 point haut et 1 point bas sur le semi fixe	Idem modèle 05	Idem modèle 05
R27 GP	24.110 - 17 / 2014	Serrure en applique carénée 7 points (5 latéraux, 1 haut et 1 bas) - axe à 50 ou 65 mm	Idem modèle 05	Idem modèle 05
R27 GP GR	24.110 - 18 / 2014	Serrure en applique carénée avec gâche à répétition pour porte à 2 vantaux. Axe à 50 ou 60 mm -7 points (5 latéraux, 1 haut et 1 bas) sur l'ouvrant 1 point haut et 1 point bas sur le semi fixe	Idem modèle 05	Idem modèle 05

Référence commerciale du modèle / <i>Sales reference of the models</i>	Certificat A2P - Année de certification / <i>A2P certificate – year of certification</i>	Caractéristiques / <i>Characteristics</i>	Particularités / <i>Special features</i>	Référence commerciale du (des) cylindre(s) / <i>Sales reference of the cylinder(s)</i>
STAR5 GP	24.110 - 19 / 2014	Serrure en applique carénée 5 points latéraux - axe à 50 ou 60 mm	Idem modèle 05	Idem modèle 05
STAR5 GP GR	24.110 - 20 / 2014	Serrure en applique carénée avec gâche à répétition pour porte à 2 vantaux. Axe à 50 ou 60 mm - 5 points latéraux sur l'ouvrant	Idem modèle 05	Idem modèle 05
R25 MEDIUM GP	24.110 - 21 / 2014	Serrure en applique carénée 5 points (3 latéraux, 1 haut et 1 bas) avec mécanisme de blocage de tringle intégré - axe à 50 ou 60 mm	Idem modèle 05	Idem modèle 05
R25 MEDIUM GP GR	24.110 - 22 / 2014	Serrure en applique carénée avec gâche à répétition pour porte à 2 vantaux avec mécanisme de blocage de tringle intégré - 5 points (3 latéraux, 1 haut et 1 bas) sur l'ouvrant 1 point haut et 1 point bas sur le semi fixe - axe à 50 ou 60 mm	Idem modèle 05	Idem modèle 05
R27 MEDIUM GP	24.110 - 23 / 2014	Serrure en applique carénée 7 points (5 latéraux, 1 haut et 1 bas) avec mécanisme de blocage de tringle intégré - axe à 50 ou 60 mm	Idem modèle 05	Idem modèle 05
R27 MEDIUM GP GR	24.110 - 24 / 2014	Serrure en applique carénée avec gâche à répétition pour porte à 2 vantaux avec mécanisme de blocage de tringle intégré - 7 points (5 latéraux, 1 haut et 1 bas) sur l'ouvrant, 1 point haut et 1 point bas sur le semi fixe - Axe à 50 ou 60 mm	Idem modèle 05	Idem modèle 05
R24 furtif	24.110 - 25 / 2024	Idem modèle 09	Idem modèle 01	Idem modèle 01

Référence commerciale du modèle / <i>Sales reference of the models</i>	Certificat A2P - Année de certification / <i>A2P certificate – year of certification</i>	Caractéristiques / <i>Characteristics</i>	Particularités / <i>Special features</i>	Référence commerciale du (des) cylindre(s) / <i>Sales reference of the cylinder(s)</i>
R24 GR furtif	24.110 - 26 / 2024	Idem modèle 01	Idem modèle 01	Idem modèle 01
R25 furtif	24.110 - 27 / 2024	Idem modèle 07	Idem modèle 03	Idem modèle 01
R25 GR furtif	24.110 - 28 / 2024	Idem modèle 02	Idem modèle 02	Idem modèle 01
STAR 5 furtif	24.110 - 29 / 2024	Idem modèle 13	Idem modèle 03	Idem modèle 01
STAR5 GR furtif	24.110 - 30 / 2024	Idem modèle 04	Idem modèle 03	Idem modèle 01
R27 furtif	24.110 - 31 / 2024	Idem modèle 08	Idem modèle 03	Idem modèle 01
R27 GR furtif	24.110 - 32 / 2024	Idem modèle 03	Idem modèle 03	Idem modèle 01
R25 MEDIUM furtif	24.110 - 33 / 2024	Idem modèle 10	Idem modèle 10	Idem modèle 05
R25 MEDIUM GR furtif	24.110 - 34 / 2024	Idem modèle 05.	Idem modèle 05	Idem modèle 05

Référence commerciale du modèle / <i>Sales reference of the models</i>	Certificat A2P - Année de certification / <i>A2P certificate – year of certification</i>	Caractéristiques / <i>Characteristics</i>	Particularités / <i>Special features</i>	Référence commerciale du (des) cylindre(s) / <i>Sales reference of the cylinder(s)</i>
R27 MEDIUM furtif	24.110 - 35 / 2024	Idem modèle 11	Idem modèle 10	Idem modèle 05
R27 MEDIUM GR furtif	24.110 - 36 / 2024	Idem modèle 06	Idem modèle 05	Idem modèle 05
PITCHOUNETTE furtif	24.110 - 37 / 2024	Idem modèle 14	Idem modèle 14	Idem modèle 05