SERRURES DE BATIMENT / BUILDING LOCKS

Annexe au certificat n° 24.228 délivré pour la famille de serrures de marque REELAX commercialisée sous la référence R2003 – classe 3*

*Certificate N°**24.228** appendix delivered for the building locks family with the **REELAX** trademark marketed with the **R2003** reference – **3*** classification.*

Liste des modèles couverts / *List of the sales reference of the models involved***:**

Référence commerciale du modèle / *Sales reference of the models*	**Certificat A2P -** Année de certification / *A2P certificate – year of certification*	**Caractéristiques** / *Characteristics*	**Particularités** / *Special features*	**Référence commerciale du (des) cylindre(s)** / *Sales reference of the cylinder(s)*
R2005	24.228 - 01 / 2006	Serrure en applique carénée 5 points (3 points latéraux, 1 point haut et 1 point bas), axe à 65 mm	Particularité 1 : Gâche pour huisserie bois. Gâche pour huisserie métallique. Gâche à recouvrement. Gâche plate. Bouton côté intérieur. Option double béquille pour les versions à fouillot . Particularité 2 : Avec entrebâilleur. Particularité 3 :	JPM/KESO 8000 Ω² Varié JPM/KESO 8000 Ω² (C) JPM/KESO 8000 Ω² (H) DORMAKABA/EXPERT-T DORMAKABA/EXPERT-T+ VACHETTE/RADIALis N3 VACHETTE/RADIALis N3 (C) VACHETTE/RADIALis N3 (H) WINKHAUS/X-TRA

Référence commerciale du modèle / *Sales reference of the models*	**Certificat A2P -** Année de certification / *A2P certificate – year of certification*	**Caractéristiques** / *Characteristics*	**Particularités** / *Special features*	**Référence commerciale du (des) cylindre(s) /** *Sales reference of the cylinder(s)*
			En option, ce modèle existe avec gâche électrique. L'utilisation de la gâche électrique seule ne permet pas de garantir les caractéristiques certifiées de la serrure. Particularité 4 : Possibilité d'ouverture extérieure (poussante).	
R2003	24.228 - 02 / 2005	Serrure en applique carénée 3 points latéraux, axe 65 mm- axe 55 mm,	Particularités 1+2+3+4	Idem modèle 01
SYSTER 5	24.228 - 03 / 2008	Serrure en applique carénée 5 points (3 points latéraux, 1 point haut et 1 point bas), axe à 65 mm	Particularités 1+2+3+4	Idem modèle 01
SYSTER 3	24.228 - 04 / 2008	Serrure en applique carénée 3 points latéraux, axe à 65 mm,	Particularités 1+2+3+4	Idem modèle 01
SYSTER 5 GR	24.228 - 05 / 2018	Serrure en applique carénée 5 points (1 point haut - 1 point bas - 3 latéraux), axe à 65 mm, 1 point haut et 1 point bas semi-fixe avec 2ème vantail	Particularités 1+2+3	Idem modèle 01
SYSTER 4	24.228 - 06 / 2018	Serrure en applique carénée 3 points (1 haut - 1 bas - 1 latéral), axe à 65 mm	Particularités 1+2+3+4	Idem modèle 01
SYSTER 4 GR	24.228 - 07 / 2018	Serrure en applique carénée 3 points (1 point haut - 1 point bas - 1 latéral), axe à 65 mm, 1 point haut et 1 point bas semi-fixe	Particularités 1+2	Idem modèle 01

Référence commerciale du modèle / *Sales reference of the models*	**Certificat A2P -** Année de certification / *A2P certificate – year of certification*	**Caractéristiques** / *Characteristics*	**Particularités** / *Special features*	**Référence commerciale du (des) cylindre(s) /** *Sales reference of the cylinder(s)*
SYSTER 575	24.228 - 08 / 2018	Serrure en applique carénée 5 points latéraux, axe à 65 mm	Particularités 1+2+3+4	Idem modèle 01
SYSTER 575 GR	24.228 - 09 / 2018	Serrure en applique carénée 5 points latéraux, axe à 65 mm, 1 point haut et 1 point bas semi-fixe, avec 2ème vantail	Particularités 1+2+3	Idem modèle 01
SYSTER 7	24.228 - 10 / 2018	Serrure en applique carénée 7 points (1 haut- 1 bas - 5 latéraux), axe à 65 mm	Particularités 1+2+3+4	Idem modèle 01
SYSTER 7 GR	24.228 - 11 / 2018	Serrure en applique carénée 7 points (1 haut - 1 bas - 5 latéraux), axe à 65 mm, 1 point haut et 1 point bas semi-fixe, avec 2ème vantail	Particularités 1+2+3	Idem modèle 01