



SERRURES DE BATIMENT / BUILDING LOCKS

Annexe au certificat n° 24.285 délivré pour la famille de serrures de marque MUEL commercialisée sous la référence CLUB-3 – classe 3*

Certificate N°24.285 appendix delivered for the building locks family with the MUEL trademark marketed with the CLUB-3 reference – 3 classification.*

Liste des modèles couverts / List of the sales reference of the models involved:

Référence commerciale du modèle / <i>Sales reference of the models</i>	Certificat A2P - Année de certification / <i>A2P certificate – year of certification</i>	Caractéristiques / <i>Characteristics</i>	Particularités / <i>Special features</i>	Référence commerciale du (des) cylindre(s) / <i>Sales reference of the cylinder(s)</i>
CLUB-STR3-3*	24.285 - 01 / 2012	Serrure en applique carénée 3 points latéraux, axe à 65 mm et hauteur 1 000 mm	Particularité 1 : Gâche pour huisserie bois. Gâche pour huisserie métallique. Gâche à recouvrement. Bouton côté intérieur. Option double béquille pour les versions à fouillot. Particularité 2 : Avec entrebailleur. Particularité 3 :	JPM/KESO 8000 Ω^2 Varié JPM/KESO 8000 Ω^2 (C) JPM/KESO 8000 Ω^2 (H) DORMAKABA/EXPERT-T DORMAKABA/EXPERT-T+ VACHETTE/RADIALis N3 VACHETTE/RADIALis N3 (C) VACHETTE/RADIALis N3 (H) WINKHAUS/X-TRA

Référence commerciale du modèle / <i>Sales reference of the models</i>	Certificat A2P - Année de certification / <i>A2P certificate – year of certification</i>	Caractéristiques / <i>Characteristics</i>	Particularités / <i>Special features</i>	Référence commerciale du (des) cylindre(s) / <i>Sales reference of the cylinder(s)</i>
			En option, ce modèle existe avec gâche électrique. L'utilisation de la gâche électrique seule ne permet pas de garantir les caractéristiques certifiées de la serrure. Particularité 4 : Possibilité d'ouverture extérieure (poussante)	
CLUB-STR5-3*	24.285 - 02 / 2012	Serrure en applique carénée 5 points (3 latéraux, 1 haut et bas), axe à 65 mm et hauteur 1 000 mm	Particularités 1+2+3+4	Idem modèle 01
CLUB R-2003-3*	24.285 - 03 / 2012	Serrure en applique carénée 3 points latéraux, axe à 55 ou 65 mm et hauteur 1 100 mm	Particularités 1+2+3+4	Idem modèle 01
CLUB-R2005-3*	24.285 - 04 / 2012	Serrure en applique carénée 5 points (3 latéraux, 1 haut et 1 bas), axe à 55 ou 65 mm et hauteur 1 100 mm	Particularités 1+2+3+4	Idem modèle 01
STORY 3-3*	24.285 - 05 / 2012	Serrure en applique classique tringles, 3 points (1 latéral, 1 haut et 1 bas) axe à 55 mm et hauteur 1 100 mm	Particularités 1+3+4	Idem modèle 01
STORY 3GR-3*	24.285 - 06 / 2012	Serrure en applique classique tringles avec gâche à répétition pour porte à 2 vantaux, 3 points (1 latéral, 1 haut et 1 bas), axe à 50 mm et hauteur 1 100 mm pour le vantail, 1 point haut et 1 point bas sur le semi-fixe, avec 2ème vantail	Gâche pour huisserie bois. Gâche pour huisserie métallique. Bouton côté intérieur. Option double béquille pour les versions à fouillot .	Idem modèle 01
STR 5-3 GR	24.285 - 07 / 2018	Serrure en applique carénée 5 (1 haut - 1 bas -3 latéraux), axe à 65 mm et hauteur 1 000 mm 1 point haut et 1 point bas semi-fixe, 2ème vantail	Particularités 1+2	Idem modèle 01

Référence commerciale du modèle / <i>Sales reference of the models</i>	Certificat A2P - <i>Année de certification / A2P certificate – year of certification</i>	Caractéristiques / <i>Characteristics</i>	Particularités / <i>Special features</i>	Référence commerciale du (des) cylindre(s) / <i>Sales reference of the cylinder(s)</i>
STR 4-3	24.285 - 08 / 2018	Serrure en applique carénée 3 points (1 haut - 1 bas - 1 latéral), axe à 65 mm, avec 1 point haut et 1 point bas semi-fixe	Particularités 1+2+3+4	Idem modèle 01
STR 4-3 GR	24.285 - 09 / 2018	Serrure en applique carénée 3 points (1 haut- 1 bas - 1 latéral), axe à 65 mm avec 1 point haut et 1 point bas semi-fixe, 2ème vantail	Particularités 1+2	Idem modèle 01
STR 575-3	24.285 - 10 / 2018	Serrure en applique carénée 5 points latéraux, axe à 65 mm	<p>Particularité 1 : Gâche pour huisserie bois. Gâche pour huisserie métallique. Gâche à recouvrement. Gâche plate. Bouton côté intérieur. Option double béquille pour les versions à fouillot .</p> <p>Particularité 2 : Avec entrebâilleur.</p> <p>Particularité 3 : En option, ce modèle existe avec gâche électrique. L'utilisation de la gâche électrique seule ne permet pas de garantir les caractéristiques certifiées de la serrure.</p> <p>Particularité 4 : Possibilité d'ouverture extérieure (poussante).</p>	Idem modèle 01
STR 575-3 GR	24.285 - 11 / 2018	Serrure en applique carénée 5 points latéraux, axe à 65 mm, 1 point haut et 1 point bas semi-fixe avec 2ème vantail	Particularités 1+2+3	Idem modèle 01

Référence commerciale du modèle / <i>Sales reference of the models</i>	Certificat A2P - <i>Année de certification / A2P certificate – year of certification</i>	Caractéristiques / <i>Characteristics</i>	Particularités / <i>Special features</i>	Référence commerciale du (des) cylindre(s) / <i>Sales reference of the cylinder(s)</i>
STR 7-3	24.285 - 12 / 2018	Serrure en applique carénée 7 points (1 haut - 1 bas - 5 latéraux), axe à 65 mm	Particularités 1+2+3+4	Idem modèle 01
STR 7-3 GR	24.285 - 13 / 2018	Serrure en applique carénée 7 points (1 haut - 1 bas - 5 latéraux), axe à 65 mm 1 point haut et 1 point bas semi-fixe, 2ème vantail	Particularités 1+2+3	Idem modèle 01