



BLOCS-PORTES HABITAT

Annexe au certificat n° 25.80.64 délivré pour la famille de blocs-portes de marque RACHEL P commercialisée sous la référence ZOE – classe BP 1

Liste des modèles couverts :

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P / Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures certifiées pour ce modèle :			
						Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat C. (1)	
ZOE	25.80.64 - 01 - 2013	1 vantail ouverture intérieure ou extérieure	3 paumelles 3 anti-dégondages	Bâti rénovation 7 plis Bâti rénovation avec recouvrement Bâti tube super tirant avec recouvrement extérieur. Bâti tube super poussant. Bâti tube super poussant avec recouvrement intérieur. Bâti tube super poussant avec recouvrement extérieur. Bâti tirant avec pli de rattrapage à 90° Bâti poussant avec pli de rattrapage à 90°. Bâti poussant avec léger pli de rattrapage. Bâti tube super tirant. Bâti tube super tirant avec recouvrement intérieur. Bâti tube super avec recouvrement.	Passage libre Hauteur : de 1596 à 2195 mm Largeur : de 748 à 1029 mm	MOTTURA MOTTURA CISA	84.515...H 84.535...H 1-56515.48.00.AP	21.293-01 21.293-07 39.303.61-01	1* 1* 1*

C (1)= Classification de la serrure certifiée

Annexe au certificat A2P du 14 Novembre 2023

Annexe 1/2

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P / Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures certifiées pour ce modèle :	Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	C. (1)
Options :										
<ul style="list-style-type: none"> - 4 paumelles et 3 anti-dégondages - Barre de seuil anti-pince - 1 point haut vertical de fermeture - Panneaux décor en bois massif ou pantographié - Panneaux aluminium embouti - Kit bi-color de parement cadre - Pattes de scellement - Porte à recouvrement 										
SANDRA	25.80.64 - 02 - 2016	Idem modèle 01	Idem modèle 01	Idem modèle 01	Idem modèle 01	Idem modèle 01	Idem modèle 01	Idem modèle 01	Idem modèle 01	Idem modèle 01
Options : Idem modèle 01										

C (1)= Classification de la serrure certifiée

Annexe au certificat A2P du 14 Novembre 2023

Annexe 2/2

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.