BLOCS-PORTES HABITAT

Annexe au certificat n° 2661.64-1 délivré pour la famille de blocs-portes de marque FICHET commercialisée sous la référence VILLETTE - classe BP 1

Liste des modèles couverts :

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P / Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures certifiées pour ce modèle : Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	C. (1)
VILLETTE S	2661.64-1 - 01 - 2019	Bloc-porte métallique 1 vantail ép. 70 mm à 3 recouvrements	3 paumelles + 3 pions antidégondage	Bâti réhabilitation en acier 20/10 mm Bâti tubulaire	Passage libre : Hauteur : de 1900 2180 mm Largeur : de 600 à 1000 mm	VACHETTE VACHETTE VACHETTE VACHETTE	5000 SPN1 5090 SPN1 5000 SGN2 5000 A120 XL SGN1	9.105-01 9.105-07 9.119-01 9.277-01	1* 1* 2* 1*
Options : - Entrebâilleur - Microviseur - Laine de roche - Ouverture intérieure et extérieure									
VILLETTE CA+	2661.64-1 - 02 - 2019	Bloc-porte métallique 1 vantail Ep. 70 mm à 4 recouvrements	Idem modèle 01	Idem modèle 01	Idem modèle 01	Idem modèle 01			
Options : Idem modèle 01									

C (1)= Classification de la serrure certifiée

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.
La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.
Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.