



BLOCS-PORTES LOCAUX TECHNIQUES

Annexe au certificat n° 2740.64-2 délivré pour la famille de blocs-portes de marque ELIOT commercialisée sous la référence A-CAT4 - classe CR4

Liste des modèles couverts :

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P / Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures	Cylindres	
							Marque commerciale	Référence commerciale
THOLINECR4H EM-A-1	2740.64-2 - 01 - 2019	<p>Huisserie en tôle en 20/10 Cadre et seuil soudés Seuil en tôle plate Anti-pince intégré sur bâti et porte côté serrure Doigts anti-dégondage diamètre 18x3 Trou de fixation diamètre 19 et 6,5 et bouchons Joint d'huissierie Porte en tôle 20/10 Double face Tôle HLE soudée intérieur porte 6 omégas horizontaux 1 oméga vertical Laine de roche Porte bouchée haut</p> <p>Tole pliée 60/10 en U pour protection du bloc protecteur et 2 renforts soudés intérieurs anti-arrachement en 100/10</p> <p>Fer plat de battement 50x10 soudé sur la porte en version poussant</p>	4 paumelles 140 à billes	Entre mur (HEM)	<p>Passage libre :</p> <p>Largeur : de 500 à 1300 mm</p> <p>Hauteur : de 1500 à 3000 mm</p>	<p>Serrure Guidotti DG 949 PA51 Bloc protecteur cylindre Assa Abloy 7326-67 Cylindre Kaba Expert T</p> <p>Serrure Deny 20815-4DT Protection cylindre CR5 Cylindre Satyx</p>	DENY FONTAINE/ SATYX KABA/KABA ExperT Version LAM PICARD/VTX Vachette/RADIALis N3	

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P / Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures	Cylindres Marque commerciale	Référence commerciale
<p>Options : Poussant / Tirant Droite / Gauche Seuil tôle pliée, barre de transport Percé fraisé feuillure huisserie Pattes à scellement 4 + 4 sur les côtés (+2 haut) Retour façade + 80 mm Retour haut de 80 à 1000 mm Imposte de 80 à 1500 mm Poignée aileron soudée ou vissée</p> <p>Ferme porte toute marque Jet d'eau Oeilleton 2ème couleur époxy ral ou décor ton bois intérieur / extérieur ou tôle décor moulurée</p> <p>Oculus DF version standard* (A2P BP3) Pour toutes les versions comportant une partie vitrée, le clair de vitrage doit impérativement avoir une des dimensions inférieure ou égale à 200 mm. Pas d'imposition de classemet pour le vitrage. Certifié sans vitrage.</p> <p>OCULUS AVEC BARREAUX SOUDES, sans restriction en largeur ni hauteur, barreaux carré 18x18 (plein) minimum, ou torsadé 16x16 (plein) VIDE MAXI inférieur ou égal à 91 mm (exemple vide comprenant un barreau intermédiaire, inférieur ou égal à 2000 mm au total) Avec vitrage PRE22MM</p> <p>Avec serrure électrique à décondamnation par béquille ou bouton. Le bord inférieur de l'oculus doit être positionné au minimum à 500 mm de la béquille et un carter en U de protection anti-accroche de la béquille (L=250 mm H=250 mm Profondeur = 175 mm) doit être adapté sur la porte (à l'intérieur).</p> <p>Une ventouse ou plus de 200 kgs ou plus, tout modèle, toute marque, (certifié uniquement avec la serrure verrouillée du bloc-porteA2P concerné)</p>								

THOLINECR4D CHEM-A-1	2740.64-2 - 02 - 2019	Huisserie en tôle en 20/10 Cadre et seuil soudés Seuil en tôle plate Anti-pince intégré sur bâti et porte côté serrure Doigts anti-dégondage diamètre 18x3 Trou de fixation diamètre 19 et percé fraisé feuillure huisserie et 6,5 et bouchons Joint d'huissérie	4 paumelles 140 à billes	Double cochet côté paumelle et haut et HEM côté serrure obligatoire	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1	
-------------------------	--------------------------	--	-----------------------------	---	------------------------	------------------------	------------------------	--

		Porte en tôle 20/10 Double face Tôle HLE soudée intérieur porte 6 omégas horizontaux 1 oméga vertical Laine de roche Porte bouchée haut Tôle pliée 60/10 en U pour protection du bloc protecteur et 2 renforts soudés intérieurs anti-arrachement en 100/10 Fer plat de battement 50x10 soudé sur la porte en version poussant					
--	--	---	--	--	--	--	--

Options :
 Identiques au modèle 1