



FENETRES ET FERMETURES DE BATIMENT / BUILDING WINDOWS AND SHUTTERS

Annexe au certificat n°2772.62 délivré pour la famille de Fermetures de magasins / Shop front security shutters de marque ISEA FRANCE commercialisée sous la référence Rideaux métalliques à lames CR3 – classe CR3

Certificate N°2772.62 appendix delivered for the Fermetures de magasins / Shop front security shutters family with the ISEA FRANCE trademark marketed with the Rideaux métalliques à lames CR3 reference - CR3 classification.

Liste des modèles couverts / List of the sales reference of the models involved:

Référence commerciale du modèle / <i>Sales reference of the models</i>	Certificat A2P - Année de certification / <i>A2P certificate – year of certification</i>	Caractéristiques (type de menuiserie, nombre de vantail, type d'ouverture, gamme dimensionnelle couverte) / <i>Characteristics</i>	Particularités / <i>Special feature</i>
RIDEAU P/116	2772.62 - 01 / 2020	<p style="text-align: center;">Rideau à enroulement</p> <p style="text-align: center;">Tablier constitué de lames simple paroi pleine acier avec crochets anti-tempête latérou. Coulisse anti-tempête 80x56x2 mm avec bride acier positionnée en face de chaque crochets anti-tempête. Lame final équipée d'une serrure ISEA 2 points référence SOU00596 et 1 verrou central One Block Masinara.</p> <p style="text-align: center;">Moteurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Axe compensé à moteur central : MOT00741 ou MOT00745 ou MOT00925 ou MOT00725 - Axe à motorisation tubulaire : MOT00230 ou MOT00330 ou MOT00500 - Axe tubulaire à motorisation latérale : MOT01201 ou MOT01202 ou MOT01203 ou MOT01204 ou MOT01205 ou MOT01206 ou MOT01207 MOT01208 ou MOT01215 ou MOT01216 <p style="text-align: center;">Dimensions de Baie mini : L.900 x H. 1000 mm Dimensions de Baie maxi : L 12 000 H x H. 6 500 mm</p> <p style="text-align: center;">A partir de 4 000 mm à 6 000 mm : 2 verrous One Block Masinara doivent être installés à equidistance A partir de 6 000 mm à 8 000 mm : 3 verrous One Block Masinara doivent être installés à equidistance A partir de 8 000 mm à 10 000 mm : 4 verrous One Block Masinara doivent être installés à equidistance A partir de 10 000 mm à 13 000 mm : 5 verrous One Block Masinara doivent être installés à equidistance</p> <p style="text-align: center;">En applique - Enroulement intérieur.</p>	<p style="text-align: center;">Options :</p> <p style="text-align: center;">Commande extérieure Kit sans fils AUT00870 Boite à clé encastrable COM00713 Boite à clé applique COM00711</p>