



## BLOCS-PORTES HABITAT

Annexe au certificat n° 28.91.64 délivré pour la famille de blocs-portes de marque ARMBLOCK commercialisée sous la référence LYDER - classe BP 1

Liste des modèles couverts :

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P / Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures certifiées pour ce modèle :			
						Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	C. (1)
LYDER (Classe BP 1)	28.91.64 - 01 - 2015	Bloc-porte un vantail	2-3 (selon les dimensions du bloc-porte). 5 pènes fixes.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Type rénovation</li> <li>Type tubulaire (sans encadrement métal)</li> <li>Type tubulaire (avec encadrement métal)</li> </ul>	Huisserie rénovation : *hauteur = 1800 x 2350 mm *largeur= 650 x 1000 mm  Huisserie tubulaire : Avec ou sans encadrement métal *hauteur = 1800 x 2250 mm *largeur= 800 x 1100 mm	ISEO ISEO ISEO ISEO	FIAM/6S8GF FIAM/6S2GF FIAM/6S8G FIAM/6S2G	14.295-03 14.295-04 14.295-01 14.295-02	1* 1* 1* 1*
<b>Options :</b> 1) Entrebailleur 2) Seuil mécanique									

C (1)= Classification de la serrure certifiée

Annexe au certificat A2P du 31 Mars 2022

Annexe 1/1

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.