Paroi d'enceintes techniques de sécurité / Wall of technical security enclosures

Annexe au certificat n°2848.71-6 délivré pour la famille de
Paroi d'enceintes techniques de sécurité de FERRIMAX commercialisée sous la référence - FRB-50U classe : A2P CR3 PETS
/
*Certificate N°*2848.71-6 *appendix delivered for the* ***Wall of technical security enclosures*** *family with the trademark FERRIMAX marketed with the reference FRB-50U – classification A2P CR3 PETS*

Liste des modèles couverts / *List of the sales reference of the models involved***:**

Référence commerciale *Commercial reference*	**Certificat A2P -** Année de certification / ***A2P certificate*** – *year of certification*	**Caractéristiques** *Features*	**Particularités / Options** *Distinctive features / Options*	**Type de fixation** *Fastening type*	**Références des blocs-portes compatibles** *References of compatible building doors sets*
FRB-50U (classe A2P CR3 PETS)	2848.71-6 – 01 / 2020	Enceinte technique 1 à 6 faces. Dimensions panneaux : Hauteur : 500-4000 mm Largeur : 240 mm maximum	Passage câble : max. 10 Ø Passage câble renforcé : max. 100x100mm. (Voir plan du passage câble renforcé) Grille d'aération dimensions maximum 100x100mm. (Voir plan de la grille) Option : remplissage laine de roche Poids = 17 kg/m²	2 façons de fixation possible suivant la notice de pose : - panneaux soudés, selon plan de pose - panneaux vissés avec M8	Porte certifié CR3 minimum avec huisserie compatible.