



## BLOCS-PORTES LOCAUX TECHNIQUES

Annexe au certificat n° 2854.64-2 délivré pour la famille de blocs-portes de marque DOORTAL commercialisée sous la référence BLOCUS 4  
- classe A2P CR4

Liste des modèles couverts :

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P / Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures	Cylindres Marque commerciale	Référence commerciale
BLOCUS 4 – 1 vantail	2854.64-2 - 01 - 2020	Un vantail ouverture extérieure ou intérieure.  Remplissage opaque. Option Oculus de 500*500 mm en verre SP 615	3 paumelles 3 pions anti- dégondage	Tube métallique 82*30 mm pour les montants et 82*50 mm pour la traverse haute.	Passage libre porte ouverte à 90° Largeur : de 650 à 1350 mm Hauteur : de 1700 à 2900 mm	ASSA ABLOY BIGSUR Evo ou ISEO MULTIBLINDO, MULTIBLINDO EASY EXIT, MULTIBLINDO E MOTION MULTIBLINDO E MOTION EXIT ABLOY KEL 566, KMP 520, KEL 567, KEL 166, EFF-EFF 729X 3 points minimum.	BRICARD Deny Fontaine JPM/KESO JPM/KESO VACHETTE	CHIFRAL S2 FX SATYX KESO 8000 Ω² KESO 8000 Ω² PREMIUM RADIALis N3

### Options :

Ferme porte, Judas optique, Oculus de 250\*250 mm ou 500\*500 mm (Vitrage si sortie palette contrôlée ABLOY ou serrure MULTIBLINDO EASY EXIT ou MULTIBLINDO E MOTION EXIT), Palette contrôlée ASSA ABLOY ou serrure MULTIBLINDO EASY EXIT ou MULTIBLINDO E MOTION EXIT.

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P / Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures	Cylindres Marque commerciale	Référence commerciale
BLOCUS 4 – 2 vantaux	2854.64-2 - 02 - 2020	Deux vantaux ouverture extérieure ou intérieure.  Remplissage opaque. Option Oculus de 500*500 mm en verre SP 615	Idem modèle 01	Idem modèle 01	Passage libre porte ouverte à 90° Largeur : de 1000 à 2750 mm Hauteur : de 1700 à 2900 mm	ASSA ABLOY BIGSUR Evo ou ISEO MULTIBLINDO, MULTIBLINDO EASY EXIT, MULTIBLINDO E MOTION MULTIBLINDO E MOTION EXIT ABLOY KEL 566, KMP 520, KEL 567, KEL 166, EFF-EFF 729X 3 points minimum. Crémone encastrée 2 points (1 haut et 1 bas) suivant fiche Doortal n°1029 (édition 2020) sur le semi-fixe.		Idem modèle 01
<b>Options :</b> Idem modèle 01								